

A detailed technical line drawing of a complex mechanical assembly, possibly a pump or engine component, rendered in white lines on a light gray background. The drawing shows various parts, including a large cylindrical component, a rectangular housing, and several smaller sub-components connected by bolts and pipes. The perspective is from an isometric view, showing the depth of the parts.

GENERAL CATALOG 2026



PEGASUS



MXneo Series

嵌入式机电一体机 安全缝缝纫机 包缝缝纫机

Built-in electronic equipment Integrated type Safety stitch machines / Overlock

ビルトイン電装一体型 安全縫いミシン オーバーロックミシン

小巧灵动 智能内核 迸发强大动力
Intelligently integrated Compact & Powerful!

D442 / D432
(功能款 / Multifunctional / 多機能タイプ)

小巧紧凑的嵌入式机电一体设计
手动开关、面料光眼、LED灯 安装位置设计巧妙
Good design with ergonomic placement of finger switches, fabric sensor, and LED lights

ビルトイン電装一体型でスリムかつコンパクト
指スイッチ、生地センサー、LEDライトの位置もスタイリッシュに

最高转速
Max.sewing speed
最高回転数
7,000sti/min



面料感应光眼 D442 D432

Dual fabric sensors

生地検知センサー



机器外形虽小巧紧凑,但注重线迹效果,夹线器仍旧延续了 PEGASUS的设计理念
Designed for ease of use and efficiency! PEGASUS's thread tension is a straight line that prioritizes performance.

コンパクトなビルトインになっても、縫いにこだわる PEGASUSの糸調子は使いやすさを優先した「一直線の形」



常见设计
Other brand's designs
よくある例




特点 / Features / 特徴

直驱电机 Direct Drive Motor **ダイレクトドライブモーター**

小巧紧凑 动力澎湃 人性化操作更方便 / Compact but powerful for effective operation / コンパクトでパワフルな快適操作 **D442**



编码器性能稳定
Encoder Stability Performance
エンコーダーの性能安定



防尘
Dust-tight / 防塵
减少误动作
Reduced malfunctions
誤差動の低減

防振
Anti-vibration / 防振
减轻振动动作更稳定
Stable operation with reduced vibration
振動を抑えて動作が安定

冷却
Cooling / 冷却
风扇带出更多热量
Powerful fan dissipates heat
ファンによる熱量放出

D442 D432

- ◎ **安全光眼**
防止缝纫机误动作, 守护操作者安全。
- ◎ **Safety sensors**
Protects the sewing machine trouble and operator from injury.
- ◎ **安全センサー**
ミシンのトラブルを防ぎ、オペレーターを怪我から守ります。

- ◎ **LED灯** ※422仅单色
2色5段调节, 照亮落针位置
- ◎ **LED light** ※D422 is one color only
2 colors, 5 levels
Illuminates needle drop point.
- ◎ **LEDライト** ※422は1色のみ
2色5段階で針落ちを照射



多种语言可供选择
Multilingual options
多言語対応

D442 D432

语音指导 (8国语言) 中文、英语、土耳其语、西班牙语、孟加拉语、越南语、葡萄牙语、印尼语

Voice guidance (8 languages) English, Chinese, Turkish, Spanish, Bengali, Vietnamese, Portuguese, Indonesian

音声ガイダンス (8ヶ国語) 英語・中国語・トルコ語・スペイン語・ベンガル語・ベトナム語・ポルトガル語・インドネシア語

操作面板 可选3种语言 / Operation panel 3-language display / 操作パネル 3言語対応




英语 / English / 英語



中文 / Chinese / 中国語



土耳其语 / Turkish / トルコ語



Overedger & Safety / 包缝缝纫机・安全缝缝纫机 / オーバーロックミシン・安全縫いミシン

GX	1
GXT	3
EX	5
EXT	9
EX(T)5100	11
MXneo	13
MXT	15
MX5100	16
M900neo	17
E256	19
LEFT HAND	21
Option / Device	23~28

Interlock / 偏平缝绷缝机 / 偏平縫いミシン

WX600P	29
W3500P	31
W3600P	33
W600P	35
WT600P	37
W500P	39
WT500P	41
W200P	43
WT200P	45
WT169P	47
W600PC	49
W500PC	51
W674	53
FS700P	55

FV	57
FW-S	58
TM625	59
Option / Device	61~66

Others / 其他 / その他

Automatic unit / 自动组合机 / 自動機

M-stitch & SP	67
PHN	68
SOH-500	69
LSN	70
MHG	71

Non-apparel / 非服装类 / ノンアパレル

TML326	72
TML626	73

Sign details / 图案说明 / 記号説明

	Application 用途 用途		Needle space(mm) 针幅(mm) 针幅(mm)		Top feed dog up-and-down movement(mm) 上送布上下運動量(mm) 上送り上下運動量(mm)
	Overedger 包缝缝纫机 オーバーロック		Overedge width(mm) 链幅(mm) かがり幅(mm)		Type of needle plate finger 针板爪形状 針板爪形状
	Interlock 偏平缝绷缝机 偏平縫いミシン		Max. main feed dog's movement amount(mm) 最大主送布牙運動量(mm) 最大主送り運動(mm)		Presser foot lift(mm) 压脚抬升量(mm) 押え上がり量(mm)
	No. of needles 针数(根) 針数(本)		Diff. feed ratio(mm) 差动比(mm) 差動比(mm)		Max. machine speed(sti/min) 最高轉数(sti/min) 最高回転数(sti/min)
	No. of threads 线数(根) 糸数(本)		Top feed dog front-to-back movement(mm) 上送布前后運動量(mm) 上送り前後運動量(mm)		Air consumption(L/min) 空气消费量(L/min) エア一消費量(L/min)

※The specification and/or appearance for equipment described in this catalog are subject to change because of modification without previous notice.
此产品介绍所记载机种的规格、外形有因改良而不事先预告就进行变更的可能。
本カタログに記載されている仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GX Series

A dry-head type machine achieves high speed!

●Grease lubrication, maximum machine speed of 7,000 sti/min

State-of-the-art grease lubrication technology has been employed for the "needle bar mechanism" and "upper looper mechanism." PEGASUS' unique dry head system prevents oil splashes from the machine to the utmost limit, protecting your important sewn products from oil stains. A dry-head type machine reaches a maximum machine speed of 7,000 sti/min!※. The machine that contributes to increases in production. ※Depends on subclasses and sewing conditions.

This user-friendly design features "ease of operation" and produces beautiful seams. Excellent sewing ability, safety, ease of operation and maintenance have been achieved with high-level of specifications.



迈向高速无油时代

●润滑剂方式,最高转速 7,000转

将最新的润滑剂科技运用到「针棒机构」和「上弯针机构」。飞马公司的无油机头系统,可以从缝制机机身飞溅出来的机油控制到最少量,保证重要的缝制品免受油污污染。即使无油,也可以达到每分钟7,000转的最高转速※.成为提高生产能力的有力帮手。※型号,因使用条件而异。

以展现优美线迹的独特设计,追求操作简单的客户关怀型设计,来实现可缝制,可操作,安全性以及易维护性等多样性能的高品质缝制机。

ドライヘッドも高速の時代へ

●グリース潤滑式・高速回転7000sti/min

グリース潤滑式・高速回転7000 sti/min 最新のグリース潤滑テクノロジーを「針棒機構」と「上ルーバー機構」に採用。ペガサス独自のドライヘッドシステムで、マシン本体からの油飛びを極限まで抑え、大切な縫製品を油汚れから守ります。ドライヘッドタイプでありながらマシン最高回転数7000 sti/min※を実現。

生産性の向上に貢献する一台です。※サブクラス、使用条件により異なります。さらに美しい縫い目にこだわった設計と、「使いやすい」を追求したユーザーフレンドリー設計で、すぐれた可縫性・操作性・安全性・メンテナンス性を実現したハイスペックモデルです。

Display cases / 示例 / 表示例

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
GX52 14 N - M 0 3 / 3 3 3 - 2X4 N / KS

- ① Model / 機種 / 機種
 32 : Safety stitch machine / 安全縫縫制機 / 安全縫いミシン
 52 : Overedger / 包縫縫制機 / オーバーロックミシン
- ② Stitch type / 针脚形式 / シームタイプ
 03 : 503, 04 : 504, 05 : 505,
 14 : 514, 16 : 516, 44 : 401+514
- ③ Additional / 附属 / 補助
 N : No puckering / 防打褶縫制機 / ノーパッカリングミシン
- ④ Additional / 附属 / 補助
 M : For tightening the needle threads on heavy weight fabrics / 厚料针线收线对策用 / 厚生地針糸締め対策用
 A : For sewing jeans / 牛仔对策用 / ジーンズ対策用
- ⑤ Operation / 用途 / オペレーション
 0 : Plain seaming / 基本縫 / 地縫い
 1 : Blind stitch hemming / 下摆暗縫用 / 裾引き
 4 : Shirring or shirring with piping / 縫褶用 / 縫管筒用 / ヒダ取り(ヒダ取りバイピング)
 5 : Attaching tape / 加帯 / テープ付け
- ⑥ Fabric weight / 布料厚薄 / 生地厚
 1 : Extra light to light weight fabric / 極薄~薄 / 極薄生地~薄生地
 2 : Light to medium weight fabric / 薄~中厚 / 薄生地~中厚生地
 3 : Medium to heavy weight fabric / 中厚~厚 / 中厚生地~厚生地
 4 : Heavy to extra heavy weight fabric / 厚~極厚 / 厚生地~極厚生地
- ⑦ Additional / 附属 / 補助
 A : For tight curves / 小转角縫制用 / 小廻り仕様
 C3 : 1:3(Regular differential feed ratio) / 1:3(非標準差動比) / 1:3(標準外差動比)
 H : Multiple for plain seaming and blindstitch hemming / 基本縫/下摆暗縫用 / 地縫い / 裾引き兼用
 P2 : For piping with binder / 縫管筒用(有滾边) / バイピング(バイピングあり)
- ⑧ Upper looper capacity / 縫容量 / 縫い容量
 2 : 5x5 (Standard lift / 標準送量 / スタンダードリフト)
 3 : 6x6 (High lift / 较高料送量 / ハイリフト)
 4 : 7x7 (Super high lift / 厚料送量 / スーパーハイリフト)
- ⑨ Feed dog row / 送布牙条 / 送り列
 2 : 2 row(Standard) / 2条(標準) / 2列(標準)
 3 : 3 row(Standard) / 3条(標準) / 3列(標準)
 4 : 4 row(Standard) / 4条(標準) / 4列(標準)
 8 : 3 row(Special) / 3条(特殊) / 3列(特殊)
- ⑩ Feed dog pitch / 送布牙间距 / 送り歯ピッチ
 2 : 1.25 mm 3 : 1.6 mm 5 : 2.5 mm
- ⑪ Additional / 附属 / 補助
 K : With angled knife / 有角刀 / 角メス付き
- ⑫ Gauge / 针位组 / ゲージ
 Needle space / 针幅 / 針幅
 Needle space x overedge width / 針幅×縫幅 / 針幅×かがり幅
 Overedge width / 縫幅 / かがり幅
- ⑬ Additional / 附属 / 補助
 If non-standard cloth plate is used, describe N (narrow) or W (wide) / 与标准规格不同的操作面盖用N或W表示 / 標準仕様と異なるクロスプレートを N 或 W で表示する
- ⑭ Devices / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

共通規格

GX3200 Series
 DRY HEAD type, safety stitch machines
 Stitch length adjustment : Push-button
 Differential feed ratio adjustment : Lever with micro-adjustment
 Maximum speed : 7,000 sti/min
 Lubrication : Grease and automatic

GX3200系列
 无油机头型・安全縫縫制機
 针脚长度的调节:按钮式
 差动比的调节:子杆+微调式
 最高转速:7,000 sti/min
 供油方式:潤滑剂方式+自动供油

GX5200 Series
 DRY HEAD type, overedgers
 Stitch length adjustment : Push-button
 Differential feed ratio adjustment : Lever with micro-adjustment
 Maximum speed : 7,000 sti/min
 Lubrication : Grease and automatic

GX5200系列
 无油机头型・包縫縫制機
 针脚长度的调节:按钮式
 差动比的调节:子杆+微调式
 最高转速:7,000 sti/min
 供油方式:潤滑剂方式+自动供油

共通仕様

GX3200シリーズ
 ドライヘッドタイプ 安全縫いミシン
 縫い目長さの調節:プッシュボタン式
 差動比の調節:レバー+マイクロアジャスト式
 最高回転数:7,000 sti/min
 給油方式:グリース潤滑+自動給油

GX5200シリーズ
 ドライヘッドタイプ オーバーロックミシン
 縫い目長さの調節:プッシュボタン式
 差動比の調節:レバー+マイクロアジャスト式
 最高回転数:7,000 sti/min
 給油方式:グリース潤滑+自動給油



GX3200

①	②	Fabric weight 布料的厚度 / 生地の厚さ			③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考				
		Light 薄 / 薄い	Medium 中厚 / 中厚	Heavy/ 厚 / 厚い														Option	Remarks			
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Light]			GX3216N-01/232	2	5	3	4-5	7,000	Option	AT,TK,KH,PL	选择设备	AT,TK,KH,PL	オプション	AT,TK,KH,PL						
		[Medium]			GX3216-02/223	2	5	3	4-5	7,000												
		[Heavy]			GX3216-02A/223	2	5	2	3	7,000	Accessories	With presser foot for tight curves	Option	AT,TK,KH,PL	標準装備	附帯小转角縫制用圧脚 / 选择设备: AT,TK,KH,PL	標準装備	小廻り用押え / オプション: AT,TK,KH,PL				
		[Light]			GX3216-03/233	2	5	3	5	7,000												
		[Medium]			GX3216-03/333	2	5	3	4	6,500	Option	AT,TK,KH,PL	选择设备	AT,TK,KH,PL	オプション	AT,TK,KH,PL						
		[Heavy]			GX3244-03/333	3	6	3	2+4	6,500												
③	Shirring 縫褶用 ヒダ取り	[Light]			GX3216-42/233	2	5	3	4	7,000	Accessories	Shirring device / Option : AT,TK,KH,PL	標準装備	打皺装置 / 选择设备: AT,TK,KH,PL	標準装備	ヒダ取り装置 / オプション: AT,TK,KH,PL						
		[Medium]						5	5													
④	Attaching tape 加帯 テープ付け	[Light]			GX3216-53/233	2	5	3	5	7,000	Accessories	Tape guide, binder	Option	AT,TK,PL / Remarks : For U-shaped tape	標準装備	滾条导向,有滾边	选择设备	AT,TK,PL / 備考: U型帶子用	標準装備	テープ案内、バインダー	オプション	AT,TK,PL / 備考: U型テープ用
		[Medium]						5	5													
		[Heavy]						5	5													
		[Light]						5	5													

GX5200

①	②	Fabric weight 布料的厚度 / 生地の厚さ			③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考				
		Light 薄 / 薄い	Medium 中厚 / 中厚	Heavy/ 厚 / 厚い														Option	Remarks			
⑤ ⑥	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Light]			GX5204-01/223	1	3	-	4	7,000	Option	AT,TK,KS,PL / 选择设备: AT,TK,KS,PL	オプション	AT,TK,KS,PL								
		[Medium]			GX5214N-01/283	2	4	2	4	6,500	Option	AT,TK,KS,PL / Remarks : Wrinkle-free-machine	选择设备	AT,TK,KS,PL / 備考: 防打褶縫制	オプション	AT,TK,KS,PL / 備考: パッカリング防止ミシン						
		[Heavy]			GX5204-02/233	1	3	-	3-4-5	7,000	Option	AT,TK,KS,PL	选择设备	AT,TK,KS,PL	オプション	AT,TK,KS,PL						
		[Light]			GX5214-M03/333	2	4	2	3-4-5	6,500	Option	AT,TK,KS,PL	Remarks	For tightening the needle thread on heavy weight fabrics	选择设备	AT,TK,KS,PL / 備考: 厚料针线收线对策用	オプション	AT,TK,KS,PL / 備考: 厚生地針糸締め対策用				
⑤ ⑦	Plain seaming/Blindstitch hemming 下摆暗縫用/基本縫 裾引き/地縫い	[Light]			GX5204-02H/223	1	3	-	4	7,000	Accessories	Blindstitch hemming welt guide	Option	KS,PL,EH	標準装備	摺縫导向	选择设备	KS,PL,EH	標準装備	裾引定規	オプション	KS,PL,EH
		[Medium]			GX5203-12/223	1	3	-	3.4	7,000												
[Heavy]			GX5205-12/223	4																		
⑧	Shirring while piping 縫褶・縫管筒用 ヒダ取りバイピング	[Light]			GX5214-43P2/333	2	4	2	4	6,500	Accessories	Binder / Option : AT,TK,PL	Remarks	Shirring while piping	標準装備	有滾边 / 选择设备: AT,TK,PL	備考	縫褶・縫管筒用	標準装備	バインダー / オプション: AT,TK,PL	備考	ヒダ取りバイピング
⑨	Attaching tape 加帯 テープ付け	[Light]			GX5214-M53/333	2	4	2	3-4-5	6,500	Accessories	Attaching tape device set	Option	AT,TK,PL	標準装備	松緊帶挿入装置(组件) / 选择设备: AT,TK,PL	標準装備	テープ入れ一式 / オプション: AT,TK,PL				
		[Medium]			GX5214-53C3/333						3-4	6,500										
		[Heavy]			GX5214-54/443						3-4-5	6,000										

GXT Series

Top feed machines also include the dry head system!

This is the first time in the industrial sewing machine industry that a dry head has been adopted for a "top feed mechanism".

●Grease lubrication.

State-of-the-art grease lubrication technology has been employed for the "needle bar mechanism", "upper looper mechanism" and "top feed mechanism".

PEGASUS' unique dry head system prevents oil splashes from the machine to the utmost limit, protecting your important sewn products from oil stains.

The dry head system has been employed for the "top feed mechanism" for the first time in the industry.

●High quality products with no twisting or plyshifting achieved by top and bottom feeding

The top and bottom feed dogs feed the fabric accurately, producing high-quality products with no plyshift and/or twist.

This user-friendly design features "ease of operation" and produces beautiful seams.

Excellent sewing ability, safety, ease of operation and maintenance have been achieved with high-level of specifications.



无油方式的上下送布缝纫机 业界内最先采用无油型「上送布机构」!

●润滑剂方式

将最新的润滑剂科技运用到「针棒机构」、「上弯针机构」以及「上送布机构」。飞马公司的无油机头系统,可以将从缝纫机机身飞溅出来的机油控制到最少量,保证重要的缝制品免受油污污染。

「上送布机构」采用无油技术是行业内首创。

●确实可靠的送布实现高品质的缝制效果

因为上下送布牙能够准确的输送布料,不会产生缝制品的摩擦和扭曲,能够得到高品质的缝制效果。以展现优美线迹的独特设计,追求操作简单、客户关怀型设计,来实现可缝制,可操作性,安全性以及易维护性等多种性能的高品质缝纫机。

上下送りミシンもドライヘッドで! 「上送り機構」へのドライヘッドの採用は業界初!

●グリース潤滑式

最新のグリース潤滑テクノロジーを「針棒機構」、「上ルーバー機構」、及び「上送り機構」に採用。

ペガサス独自のドライヘッドシステムで、ミシン本体からの油飛びを極限まで抑え、大切な縫製品を油汚れから守ります。

「上送り機構」へのグリース潤滑テクノロジー採用は業界初です!

●确实な送りで高品質な縫い上がり

GXTシリーズの上下送りミシン! 上下の送り歯により確実に生地を送るので、縫いずれや生地のねじれ防止に効果があり、風合いのある美しい高品質な縫い上がりが得られます。

さらに美しい縫い目にこだわった設計と、「使いやすさ」を追求したユーザーフレンドリー設計で、すぐれた可縫性・操作性・安全性・メンテナンス性を実現したハイスペックモデルです。

Display cases / 示例 / 表示例

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
GXT 52 14 S - M 0 3 / 3 3 3 - 2X4 N / KS

1 Model / 機種 / 機種

32 : Safety stitch machine / 安全縫縫機 / 安全縫いミシン
52 : Overedger / 包縫縫機 / オーバーロックミシン

2 Stitch type / 針脚形式 / シームタイプ

04 : 504 05 : 505 14 : 514 15 : 515 16 : 516 44 : 401+514

3 Additional / 附属 / 補助

S: For tightening the needle threads on heavy weight fabrics / 厚料針線收線対策用 / ソフトタッチ仕様

4 Additional / 附属 / 補助

M : For tightening the needle threads on heavy weight fabrics / 厚料針線收線対策用 / 厚生地針糸締め対策用

5 Operation / 用途 / オペレーション

0 : Plain seaming / 基本縫 / 地縫い
5 : Attaching tape / 加帯 / テープ付け
C : Piping / 縫管筒用 / パイピング

6 Fabric weight / 布料厚薄 / 生地厚

2 : Light to medium weight fabric / 薄~中厚 / 薄生地~中厚生地
3 : Medium to heavy weight fabric / 中厚~厚 / 中厚生地~厚生地
4 : Heavy to extra heavy weight fabric / 厚~極厚 / 厚生地~極厚生地

7 Additional / 附属 / 補助

P1 : For Piping without binder / 縫管筒用(滾邊:無) / パイピング仕様(バインダー無し)
S1 : Available for fullness application without separator / 中途打皺規格(有分隔板) / イセ込み仕様(セパレーター無し)

8 Upper looper capacity / 縫容量 / 縫い容量

2 : 5x5 (Standard stroke / 標準送量 / スタンダードストローク)
3 : 6x6 (High stroke / 較厚料送量 / ハイストローク)
4 : 7x7 (Super high stroke / 厚料送量 / スーパーハイストローク)

9 Feed dog row / 送布牙条 / 送り列

2 : 2 row(Standard) / 2条(標準) / 2列(標準)
3 : 3 row(Standard) / 3条(標準) / 3列(標準)
4 : 4 row(Standard) / 4条(標準) / 4列(標準)

10 Feed dog pitch / 送布牙间距 / 送り歯ピッチ

3 : 1.6 mm 5 : 2.5 mm

11 Additional / 附属 / 補助

K : With angled knife / 有角刀 / 角メス付き

12 Gauge / 針位組 / ゲージ

Needle space / 針幅 / 針幅
Needle space x overedge width / 針幅×縫幅 / 針幅×かがり幅
Overedge width / 縫幅 / かがり幅

13 Additional / 附属 / 補助

If non-standard cloth plate is used, describe N (narrow) or W (wide) / 与标准规格不同的操作面盖用N或W表示 / 標準仕様と異なるクロスプレートをN or Wで表示する

14 Devices / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

GXT3200 Series
DRY HEAD type, variable top feed, safety stitch machines
Stitch length adjustment : Push-button
Differential feed ratio adjustment : Lever
Maximum speed : 6,000 sti/min
Lubrication : Grease and automatic

GXT5200 Series
DRY HEAD type, variable top feed, overedgers
Stitch length adjustment : Push-button
Differential feed ratio adjustment : Lever
Maximum speed : 6,000 sti/min
Lubrication : Grease and automatic

共通規格


GXT3200系列
无油机头型・差动上下送布安全縫縫機
针脚长度的调节:按钮式
差动比的调节:子杆
最高转速:6,000 sti/min
供油方式:润滑剂方式+自动供油

GXT5200系列
无油机头型・差动上下送布包縫縫機
针脚长度的调节:按钮式
差动比的调节:子杆
最高转速:6,000 sti/min
供油方式:润滑剂方式+自动供油

共通仕様

GXT 3200シリーズ
ドライヘッドタイプ
差動上下送り安全縫いミシン
縫い目長さの調節:プッシュボタン式
差動比の調節:レバー式
最高回転数:6,000 sti/min
給油方式:グリース潤滑+自動給油

GXT 5200シリーズ
ドライヘッドタイプ
差動上下送りオーバーロックミシン
縫い目長さの調節:プッシュボタン式
差動比の調節:レバー式
最高回転数:6,000 sti/min
給油方式:グリース潤滑+自動給油



GXT3200

縫型	針脚形式	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ			送り歯ピッチ	針幅	針幅×縫幅	縫幅	かがり幅	送り列	送り歯	送り歯ピッチ	標準装備 / 选择设备 / 備考
		Light / 薄 / 薄い	Medium / 中厚 / 中厚	Heavy / 厚 / 厚い									
③ ④	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Medium]	[Medium]	[Medium]	GXT3216-S-02/223	2	5	3	4.5	1-6	3.5	6,000	Option : AT,TK,KH,PL 选择设备 : AT,TK,KH,PL オプション : AT,TK,KH,PL
					GXT3216(5)-02/223	2	5	3	4.5				
					GXT3216(5)-03/233	2	5	3	4.5				
					GXT3216-S-03/333	2	5	5	5				
					GXT3216(5)-03/333	2	5	5	5				
					GXT3244-03/333	3	6	3	2+4				
③ ④	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Medium]	[Medium]	[Medium]	GXT3216(5)-A04/435K	2	5	5	5.6	1-7	5.5	6,000	Option : AT,TK,KH,PL 选择设备 : AT,TK,KH,PL オプション : AT,TK,KH,PL
					GXT3244-A04/435K	3	6	5	3+4				

GXT5200

縫型	針脚形式	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ			送り歯ピッチ	針幅	針幅×縫幅	縫幅	かがり幅	送り列	送り歯	送り歯ピッチ	標準装備 / 选择设备 / 備考
		Light / 薄 / 薄い	Medium / 中厚 / 中厚	Heavy / 厚 / 厚い									
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Medium]	[Medium]	[Medium]	GXT5204-S-02/233	1	3	-	4.5	1-6	3.5	6,000	Option : AT,TK,KH,KS,PL 选择设备 : AT,TK,KH,KS,PL オプション : AT,TK,KH,KS,PL
					GXT5204-02/233	1	3	-	3.4.5				
					GXT5214-03/333	2	4	2	3.4.5				
					GXT5214-S-M03/333	2	4	2	3.4.5				
⑥	Attaching tape 加帯 テープ付け	[Medium]	[Medium]	[Medium]	GXT5214-54S1/433	2	4	2	3.4.5	1-8	5.5	6,000	Accessories : Attaching tape device set Option : AT,TK,PL 標準装備 : 松緊帯挿入装置(組件) / 选择设备: AT,TK,PL 標準装備 : テープ入れ一式 / オプション: AT,TK,PL
					GXT5214-M03/333	2	4	2	3.4.5				
⑤	Piping 縫管筒用 パイピング	[Medium]	[Medium]	[Medium]	GXT5214-C3P1/333	2	4	2	4	1-6	4.5	6,000	Option / 选择设备 / オプション : AT,TK,PL

Seams of beauty and delicacy with the ultimate machines

● Provides superior performance on extra light to heavy weight fabrics

In order to produce the finest stitches and seams, We have analyzed change of thread tension, relationship between needles and loopers, timing and balance of thread take-up, and effects of materials and component shapes. The result is the EX Series, featuring a lot of innovative mechanisms and designs to handle a wider range of fabrics. Consequently the EX Series sews extra light as well as medium weight fabrics smoothly and beautifully.

● Ease of operation

Ease of operation is the key to reducing operators' fatigue, increasing quality and productivity. Pegasus' unique know-how developed through our concepts of "hands-on experience with sewing operations" and "workers first and foremost" has created the EX Series, Which offers "the easiest and most accurate possible" operations, such as threading, adjusting thread tension, replacing needles, and sewing.



从极薄面料到厚面料皆可实现柔和美观线迹的机种。

● 超级针脚, 能适应极薄到厚的一切面料

EX系列是针对线的张力变化与线迹关系, 线摆动的时间及量的平衡等, 加上甚至对于各个零件的材质或形状对于针脚所产生的影响及效果进行彻底的分析, 研究。其成果显示皆能适应广泛线质(线头)外, 还对于中厚面料甚至对于极薄面料也能顺畅地实现美观的针脚它是具有划时代意义的新构造及性能的机种。

● 超越的操作性

优越的操作性对于操作工是很重要的, 也给缝制产品品质的提高生产效率的提高带来很大的影响。我们不断的追求从使用者立场来研究操作的舒适性。以密切注视缝制现场的需求而制造出来的飞马公司独特的技能技术, 实现了"尽量简单""准确"的目的。EX系列缝纫机对穿线, 出线, 缝纫作业, 针的交换等都作出了特别精心的设计。

極薄物から厚物まで、優しく、美しい縫製の決定版

● 究極の縫い目、極薄生地から厚物生地まで

EXシリーズでは糸のテンションの変化や針とルーパーの関係、糸捌きのタイミングや量のバランス、更に、一つ一つの部品の材質や形状にまでも縫い目と与える影響や効果を徹底的に分析、研究しました。

その成果が広範囲の素材(糸)に対応し、中厚生地はもとより極薄生地の縫製さえもスムーズに美しく縫い上げる、数々の画期的な新機構や工夫となって活かされています。

● 抜群的操作性

操作性の良さはオペレータにとってはもちろんのこと、縫製品の品質アップや生産効率のアップにも大きく影響します。使う人の立場に立った快適な作業性を追求。縫製現場に密着して培われたペガサス独自のノウハウが"できるかぎり簡単に""しかも正確に"を具現に実現しました。

糸通しから糸調子出し、縫製作業、針の交換など作業全般にわたってきめ細かな配慮にあふれるマシンEXシリーズです。

Display cases / 示例 / 表示例

EX 52 14 - M 0 3 / 3 3 3 - 2X4 N / KS

1 Model / 機種 / 機種

22: Double chainstitch machine / 双环缝缝缝机 / 二重環縫いミシン
32: Safety stitch machine / 安全縫縫縫机 / 安全縫いミシン
52: Overedger / 包縫縫縫机 / オーバーロックミシン
54: Overedgers with condensed stitch capability / 帶有密縫功能的包縫機 / ショーター機能付オーバーロックミシン

2 Stitch type / 針脚形式 / シームタイプ

04: 504 05: 505 14: 514
16: 516 44: 401+514

3 Additional / 附属 / 補助

N: No puckering / 防打褶縫縫机 / ノーパッカリング
H: Ultra high lift / 超厚料送量 / ウルトラハイリフト

4 Additional / 附属 / 補助

M: For tightening the needle threads on heavy weight fabrics / 厚料針線收緊対策用 / 厚生地針線締め対策用

5 Operation / 用途 / オペレーション

0: Plain seaming / 基本縫 / 地縫い
1: Blind stitch hemming / 下擺暗縫用 / 裾引き
3: Turn up/down hemming / 卷边縫用 / 巻縫い
4: Shirring or shirring with piping / 縫褶用(縫褶・縫管筒用) / ヒダ取り(ヒダ取りパイピング)
5: Attaching tape / 挿入松緊帶用 / テープ付け
8: Backlatching / 倒回縫 / バックタック

6 Fabric weight / 布料厚薄 / 生地厚

1: Extra light to light weight fabric / 極薄〜薄 / 極薄生地〜薄生地
2: Light to medium weight fabric / 薄〜中厚 / 薄生地〜中厚生地
3: Medium to heavy weight fabric / 中厚〜厚 / 中厚生地〜厚生地
4: Heavy to extra heavy weight fabric / 厚〜極厚 / 厚生地〜極厚生地

7 Additional / 附属 / 補助

A: For tight curves / 小转角縫制用 / 小廻り仕様
BA: Equipped with pneumatic thread releaser / 空気式松線装置搭載 / エアー式糸緩め搭載
C3: 1: 3(regular differential feed ratio) / 1: 3(非標準差動比) / 1: 3(標準外差動比)
H: Multiple for plain seaming and blindstitch hemming / 基本縫、下擺暗縫用 / 地縫い、裾引き兼用
R2: Narrow turn up/down hemming on light weight fabrics / 薄料等窄口密袴 / 薄生地等の細巾の巻縫い
P2: For piping with binder / 縫管筒用(有滾边) / パイピング(パイピング有り)
S: Available for attaching sleeves / 縫袖式様 / 袖付け仕様

8 Upper looper capacity / 縫容量 / 縫い容量

2: 5x5 (Standard lift / 標準送量 / スタンダードリフト)
3: 6x6 (High lift / 致厚料送量 / ハイリフト)
4: 7x7 (Super high lift / 厚料送量 / スーパーハイリフト)
5: 10x10 (Ultra high lift / 超厚料送量 / ウルトラハイリフト)
6: 9x6 (Special lift / 特殊送量 / 特殊リフト)

9 Feed dog row / 送布牙条 / 送り列

2: 2 row(Standard) / 2条(標準) / 2列(標準)
3: 3 row(Standard) / 3条(標準) / 3列(標準)
4: 4 row(Standard) / 4条(標準) / 4列(標準)
6: 1 row(Special) / 1条(特殊) / 1列(特殊)
8: 3 row(Special) / 3条(特殊) / 3列(特殊)

10 Feed dog pitch / 送布牙间距 / 送り歯ピッチ

2: 1.25 mm 3: 1.6 mm 4: 2.0 mm 5: 2.5 mm

11 Additional / 附属 / 補助

L: Turn up/down hemming and inserting gut for finishing lines / 卷边縫用、魚線規格 / 巻縫い、テグス入れ仕様

12 Gauge / 针位组 / ゲージ


Needle space / 針幅 / 針幅
Needle space x overedge width / 針幅×縫幅 / 針幅×かがり幅
Overedge width / 縫幅 / かがり幅

13 Additional / 附属 / 補助

If non-standard cloth plate is used, describe N (narrow) or W (wide) / 与标准规格不同的操作面盖用N或W表示 / 標準仕様と異なるクロスプレートを用N or Wで表示する

14 Devices / 省力装置 / 省力装置

Common specifications	共通規格	共通仕様
EX2200 Series double chainstitch machine Stitch length adjustment : Push-button Differential feed ratio adjustment : Lever with micro-adjustment Maximum speed : 7,500 sti/min Lubrication : Fully-automatic	EX2200系列 双环缝缝缝机 针脚长度的调节: 按钮式 差动比的调节: 子杆+微调式 最高转速: 7,500 sti/min 供油方式: 完全自动供油	EX2200シリーズ 二重環縫いミシン 縫い目長さの調節: プッシュボタン式 差動比の調節: レバー+マイクロアジャスト式 最高回転数: 7,500 sti/min 給油方式: 完全自動給油
EX3200 Series safety stitch machines Stitch length adjustment : Push-button Differential feed ratio adjustment : Lever with micro-adjustment Maximum speed : 7,500 sti/min Lubrication : Fully-automatic	EX3200系列 安全縫縫縫机 针脚长度的调节: 按钮式 差动比的调节: 子杆+微调式 最高转速: 7,500 sti/min 供油方式: 完全自动供油	EX3200シリーズ 安全縫いミシン 縫い目長さの調節: プッシュボタン式 差動比の調節: レバー+マイクロアジャスト式 最高回転数: 7,500 sti/min 給油方式: 完全自動給油
EX5200 Series overedgers Stitch length adjustment : Push-button Differential feed ratio adjustment : Lever with micro-adjustment Maximum speed : 8,500 sti/min Lubrication : Fully-automatic	EX5200系列 包縫縫縫机 针脚长度的调节: 按钮式 差动比的调节: 子杆+微调式 最高转速: 8,500 sti/min 供油方式: 完全自动供油	EX5200シリーズ オーバーロックミシン 縫い目長さの調節: プッシュボタン式 差動比の調節: レバー+マイクロアジャスト式 最高回転数: 8,500 sti/min 給油方式: 完全自動給油
EX5400 Series overedgers with condensed stitch capability Stitch length adjustment : Push-button Differential feed ratio adjustment : Lever with micro-adjustment Maximum speed : 8,500 sti/min Lubrication : Fully-automatic	EX5400系列 帶有密縫功能的包縫機 针脚长度的调节: 按钮式 差动比的调节: 子杆+微调式 最高转速: 8,500 sti/min 供油方式: 完全自动供油	EX5400シリーズ コンデンスステッチ機能付 オーバーロックミシン 縫い目長さの調節: プッシュボタン式 差動比の調節: レバー+マイクロアジャスト式 最高回転数: 8,500 sti/min 給油方式: 完全自動給油



EX3200		Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ		Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考	
①	②	Light / 薄 / 薄い	Medium / 中厚 / 中厚	Heavy / 厚 / 厚い	
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い				Option : AT,TK,KH,KS,PL / Remarks : Wrinkle-free-machine 选择设备: AT,TK,KH,KS,PL / 備考: 防打褶縫縫机 オプション: AT,TK,KH,KS,PL / 備考: バックリング防止ミシン
③	Shirring 縫褶用 ヒダ取り				Option : AT,TK,KH,KS,PL 选择设备: AT,TK,KH,KS,PL オプション: AT,TK,KH,KS,PL
④	Attaching tape 加帶 テープ付け				Accessories : Shirring device / Option : AT,TK,KH,KS,PL 標準装备: 打皺装置 / 选择设备: AT,TK,KH,KS,PL 標準装備: ヒダ取り装置 / オプション: AT,TK,KH,KS,PL
					Accessories : Shirring while piping device with binder Option : AT,TK,PL / Remarks : For U-shaped tape 標準装备: 打皺嵌条装置 / 选择设备: AT,TK,PL / U型滾条 標準装備: ヒダ取りパイピング装置 / オプション: AT,TK,PL / 備考: U型テープ用

EX5200

⑤	⑥	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い / Medium / 中厚 / 中厚 / Heavy / 厚 / 厚い	④	③	②	①	⑧	⑦	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考	
⑤	Plain seaming 基本縫 地縫い	Light	EX5204-01/223	1	3	-	4	8,500	Option : AT,TK,KH,KS,PL 选择设备 : AT,TK,KH,KS,PL オプション : AT,TK,KH,KS,PL	
			EX5214N-01/283	2	4	2	3-4	8,000	Option : AT,TK,KH,KS,PL / Remarks : Wrinkle-free-machine 选择设备 : AT,TK,KH,KS,PL / 备考 : 防打褶縫纫机 オプション : AT,TK,KH,KS,PL / 備考 : バッカリング防止ミシン	
		Medium	EX5204-02/233	1	3	-	3-4-5	8,500	Option : AT,TK,KH,KS,PL 选择设备 : AT,TK,KH,KS,PL	
		EX5214-03/333(K)	2	4	2	3-4-5	7,500	オプション : AT,TK,KH,KS,PL		
		EX5214-M03/333(K)	2	4	2	3-4-5	7,500	Option : AT,TK,KH,KS,PL Remarks : For tightening the needle thread on heavy weight fabrics 选择设备 : AT,TK,KH,KS,PL / 备考 : 厚料針線收線対策用 オプション : AT,TK,KH,KS,PL / 備考 : 厚生地針糸締め対策用		
⑤	⑦	Plain seaming / Blindstitch hemming 下摆暗縫用 / 基本縫 裾引き / 地縫い	Light	EX5204-02H/223	1	3	-	4	8,500	Accessories : Blindstitch hemming welt guide Option : KS,PL,EH 標準装備 : 摆縫导向 / 选择设备 : KS,PL,EH 標準装備 : 裾引定規 / オプション : KS,PL,EH
⑦	Blindstitch hemming 下摆暗縫用 裾引き	Medium	EX5203-12/223	1	2	-	4	8,500		
		EX5205-12/223	1	3	-	4	8,500			
⑫	Serging 锁边縫用 サージング	Medium	EX5203-22/233	1	2	-	5	8,500		
			EX5204-22Z2/213	1	3	-	5	8,000		
		EX5204-23Z3/684	1	3	-	9.6	7,000	Option : AT,TK,KH,KS,PL 选择设备 : AT,TK,KH,KS,PL オプション : AT,TK,KH,KS,PL		
		EX5204-24/445	1	3	-	7-8	6,500			
		EX5214-24/445	2	4	3	4-5	6,500			
⑬	Turn down hemming 卷边縫用 巻縫い	Light	EX5204-32R2/223(L)	1	3	-	1.5	8,500	Accessories : For narrow overedge width with chaining land / Option : AT,TK,KH,KS,PL 標準装備 : 窄幅送線牙用針板 / 选择设备 : AT,TK,KH,KS,PL 標準装備 : 狭幅用チェーンニングランド / オプション : AT,TK,KH,KS,PL	
⑧	Shirring while piping 縫褶・縫管筒用 ヒダ取りパイピング	Medium	EX5214-43P2/333	2	4	2	4	7,000	Accessories : Shirring while piping device with binder / Option : AT,TK,PL 標準装備 : 打皺嵌条装置 / 选择设备 : AT,TK,PL 標準装備 : ヒダ取りパイピング装置 / オプション : AT,TK,PL	
⑨	Attaching tape 加帯 テープ付け	Medium	EX5214-M53/333(K)	2	4	2	3-4-5	7,500		
			EX5214-53C3/333	2	4	2	3-4	7,500	Accessories : Attaching tape device set / Option : AT,TK,PL 標準装備 : 松緊帯挿入装置 (组件) / 选择设备 : AT,TK,PL 標準装備 : テープ入れ一式 / オプション : AT,TK,PL	
		EX5214-54/443(K)	2	4	2	3-4-5	6,500			
		EX5214H-55/545(K)	2	4	3	5	5,500			
⑩	Backlatching 倒回縫 バックタック	Light	EX5204-82/233(K)	1	3	-	4-5	8,500	Accessories : Manual backlatching device / Option : PL 標準装備 : 倒回縫装置 / 选择设备 : PL 標準装備 : バックタック装置 / オプション : PL	
			EX5204-82BA/233(K)	1	3	-	4	8,500		
		EX5214-83/333	2	4	2	3-4	7,500	Accessories : Automatic backlatching device 標準装備 : 自動倒回縫装置 標準装備 : 自動バックタック装置		
		EX5214-83BA/333(K)	2	4	2	3-4	7,500			

EX2200

⑩	⑪	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い / Medium / 中厚 / 中厚 / Heavy / 厚 / 厚い	④	③	②	①	⑧	⑦	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考
⑭	Plain seaming 基本縫 地縫い	Light	EX2241-02/083	1	2	-	-	7,500	Accessories : HR 標準装備 : HR 標準装備 : HR
			EX2241-32P1/063	1	2	-	-	7,500	
⑮	Turn down hemming 卷边縫用 巻縫い	Medium	EX2241-32P2/063	1	2	-	4	7,500	Accessories : Binder 標準装備 : 有滾边 標準装備 : バインダー
			EX2241-42P2/083	1	2	-	-	7,500	Accessories : Binder 24mm(6) / Option : TK 標準装備 : 有滾边 24mm(6) / 选择设备 : TK 標準装備 : バインダー 24mm(6) / オプション : TK
⑯	Attaching tape 加帯 テープ付け	Medium	EX2241-52P2/083	1	2	-	-	7,500	Accessories : Binder 24mm(6), 28mm(7), 32mm(8) Option : TK 標準装備 : 有滾边 24mm(6), 28mm(7), 32mm(8) 选择设备 : TK 標準装備 : バインダー 24mm(6), 28mm(7), 32mm(8) オプション : TK
			EX2242-52P2/083	2	4	5	-	7,500	

EX5400

⑩	⑪	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い / Medium / 中厚 / 中厚 / Heavy / 厚 / 厚い	④	③	②	①	⑧	⑦	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考
⑩	Backlatching 倒回縫 バックタック	Medium	EX5404-82BA/233	1	3	-	4	8,500	Accessories : BL3D 標準装備 : BL3D 標準装備 : BL3D
			EX5414-83BA/333	2	4	2	4	7,500	Accessories : BL3D 標準装備 : BL3D 標準装備 : BL3D

EXT Series



Makes them to highest quality

Top and bottom feed dogs on the variable top feed machines provide for positive and accurate fabric feed. This feature prevents twisting and plyshifting of the fabric being sewn, achieving high quality production.

These machines neatly perform shirring, piping and blindstitch hemming, operations that are difficult with bottom feeding alone, while preventing puckering. Pegasus' variable top feed machines ensure uniform quality during a wide variety of sewing operations.

柔和与優美、进一步追求...

因为上下送布牙能够准确的输送布料, 不会产生缝制品的摩擦和扭曲, 能够得到高品质的缝制效果。

可以缝制打皱 嵌条 暗缝等多种工序, 广泛对应薄料到厚料的各种面料, 且线迹稳定美丽。

優しさと美しさ、さらに極めて


EXTシリーズは上下の送り歯で生地を確実に送りますので、ねじれ、縫いずれの少ない高品質な仕上がりが得られます。ヒダ取り、パイピング、裾引きなど多彩な工程と、薄から厚物まで安定した品質で、幅広く対応します。

Display cases / 示例 / 表示例

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
EXT 52 14 H - M 0 3 / 3 3 3 - 2X4 N / KS

- 1 Model / 機種 / 機種**
32 : Safety stitch machine / 安全縫縫機 / 安全縫いミシン
52 : Overedger / 包縫縫機 / オーバーロックミシン
- 2 Stitch type / 針脚形式 / シームタイプ**
04 : 504 05 : 505 14 : 514
16 : 516 44 : 401+514
- 3 Additional / 附属 / 補助**
H : Ultra high stroke / 超厚料送量 / ウルトラハイストローク
- 4 Additional / 附属 / 補助**
M : For tightening the needle threads on heavy weight fabrics / 厚料針線收線対策用 / 厚生地針糸締め対策用
- 5 Operation / 用途 / オペレーション**
0 : Plain seaming / 基本縫 / 地縫い
1 : Blind stitch hemming / 下摆暗縫用 / 裾引き
4 : Shirring or shirring with piping / 縫褶用 (縫褶・縫管筒用) / ヒダ取り (ヒダ取りパイピング)
5 : Attaching tape / 加帯 / テープ付け
8 : Backlatching / 倒回縫 / バックタック
C : Piping / 縫管筒用 / パイピング
- 6 Fabric weight / 布料厚薄 / 生地厚**
2 : Light to medium weight fabric / 薄~中厚 / 薄生地~中厚生地
3 : Medium to heavy weight fabric / 中厚~厚 / 中厚生地~厚生地
4 : Heavy to extra heavy weight fabric / 厚~極厚 / 厚生地~極厚生地
- 7 Additional / 附属 / 補助**
BA : Equipped with pneumatic thread releaser / 空気式松線装置搭載 / エアー式糸締め搭載
P1 : For Piping without binder / 嵌条規格 (无龙头) / パイピング仕様 (バインダー無し)
S1 : Available for fullness application without separator / 中途打皺規格 (有分离板) / イセ込み仕様 (セパレーター無し)
S2 : Available for fullness application with separator / 中途打皺規格 (无分离板) / イセ込み仕様 (セパレーター有り)
- 8 Upper looper capacity / 縫容量 / 縫い容量**
2 : 5x5 (Standard stroke / 標準送量 / スタンダードストローク)
3 : 6x6 (High stroke / 超厚料送量 / ハイストローク)
4 : 7x7 (Super high stroke / 厚料送量 / スーパーハイストローク)
5 : 10x10 (Ultra high stroke / 超厚料送量 / ウルトラハイストローク)
- 9 Feed dog row / 送布牙条 / 送り列**
2 : 2 row (Standard) / 2条 (標準) / 2列 (標準)
3 : 3 row (Standard) / 3条 (標準) / 3列 (標準)
4 : 4 row (Standard) / 4条 (標準) / 4列 (標準)
7 : 2 row (Special) / 2条 (特殊) / 2列 (特殊)
- 10 Feed dog pitch / 送布牙间距 / 送り歯ピッチ**
3 : 1.6 mm 4 : 2.0 mm 5 : 2.5 mm
- 11 Additional / 附属 / 補助**
K : With angled knife / 有角刀 / 角メス付き
- 12 Gauge / 针位组 / ゲージ**
Needle space x 针幅 / 針幅
Needle space x overedge width / 針幅 x 縫幅 / 針幅 x かがり幅
Overedge width / 縫幅 / かがり幅
- 13 Additional / 附属 / 補助**
If non-satandard cloth plate is used, describe N (narrow) or W (wide) / 与标准规格不同的操作面盖用N或W表示 / 標準仕様と異なるクロスプレートをN or Wで表示する
- 14 Devices / 省力装置 / 省力装置**

Common specifications	共通規格	共通仕様
EXT3200 Series Variable top feed, safety stitch machines	EXT3200系列 差动上下送布安全縫縫機	EXT3200シリーズ 差動上下送り安全縫いミシン
EXT5200 Series Variable top feed, overedgers	EXT5200系列 差动上下送布包縫縫機	EXT5200シリーズ 差動上下送りオーバーロックミシン
Stitch length adjustment : Push-button Differential feed ratio adjustment : Lever with micro-adjustment Maximum speed : 7,000 sti/min [5,500 sti/min (H Series)] Lubrication : Fully-automatic	针脚长度的调节 : 按钮式 差动比的调节 : 手杆+微调式 最高转速 : 7,000 sti/min [5,500 sti/min(H系列)] 供油方式 : 完全自动供油	縫い目の長さの調節 : プッシュボタン式 差動比の調節 : レバー+マイクロアジャスト式 最高回転数 : 7,000 sti/min [5,500 sti/min(Hシリーズ)] 給油方式 : 完全自動給油



EXT3200

Symbol	Icon	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ			Symbol	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
		Light / 薄 / 薄い	Medium / 中厚 / 中厚	Heavy / 厚 / 厚い											
③ ④	Plain seaming 基本縫 地縫い				EXT3216-02/223	2	5	3	4-5	1-6	3.5	7,000	Option : AT,TK,KH,KS,KL,PL 选择设备 : AT,TK,KH,KS,KL,PL オプション : AT,TK,KH,KS,KL,PL		
					EXT3215-03/233	2	4	5	5	1-6	3.5	7,000			
					EXT3216-03/233	2	5	3	4-5	5	5-6	1-6	3.5	7,000	Option : AT,TK,KH,KL,PL 选择设备 : AT,TK,KH,KL,PL / オプション:AT,TK,KH,KL,PL
					EXT3216-03/233K	2	5	3	4-5	5	5	1-6	3.5	7,000	Option : AT,TK,KH,KS,KL,PL / オプション:AT,TK,KH,KS,KL,PL
					EXT3216-03/333	2	5	5	5	1-6	4.5	6,700	Option : AT,TK,KH,KL,PL 选择设备 : AT,TK,KH,KL,PL オプション : AT,TK,KH,KL,PL		
					EXT3244-03/333	3	6	3	2+4	1-6	4.5	6,700			
					EXT3215-A04/435K	2	4	5	5	1-7	5.5	6,300			
					EXT3216-A04/435K	2	5	5	5-6	1-7	5.5	6,300			
					EXT3244-A04/435K	3	6	5	3+4	1-7	5.5	6,300	Option : AT,TK,KH,KL,PL 选择设备 : AT,TK,KH,KL,PL オプション : AT,TK,KH,KL,PL		
					EXT3215H-A05/535K	2	4	5	5	1-7	6.5	5,500			
			EXT3216H-A05/535K	2	5	5	5-6	1-7	6.5	5,500					
⑤ ⑥	Shirring 縫褶用 ヒダ取り				EXT3215-42/233	2	4	5	5	2-8	4.0	5,500	Accessories : Shirring device / Option : AT,TK,KH,KL,PL 標準装備 : 打皺装置 / 选择设备 : AT,TK,KH,KL,PL 標準装備 : ヒダ取り装置 / オプション:AT,TK,KH,KL,PL		
					EXT3216-42/233	2	5	3	4	2-8	4.0	5,500	Accessories : Shirring device / Option : AT,TK,KH,KS,KL,PL 標準装備 : 打皺装置 / 选择设备 : AT,TK,KH,KS,KL,PL 標準装備 : ヒダ取り装置 / オプション:AT,TK,KH,KS,KL,PL		
⑧	piping 縫管筒用/パイピング				EXT3215-C3P2/223	2	4	3	4	1-6	3.5	6,700	Option : AT,TK,KL,PL 选择设备 : AT,TK,KL,PL / オプション:AT,TK,KL,PL		
⑬	Shirring while piping 縫褶・縫管筒用 ヒダ取りパイピング				EXT3216H-45P1/574K	2	5	5	5	1-7	7.5	5,500	Accessories : Shirring device / Option : PL 標準装備 : 打皺装置 / 选择设备 : PL 標準装備 : ヒダ取り装置 / オプション:PL		

EXT5200

Symbol	Icon	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ			Symbol	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
		Light / 薄 / 薄い	Medium / 中厚 / 中厚	Heavy / 厚 / 厚い											
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い				EXT5204-02/233	1	3	-	4-5	1-6	3.5	7,000			
					EXT5214-03/333	2	4	2	3-4	1-6	4.5	6,700	Option : AT,TK,KH,KS,KL,PL 选择设备 : AT,TK,KH,KS,KL,PL オプション : AT,TK,KH,KS,KL,PL		
					EXT5214-03/333K	2	4	2	4	1-6	4.5	6,700			
					EXT5214-M03/333	2	4	2	3-4	1-6	4.5	6,700			
⑩	Blindstitch hemming 下摆暗縫用 裾引き				EXT5205-12/223	1	3	-	4	1-6	4.5	6,700	Accessories : Blindstitch hemming welt guide / Option : KS,PL 標準装備 : 摺縫導向 / 选择设备 : KS,PL 標準装備 : 裾引き定規 / オプション:KS,PL		
⑦	Shirring 縫褶用 ヒダ取り				EXT5214-43/333	2	4	2	3-4-5	2-8	5.0	5,500	Accessories : Shirring device / Option : AT,TK,KH,KS,KL,PL 標準装備 : 打皺装置 / 选择设备 : AT,TK,KH,KS,KL,PL 標準装備 : ヒダ取り装置 / オプション:AT,TK,KH,KS,KL,PL		
⑨ ⑪	Attaching tape 加帯 テープ付け				EXT5214-54S1/433	2	4	2	3-4-5	1-8	5.5	6,300	Accessories : Attaching tape device set Option : AT,TK,KL,PL		
					EXT5214-54S1/433K	2	4	2	3-4	1-8	5.5	6,300	標準装備 : 松緊帯挿入装置 (組件) 选择设备 : AT,TK,KL,PL 標準装備 : テープ入れ一式 オプション : AT,TK,KL,PL		
					EXT5214-54S1/443K	2	4	2	4	1-8	5.5	6,300	Accessories : Attaching tape device set, shirring device / Option:AT,TK,KL,PL 標準装備 : 松緊帯挿入装置 (組件), 打皺装置 选择设备: AT,TK,KL,PL 標準装備 : テープ入れ一式, ヒダ取り装置 オプション:AT,TK,KL,PL		
					EXT5214H-55/545	2	4	3	5	1-8	6.5	5,500	Accessories : Attaching tape device set Option : AT,TK,KL,PL 標準装備 : 松緊帯挿入装置 (組件) 选择设备 : AT,TK,KL,PL 標準装備 : テープ入れ一式 オプション : AT,TK,KL,PL		
					EXT5214H-55/545K	2	4	2.5	3.5-4.5	3	4-5	1-8	6.5	5,500	
⑫	Backlatching 倒回縫 バックタック				EXT5214-84/433	2	4	2	4	1-8	5.5	6,300	Accessories : Manual backlatching device / Option: PL 標準装備 : 倒回縫装置 / 选择设备: PL 標準装備 : バックタック装置 / オプション: PL		
					EXT5214-84/433K	2	4	2	3-4	1-8	5.5	6,300			
					EXT5214-84BA/433	2	4	2	4	1-8	5.5	6,300	Accessories : Automatic backlatching device 標準装備 : 自動倒回縫装置 標準装備 : 自動バックタック装置		
⑨	piping 縫管筒用 パイピング				EXT5214-C3P1/333	2	4	2	4	1-6	4.5	6,700	Option : AT,TK,KL,PL 选择设备 : AT,TK,KL,PL オプション : AT,TK,KL,PL		
					EXT5214-C3P2/333	2	4	2	4	1-6	4.5	6,700	Accessories : binder Option : AT,TK,KL,PL 標準装備 : 有滾边 选择设备: AT,TK,KL,PL 標準装備 : バインダー オプション:AT,TK,KL,PL		

EX(T)5100 Series

Small cylinder bed for small cylindrical good

The circumference of the cylinder bed is only 148mm. The new type of cylinder bed overedgers includes all the features of the celebrated EX(T)5100(P) series. Sews small cylindrical goods smoothly such as hemming sleeves on T-shirts or children's wear. In addition, there is no obstacle around the cylinder bed, providing a 10mm space to the right of the needle drop. This ensures easy installation of various kinds of equipment, thus producing quality products.

●The features of the variable top feed machines have been also added

The EX(T)5100 series that adopts the independently driven feed mechanism allows the machines to obtain larger differential feed ratio than the conventional EXP/EXT series, dramatically increasing the feeding efficiency. This feature lengthens the effective distance of the top feed dog, thus feeding the fabric accurately and straightly to produce a beautifully finished hem.



最适用于圆筒形缝纫的小方头式， 缝纫作业更容易。

小方头的圆周仅仅148mm。不仅T恤衫的袖口折缝、童装用衣料品的袖口等，进深短的衣物和小圆筒形衣物也能够轻松自如地完成。并且，在小方头周边无障碍物，落针处的右侧设计出10mm的空间，所以可以安装各种装置，并能获得高质量的缝制品。

●使上下差动缝纫机小口径的优点更加突出

另，采用独立式送布机构的EX(T)5100系列，与原产品相比，差动比加大，输送效率有了质的提高。上送布牙的有效送布距离变长，面料的直行性增加，形成稳定完美的线迹。

筒物縫製に最適なシリンダーベッド タイプで、さらに縫いやすく

シリンダーの円周(径)はわずか148mm。Tシャツの袖口伏せはもちろん、子供用衣料品の袖口など、奥行きが短いものや小さな筒物なども簡単にこなせます。そのうえシリンダーの周辺に障害物がなく、また、針落ちの右側に10mmの空間が設けられていますので、各種装置の取り付けができ、品質の高い縫い上がりが得られます。

●上下送りミシンのシリンダーのメリットが、さらに大きく広がります。

また、独立式送り機構を採用したEX(T)5100シリーズは、従来型に比べて差動比が大きくとれ、送り効率が飛躍的に向上しました。上送り歯の生地を送る有効距離が長くなりましたので、生地の直進性にも優れ、安定した美しい縫い上がりが得られます。

Display cases / 示例 / 表示例

EX(T)51 04 T - 0 4 / 3 3 3 - 2X4 / KS

1 Stitch type / 针脚形式 / シームタイプ
04 : 504 05 : 505 14 : 514

2 Additional / 附属 / 補助
T : Soft thread chain / 附软锁链功能 / ソフトチェーン

3 Additional / 附属 / 補助
D : Drop feed / 送布牙下沉功能 / ドロップフィード

4 Operation / 用途 / オペレーション
0 : Plain seaming needle space / 基本縫 / 地縫い
1 : Blind stitch hemming / 下摆暗缝用 / 裾引き
5 : Attaching tape / 加带 / テープ付け
9 : Versatile / 多用途 / 多用途

5 Fabric weight / 布料厚度 / 生地厚
2 : Light to medium weight fabric / 薄~中厚 / 薄生地~中厚生地
3 : Medium to heavy weight fabric / 中厚~厚 / 中厚生地~厚生地
4 : Heavy to extra heavy weight fabric / 厚~極厚 / 厚生地~極厚生地

6 Additional / 附属 / 補助
M2 : 504-505-514
D : MC device available / MC装置適用規格 / MC装置適用ミシン仕様

7 Upper looper capacity / 縫容量 / 縫い容量
2 : 5x5 (Standard lift / 标准送量 / スタンダードリフト)
3 : 6x6 (High lift / 较厚料送量 / ハイリフト)
4 : 7x7 (Super high lift / 厚料送量 / スーパーハイリフト)

8 Feed dog row / 送布牙条 / 送り列
2 : 2 row (Standard) / 2条 (標準) / 2列 (標準)
3 : 3 row (Standard) / 3条 (標準) / 3列 (標準)
4 : 4 row (Standard) / 4条 (標準) / 4列 (標準)

9 Feed dog pitch / 送布牙间距 / 送り歯ピッチ
3 : 1.6 mm 4 : 2.0 mm 5 : 2.5 mm

10 Additional / 附属 / 補助
N : Without chaining land / 差动送布牙脱线台 / チェーニングランド無し

11 Gauge / 针位组 / ゲージ
Needle space / 针幅 / 針幅
Needle space x overedge width / 针幅×縫幅 / 針幅×かがり幅
Overedge width / 縫幅 / かがり幅

12 Devices / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

EX5100 Series
Cylinder bed overedgers
EX(T)5100 Series
Variable top feed, cylinder bed overedgers


Stitch length adjustment : Push-button
Differential feed ratio adjustment :
Lever that can be adjusted intermittently during sewing
Maximum speed : 8,500 sti/min(EX)
7,000 sti/min(EXT)
Lubrication : Fully-automatic

共通規格

EX5100系列
小方头式包缝缝纫机
EX(T)5100系列
差动上下输送小方头式包缝机
针脚长度的调节: 按钮式
差动比的调节: 间歇手柄式
最高转速: 8,500 sti/min(EX)
7,000 sti/min(EXT)
供油方式: 完全自动供油

共通仕様

EX5100シリーズ
シリンダーベッド型オーバーロックミシン
EX(T)5100シリーズ
差動上下送りシリンダーベッド型
オーバーロックミシン
縫い目長さの調節: プッシュボタン式
差動比の調節: インターミテントレバー式
最高回転数: 8,500 sti/min (EX)
7,000 sti/min (EXT)
給油方式: 完全自動給油



EX5100		Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い Medium / 中厚 / 中厚 Heavy / 厚 / 厚い			Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考				
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Color bar]	EX5104-02/233(N)	1	3	—	4	8,500	Option : KS, PL, LC 选择设备 : KS, PL, LC オプション : KS, PL, LC
			EX5114-03/333N	2	4	2	3	7,500	Option : KS, FR, PL, LC 选择设备 : KS, FR, PL, LC オプション : KS, FR, PL, LC
			EX5104-04/433	1	3	—	4	6,500	Accessories : With chaining land Option : KS, FR, PL, LC 標準装備 : 送线牙用针板 选择设备 : KS, FR, PL, LC 標準装備 : チェーニングランド有り オプション : KS, FR, PL, LC
			EX5114-04/433(IV)	2	4	2	4	6,500	
③	Blindstitch hemming 下摆暗缝用 裾引き	[Color bar]	EX5105-12/223N	1	3	—	3	8,500	Option : KS, EH, PL, KL, LC 选择设备 : KS, EH, PL, KL, LC オプション : KS, EH, PL, KL, LC
④	Attaching tape 加带 テープ付け	[Color bar]	EX5104-D-52D1/333	1	3	—	4	7,000	Accessories : MC, Drop feed / Option : GF 標準装備 : MC, 送布牙下沉功能 / 选择设备 : GF 標準装備 : MC, ドロップフィード / オプション: GF
① ② ③	Versatile 多用途 多用途	[Color bar]	EX5114-92M2/223N	2	4	2	3	8,000	Option : KS, EH, PL, LC Remarks : 1-needle plain seaming, blindstitch hemming, 2-needle plain seaming 选择设备 : KS, EH, PL, LC / 備考 : 1 根針基本縫・下摆暗缝用・2 根針基本縫 オプション : KS, EH, PL, LC / 備考 : 1 本針地縫い・裾引き・2 本針地縫い

EXT5100		Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い Medium / 中厚 / 中厚 Heavy / 厚 / 厚い			Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考				
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Color bar]	EXT5104-02/233N	1	3	—	3-4-5	7,000	Option : KS, PL, LC 选择设备 : KS, PL, LC オプション : KS, PL, LC
			EXT5114-03/333N	2	4	2	3-4-5	6,700	Option : KS, FR, PL, LC 选择设备 : KS, FR, PL, LC オプション : KS, FR, PL, LC
			EXT5104-04/433(N)	1	3	—	3-4-5	6,300	Accessories : With chaining land Option : KS, FR, PL, LC 標準装備 : 送线牙用针板 选择设备 : KS, FR, PL, LC 標準装備 : チェーニングランド有り オプション : KS, FR, PL, LC
③	Blindstitch hemming 下摆暗缝用 裾引き	[Color bar]	EXT5105-12/223N	1	3	—	4	6,700	Option : KS, EH, PL, KL, LC 选择设备 : KS, EH, PL, KL, LC オプション : KS, EH, PL, KL, LC

M900neo Series

New trend with
M900neo
DP22 Series DP32 Series



Built-in Electronic Equipment Integrated Type M900neo series

The M900neo Series is a compact industrial sewing machine that features an integrated direct drive motor, control box and operation panel.

●Block oil stain!

Thanks to our excellent oil blocking mechanisms, including a totally enclosed needle bar chamber, with a force-drain function, and other similar features, the M900 series protects your important sewn products from oil stains.

嵌入式智能一体机 M900neo 系列

M900neo系列是集直驱电机、电控、操作面板于一体的一体型缝纫机。

●阻挡油污!

通过针杆的密封化及强制排油功能等优异的阻油机构,可保护您重要的缝制品免受油污。

ビルトイン電装一体型 M900neo シリーズ

M900neoシリーズは、ダイレクトドライブモーター、コントロールボックス、オペレーションパネルが本体に一体化されたコンパクトなマシンです。

●油污れシャットアウト!

針棒室の密閉化や強制排油機能などの優れたオイルブロック機構により、大切な縫製品を油污れから守ります。

Display cases / 示例 / 表示例

① M9 52 - A - ② 13 - ③ 2X4 /

① Model / 機種 / 機種

22 : Double chainstitch machine / 双线环缝缝纫机 / 二重環縫いマシン
32 : Safety stitch machine / 安全缝缝机 / 安全縫いマシン
52 : Overdger / 包缝缝机 / オーバーロックマシン

② Operation / 形式 / 形式

③ Gauge / 针头组 / ゲージ

Needle space / 针幅 / 針幅
Needle space x overedge width / 针幅×缝幅 / 針幅×かがり幅
Overedge width / 缝幅 / かがり幅

Common specifications

•M922 Series
Double chainstitch machine
•M932 Series
Safety stitch machines
•M952 Series
Overdgers

Stitch length adjustment: Push-button
Differential feed ratio adjustment: Lever
Maximum speed: 7,000 sti/min
Lubrication: Fully-automatic

共通規格

•M922シリーズ
双线环缝缝纫机
•M932シリーズ
安全缝缝机
•M952シリーズ
包缝缝机

针脚长度的调节: 按钮式
差动比的调节: 子杆
最高回転数: 7,000 sti/min
供油方式: 完全自動給油


共通仕様

•M922シリーズ
二重環ミシン
•M932シリーズ
安全縫いマシン
•M952シリーズ
オーバーロックミシン

縫い目長さの調節: プッシュボタン式
差動比の調節: レバー式
最高回転数: 7,000 sti/min
給油方式: 完全自動給油

		Multilingual 多语言 多言語	Sensor 光眼	LED	KS	KH	AT	SC	AIR SAVING 省气 エアセービング	PL	LC
DP22	M932	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-
	M952	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-
	M922	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-
DP32	M932	KH8D	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		KH8E	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	M952	KS8D	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		KS8E	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	M952	AT8G	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	M922	AT6G	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□: Standard included / 标准配备 / 標準装備



M932-A

Icon	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ	Light / 薄 / 薄い	Medium / 中厚 / 中厚	Heavy / 厚 / 厚い	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考
② ③	Plain seaming 一般縫用 地縫い				M932-A-38	2	5	3	4	3.7	0.7 - 1.7	5.5	6,500		
					M932-A-44	2	5	3	4	3.7	0.7 - 1.7	5.5	6,500		
					M932-A-70	2	5	5	5	3.7	0.7 - 1.7	5.5	6,500		
					M932-A-86	2	5	5	6	5.3	0.6 - 1.3	5.5	5,500	With caterpillar foot, for jeans 附牽引式圧脚, 牛仔用 トラクター押え付き, ジーンズ用	
					M932-A-86H	2	5	5	6	5.3	0.6 - 1.3	7	5,500	With caterpillar foot, for jeans 附牽引式圧脚, 牛仔用 トラクター押え付き, ジーンズ用	
④	Shirring 縫褶用 ヒダ取り				M932-A-48	2	5	3	4	3.3	1 - 2.8	5.5	5,500	KH8A is not applicable, DP32 not applicable KH8A 没有设定, DP32 不适用 KH8Aは除く, DP32適用なし	
⑤	Shirring with piping 縫褶・縫管筒用 ヒダ取り/パイピング				M932-A-48P2	2	5	3	4	3.3	1 - 2.8	5	5,000	KH8A is not applicable, DP32 not applicable KH8A 没有设定, DP32 不适用 KH8Aは除く, DP32適用なし	
⑥	3-needle versatile machine for plain seaming 一般縫用三針 多功能縫機 3本針多用途				M932-A-355	3	6	3+2	4	3.7	0.7 - 1.7	5.5	6,000		
					M932-A-551	3	6	5+2.5	3.5	3.7	0.7 - 1.7	5.5	6,000	For U-shaped tape KH8A is not applicable U型テープ用 KH8A 没有设定 U型テープ用 KH8Aは除く	

M952-A

Icon	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ	Light / 薄 / 薄い	Medium / 中厚 / 中厚	Heavy / 厚 / 厚い	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考
⑧	Blindstitch hemming 下摆暗縫用 裾引き				M952-A-01	1	3	-	4	3.7	0.7 - 1.7	5.5	6,500	DP32 not applicable DP32 不适用 DP32適用なし	
⑧ ⑨ ⑩	Plain seaming 一般縫用 地縫い				M952-A-13	2	4	2	4	3.7	0.7 - 1.7	6	6,500	With presser foot for attaching tape 圧脚帯滾条导向 テープ付け用押え付き	
		5													
⑨ ⑩	Plain seaming 一般縫用 地縫い				M952-A-13H	2	4	2	4	3.7	0.7 - 1.7	6	6,000	With presser foot for attaching tape Overedge width 7(mm) KH9K is applicable 圧脚帯滾条导向 缝幅7(mm) KH9K 没有设定 テープ付け用押え付き かがり幅7mmはKH9K適用可能	
		5													
		7													
⑪	Turn down hemming 卷边縫用 巻縫い				M952-A-16S2	1	3	-	1.5	3.7	0.7 - 1.7	5.5	6,500		
⑨ ⑩	Plain seaming 一般縫用 地縫い				M952-A-17	1	3	-	4	3.7	0.7 - 1.7	5.5	6,500		
					M952-A-23B	2	4	2.5	4.5	2.7	1.2 - 3.5	7	6,500		
					M952-A-52	2	4	2	3	3.7	0.7 - 1.7	6	6,500	With presser foot for attaching tape 圧脚帯滾条导向 テープ付け用押え付き	
		4													
			M952-A-52H	2	4	2	4	3.7	0.7 - 1.7	6	6,000	With presser foot for attaching tape 圧脚帯滾条导向 テープ付け用押え付き			
⑭	Butt-end sewing 接布机 反縫ぎ				M952-A-90	1	2	-	6	6.2	1	3	5,000	KS8A is not applicable KS8A 没有设定 KS8Aは除く	
⑫ ⑬	Backlatching 倒回縫 バックタック				M952-A-180	1	3	-	4	3.7	0.7 - 1.7	5.5	6,500	Backlatching (BT9B), DP32 not applicable 倒回縫(BT9B), DP32 不适用 バックタック(BT9B), DP32適用なし	
					M952-A-181	2	4	2	4	3.7	0.7 - 1.7	4.8	6,500	Backlatching (BT9C), DP32 not applicable 倒回縫(BT9C), DP32 不适用 バックタック(BT9C), DP32適用なし	

M922-A

Icon	Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ	Light / 薄 / 薄い	Medium / 中厚 / 中厚	Heavy / 厚 / 厚い	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考
①	Attaching tape 加帯 テープ付け				M922-A-02	2	4	5	-	3.7	0.7 - 1.7	3.5	6,000	

* For DP32, install either KH8D, KH8E, AT6G, AT8G.
DP32可安裝KH8D, KH8E, AT6G或AT8G.
DP32には、KH8D, KH8E, AT6G, AT8Gのいずれかを搭載して下さい。

*1 If you use the machine with a differential feed ratio of more than 1:1.7, the main feed dog's movement amount should be less than 2.9 mm.
(The maximum differential feed ratio is 1:2. If you use the machine with the maximum differential feed ratio, the upper limit reading for the differential feed ratio adjustment lever is 6.)
差动比大于1:1.7时, 主送布牙运动量请设定在2.9MM以下。(最大差动比为1:2时, 差动调节杆以刻度6为上限)
差动比を1:1.7より大きくする時は、主送り運動量を2.9mm以下にしてください。(最大差動比は1:2で、この時の差動調節レバーは、目盛り6が上限です。)

E256 Series

High speed overedgers that cause no

Thanks to the modified needle drive mechanism, the sewing area can be seen effortlessly so that the operator can handle the fabric correctly, and replacing needles and threading are easy. In addition, the high speed, curved needle overedger has solved the problem of skip stitching, which often occurs when stretchable threads are used.

追求易使用性的高速包缝机

因针摆动机构的落针处周边易看，不仅能实现稳定的缝纫作业，也能效率地换针和穿线。它解决使用伸缩性大的线时在缝纫作业之中易发生的跳线问题，是高速由针型包缝机。

使いやすさを追求した高速オーバーロックミシン

針落ち周辺が非常に見やすい針振り機構が、安定した縫製を可能にし、針の交換や糸通しも能率的に行えます。

伸縮性の大きな糸を使用した縫製作業で起りがちな目飛び問題を解消した高速曲針オーバーロックミシンです。



Display cases / 示例 / 表示例

E256 - **13** **3** **K** / **514** - **2** **6** **3** - **N** **2X4**

1 Application / 用途 / 用途

Plain seaming / 基本縫 / 地縫い用
13 : Light to medium / 薄~中厚 / 薄物~中厚物用
23 : Turn up hemming / 卷边縫用 / 卷縫い
27 : Sock Seams / 袜头縫 / 靴下爪先縫い

2 Model sequence number / 被设定的順序 / 設定された順序

3 Uses angled knife / 角刀有无 / 各メスの有無

Blank : Without angled knife / 无角刀 / 空白 : 角メス無し
K : With angled knife / 有角刀 / K : 角メス有り

4 Stitch type / 针脚形式 / シームタイプ

Blank : Without angled knife / 无角刀 / 空白 : 角メス無し
K : With angled knife / 有角刀 / K : 角メス有り

5 Sewing capacity / 縫容量 / 縫い容量

1 : Low stroke / 薄料送量 / ローストローク
2 : Standard stroke / 标准送量 / スタンダードストローク

6 Needle plate type / 针板形状 / 針板形状

7 Feed dog pitch / 送布牙间距 / 送り歯ピッチ

0 : With rubber, special / 附喇叭, 特殊 / ラバー付, 特殊
1 : 1.0mm
2 : 1.25mm
3 : 1.6mm
4 : 2.0mm
5 : 2.5mm
6 : 3.0mm

8 Cloth plate / 操作面盖形状 / クロスプレート形状

W : Wide type cloth plate / 宽幅 / 幅広
N : Narrow type / 窄幅 / 幅狭

9 Gauge / 针位组 / ゲージ表示

Common specifications


Curved needle overedger
Stitch length adjustment : Crank
Differential feed ratio adjustment : Lever with micro-adjustment
Maximum speed : 9,000 sti/min
Lubrication : Fully-automatic

共通規格

曲针型包缝机
针脚长度的调节 : 由把式
差动比的调节 : 子杆+微调式
最高转速 : 9,000 sti/min
供油方式 : 完全自动供油

共通仕様

曲針オーバーロックミシン
縫い目長さの調節 : プッシュボタン式
差動比の調節 : レバー+マイクロアジャスト式
最高回転数 : 9,000 sti/min
給油方式 : 完全自動給油



Icon	Icon	Fabric weight 布料的厚度/生地の厚さ			Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考
		Light 薄/薄い	Medium 中厚/中厚	Heavy 厚/厚い							
①②	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Orange bar]			E256-130(K)/504-253-W	1	3	-	3-4-5-6	8,500	Option : KS, KH, PL 选择设备 : KS, KH, PL オプション : KS, KH, PL
		[Orange bar]			E256-130(K)/504-263-N						
		[Orange bar]			E256-133(K)/514-263-N	2	4	2	2-3-4	8,000	
		[Orange bar]			E256-134(K)/504-233-W	1	3	-	3-4-5-6	8,500	
③④⑤	Turn up hemming 卷边縫用 卷縫い	[Orange bar]			E256-231(K)/503-123-N	1	2	-	1.5	9,000	
		[Orange bar]			E256-231(K)/504-123-N						
		[Orange bar]			E256-232(K)/504-100-W	1	3	-	1.5	9,000	
⑥	Sock Seams 袜头縫 靴下爪先縫	[Orange bar]			E256-270(K)/521-100-N	2	3	0.8	1.5-2.4-3.2	8,500	
		[Orange bar]			E256-271(K)/505-100-N			1	3		
		[Orange bar]			E256-272(K)/521-202-N	2	3	0.8	1.5	8,000	
[Orange bar]							1.2	2-3.6			

LEFT HAND Series

LEFT-HANDED MACHINES-A WORLD FIRST FOR PEGASUS.

These machines were designed to be used together with normal, right hand machines and incorporated into automatic sewing units in which both edges of an article are seamed simultaneously.

Their full power is best seen when performing two-edged seaming operations on sheets, blankets, towels, etc. Enable tremendous time saving to be realized.

飞马公司首次开发完成的左手缝纫机

和一般的缝纫机配套,搭载可同时缝制布料左右两边的自动送布型缝纫机。在衬衫,毛毯以及毛巾等需要双边缝制的制品上发挥极大威力。实现操作速度的飞跃性提高。

ペガサスが初めて完成させた レフトハンドミシン

通常のミシンと一対にして、生地を左右両側を同時に縫える自動機搭載用のミシンです。シーツや毛布、タオルなどの両サイドを縫製する工程で威力を発揮。作業の飛躍的スピードアップを実現します。



Display cases / 示例 / 表示例

E32L - **43** **0** / **516** - **2** **3** **3** - **3X4**

1 Application / 用途 / 用途

- 13: Plain seaming (Light to medium) / 基本縫(薄~中厚) / 地縫い用(薄物~中厚物用)
- 23: Turn down hemming / 巻边縫用 / 巻縫い
- 43: Plain seaming (Light to medium) / 基本縫(薄~中厚) / 地縫い用(薄物~中厚物用)
- 45: Plain seaming (Extra heavy) / 基本縫(極厚) / 地縫い用(極厚物用)
- 72: Plain seaming / 基本縫 / 地縫い
- 73: Turn down hemming / 基本縫 / 巻縫い

2 Model sequence number / 被设定的順序 / 設定された順序

3 Stitch type / 针脚形式 / シームタイプ

4 Sewing capacity / 縫容量 / 縫い容量

- 1: Low lift / 薄料送量 / ローリフト
- 2: Standard lift / 標準送量 / スタンダードリフト

5 Needle plate / 针板形状 / 針板形状

6 Feed dog pitch / 送布牙间距 / 送り歯ピッチ

- 0: With rubber, special / 附喇叭, 特殊 / ラバー付, 特殊
- 1: 1.0mm
- 2: 1.25mm
- 3: 1.6mm
- 4: 2.0mm
- 5: 2.5mm
- 6: 3.0mm

7 The shape of cloth plate / 操作面盖形状 / クロスプレート形状

- W: Wide cloth plate / 宽幅 / 幅広

8 Gauge code / 针位组 / ゲージコード

Common specifications

E22L Series 1-needle, double chainstitch machine

Stitch length adjustment: Push-button

Differential feed ratio adjustment:

Lever with micro-adjustment

Maximum speed: 7,000 sti/min

Lubrication: Fully-automatic

E32L Series safety stitch machines

Stitch length adjustment: Push-button

Differential feed ratio adjustment:

Lever with micro-adjustment

Maximum speed: 7,500 sti/min

Lubrication: Fully-automatic

E52L Series 1,2-needle, overedgers

Stitch length adjustment: Push-button

Differential feed ratio adjustment:

Lever with micro-adjustment

Maximum speed: 8,000 sti/min

Lubrication: Fully-automatic

共通規格

E22L系列 1根针双线环缝缝纫机

针脚长度的调节: 按钮式

差动比的调节: 子杆+微调式

最高转速: 7,000 sti/min

供油方式: 完全自动供油

E32L系列 安全缝缝纫机

针脚长度的调节: 按钮式

差动比的调节: 子杆+微调式

最高转速: 7,500 sti/min

供油方式: 完全自动供油

E52L系列 1,2根针包缝缝纫机

针脚长度的调节: 按钮式

差动比的调节: 子杆+微调式

最高转速: 8,000 sti/min

供油方式: 完全自动供油

共通仕様

E22Lシリーズ 1本針二重環縫いミシン

縫い目長さの調節: プッシュボタン式

差動比の調節: レバー+マイクロアジャスト式

最高回転数: 7,000 sti/min

給油方式: 完全自動給油

E32Lシリーズ 安全縫いミシン

縫い目長さの調節: プッシュボタン式

差動比の調節: レバー+マイクロアジャスト式

最高回転数: 7,500 sti/min

給油方式: 完全自動給油

E52Lシリーズ 1・2本針オーバーロックミシン

縫い目長さの調節: プッシュボタン式

差動比の調節: レバー+マイクロアジャスト式

最高回転数: 8,000 sti/min

給油方式: 完全自動給油



E22L		Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い / Medium / 中厚 / 中厚 / Heavy / 厚 / 厚い			Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考			
①	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Orange bar]	E22L-720/401-293	1	2	—	7,000	Option :KH 选择设备 :KH オプション :KH
			E22L-730/401-203	1	2	—	4・6・8	

E32L		Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い / Medium / 中厚 / 中厚 / Heavy / 厚 / 厚い			Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考			
②	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Orange bar]	E32L-430/515(6)-233	2	5	3 5	7,500	Option :KH 选择设备 :KH オプション :KH
			E32L-450/515(6)-335	2	5	3 5	6,500	

E52L		Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い / Medium / 中厚 / 中厚 / Heavy / 厚 / 厚い			Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考			
③④	Plain seaming 基本縫 地縫い	[Orange bar]	E52L-130/504-253W	1	3	—	8,000	
			E52L-131/514-353W	2	4	2	2・3・4・5	
⑤	Turn up hemming 卷边縫用 巻縫い	[Orange bar]	E52L-230/503-233W	1	2	—	7,500	Option :KH 选择设备 :KH オプション :KH
			E52L-230/504-233W	1	3	—	3	
			E52L-231/503-233W	1	2	—	3	7,500
			E52L-231/504-223W	1	3	—	1.5	8,000

Thread chain cutter / 空线环剪切装置 / カラ環切り装置

A thread chain is cut as soon as it is sucked up by air suction. There is no need to cut the thread chain using scissors. Therefore, these devices dramatically increase operational efficiency.

利用気圧的吸力剪切空线链, 所以可以不用剪刀剪线, 从而大幅度提高了作业效率。

エアの吸引力を利用してカラ環を切りますので、ハサミで糸を切る必要がなくなり、作業効率が大幅に向上します。


KS Vertical type vacuum thread chain cutter
 横向吸入式空线环剪切装置
 横吸い込み式カラ環切り装置



KH Flat type vacuum thread chain cutter
 下方吸入式空线环剪切装置
 下吸い込み式カラ環切り装置




SC Needle thread releasing device (SC)
 自动针线松线装置 (SC)
 自動針糸緩め装置(SC)



Thanks to the needle thread releasing device (SC), the thread chain becomes thinner, so the thread chain can be cut smoothly. In addition, the thread chain will be shortened. Therefore, the thread consumption will be decreased.

使用自动针线松线装置, 将空线环变细更易于剪切, 能流畅快速的剪切空线环, 减少缝纫线的使用量。

自動糸緩め装置 (SC) により、カラ環が細くなりカットしやすくなるのでカラ環をスムーズ、かつ短くカット出来、糸の消費量も少なくなります。



Tape/Thread chain cutter / 布条/空线环剪切装置 / テープ/カラ環切り装置

These devices cut a tape and/or thread chain at the start and end of sewing. No scissors are needed, resulting in greater operational efficiency. Two types of driving sources are available, pneumatic and electric.

可以剪切在开始缝纫或缝纫完时的布条和空线环, 没有必要使用剪刀, 可大幅度提高工作效率。驱动形式有气压式和电动式两种。

縫い始め、縫い終わりのテープまたはカラ環を切ります。ハサミを使用する必要がなくなり、作業効率が大幅に向上します。駆動源はエア式と電気式があります。

AT Automatic tape cutter
 布条/空线环剪切装置(自动式)
 テープ/カラ環切り装置 (自動式)



The cutter knife automatically descends to cut a tape and/or thread chain when the sensor detects the edge of the fabric. Since the length of tape or thread chain that remains after a cut can be adjusted by stitch counting as desired, no skilled operator is needed.

感应器感应到布料边缘后会自动降下剪刀, 剪断布条或空线链。根据针数控制可自由调节布条或空线链遗留长度, 无论谁来缝纫都可使遗留长度一定。

センサーが生地端を感知することにより、自動的にナイフが降下し、テープ類やカラ環をカットします。針数制御によりテープやカラ環の残り長さは自由に調節でき、誰が縫っても残り長さは一定です。

TK Tape cutter
 布条/空线环剪切装置(手动式)
 テープ/カラ環切り装置 (手動式)



The cutter knife is lowered with the switch to cut the tape and/or thread chain. No scissors are needed. Two types of switches are available, finger and knee switches.

通过开关操作降下剪刀, 剪切布条类或空线链, 没有必要使用剪刀剪切布条或空线链。开关有手动开关与膝动开关两种。

スイッチの操作によりナイフが降下し、テープ類やカラ環をカットするので、ハサミでテープ類やカラ環を切る必要がありません。スイッチは指スイッチとヒザスイッチがあります。

PL Presser foot lift / 抬压脚装置 / 押え上げ装置



Pressing the treadle with your heel raises the presser foot. This device is easy to use, thus decreasing operator fatigue and increasing productivity.

利用踏板的回踏, 由空气抬升压脚。操作非常轻巧, 减轻了操作员的疲劳, 提高了生产效率。

ペダルの踏み返しによりエアで押えが上がります。操作は非常に軽く、オペレータの疲労を軽減し、生産性が向上します。

LC

Pneumatic lint collector / 气压式吸尘器 / エアー式集塵器



This pneumatic device strongly sucks up cutting waste and fine dust generated during sewing, providing clean and comfortable working conditions.

利用空气的力对挡环、切屑和前盖内的灰尘进行强力集尘，因此可以保持舒适的作业环境。

エアーの力でカラ環や切り屑および前カバー内のほこりを強力に集塵するので、快適な作業環境を保つことができます。

BL

Automatic backlatcher / 自动倒回缝装置 / 自动バックタック装置



The thread chain is automatically sewn into the overlock seams at the start of sewing. Thanks to this feature, this machine prevents the seams from unraveling, reducing one bartacking operation, and dramatically increasing productivity.

在缝制开始时会将挡环自动引向包缝的线迹，可以防止绽开，减少了停门工艺，大幅度提高了生产效率。

縫い始めのカラ環を自動的にオーバーロックの縫い目に引き込み、ほつれを防止するので、閉止め工程が削減され、大幅な生産性の向上につながります。

Drop feed mechanism / 下供装置 / ドロップフィード機能



Since a drop feed mechanism is employed, the bottom feed dogs drop below the top surface of the needle plate when the presser foot is raised. Use of this mechanism enables smooth fabric loading.

只要将压脚抬升，下送布牙就会从针板上面落下，布料的操作作业也变的非常轻松。

押えを上げると下送り歯が針板上面より下がるので、生地の設定作業がスムーズに行えます。

BT

Mechanical backlatching device / 手动倒回缝装置 / 手动式バックタック装置



Thanks to this device, the thread chain is backlatched by sewing it into the overlock seams at the start of sewing in a sleeve closing operation and other similar operations. This feature prevents the threads from unraveling at the start of sewing and then eliminates the need for bartacking.

包缝机开始缝纫的挡环，缝入线迹中，所以可以节省缝制袖子下等开始缝纫的打结等防止绽线的工序。

オーバーロックによる縫い始めのカラ環が縫い目の中に縫い込まれるため、袖下縫いなどの縫い始めの閉止め等ほつれ止め工程を省くことができます。

FR

Fabric tensioner / 衬布滚筒 / 布張りローラー



This device holds the fabric and elastic for the sewing of tubular goods, such as attaching elastic to waists. Thanks to this device, finished products are uniform, regardless of the operator's skill.

在腰部加橡筋等缝制圆形衣物的工序中，把持着橡筋和布料，与操作员的水平无关，可以得到均匀的线迹。

ウエストゴム付けなど丸物縫製の工程で、ゴムと生地を保持しオペレータの技量に関わらず、均一な縫い上がりが得られます。

MC

Elastic feeder with tape cutter/insertor 附带插入机能的送橡筋装置 テープカッター/インサート機能付きゴム送り装置



Conventionally, this operation requires a high level of techniques. However, the elastic feeder/insertor with tape/thread chain cutter (MC) deskills the operation because it feeds the proper amount of elastic according to the machine speed and the automatic tape/thread chain cutter cuts the elastic based on preset data. Thanks to this device, attaching elastic accurately and uniformly to tubular goods is easy.

附带插入机能的送橡筋装置 (MC) 可以与缝纫机的速度相对应稳定的送出适量的橡筋。因为是根据初始设定的数据自动剪带装置来剪裁橡筋，对于技术要求相对较高的圆形物连续加橡筋工艺，也可以达到准确，均一的效果。是一种不依赖技能的机种。

MCがミシンスピードに応じて常に適量のゴムを送り出します。あらかじめ設定されたデータに基づき自動テープ切り装置がゴムをカットするので、高度なテクニックを必要とする丸物への連続ゴム付け工程でも、正確で均一な縫い上がりが得られる脱技能機です。

MU

Tension-adjustment type elastic feeder 张力式送橡筋装置 テンション調節式ゴム送り装置



The tension-adjustment type elastic feeder (MU) feeds the elastic lace according to preset data while adjusting tension exerted on the elastic lace, so uniformly finished and quality products are obtained.

并且由于张力式送橡筋装置 (MU), 是与橡筋的张力相同步将花边橡筋送出, 保证了品质的均一美观。

テープゴムにかけるテンションを調整しながら、あらかじめ設定された量のテープゴムを送り出すので、フラットな縫い上がりやイセ込みも、均一でバラつきなく仕上がり、品質安定と向上に貢献する脱技能機です。

EH

Electric hemming guide / 防止接缝处脱缝装置 / 段部縫いはずれ防止装置




This guide automatically slides as soon as the sensor detects the cross seam section. This feature prevents misalignment due to stitch skipping or plyshifting on the cross seam sections, which tends to occur in blindstitch hemming operations. This device allows the operator to concentrate on the sewing operation.

可以防止下摆折缝中容易引起的接缝处脱缝。感应器监测到接缝处后导向器会自动滑过, 以防止脱缝现象。操作者可不必担心接缝处脱缝而全力进行缝纫。

裾引き作業で起こりがちな段部での縫いはずれを防止します。センサーが段部を検知すると自動的にガイドがスライドし、縫いはずれを防ぐので、オペレータは縫いはずれを気にすることなく作業が行えます。

BF

Belt feeding device / 強制駆動皮帶輸送装置 / ベルト送り装置



Thanks to the top feed belt, the top ply of material is fed positively, making this device suitable for plain seaming operations on particularly slippery fabrics such as nylon taffeta and quilting, etc. It is very effective for operations on knitwear where plyshift is a problem such as piping on training wear etc.

上輸送皮帯能強制的輸送上布料, 因此最適合於尼龍娟、絲被等易滑布料的直縫用。除此以外對運動服的夾牙子的過程等容易發生脫縫的伸縮布料製品, 也能發揮效果。

上送りベルトが強制的に上生地を送るので、ナイロンタフタやキルティング等、特に滑りやすい生地の地縫いに適しています。このほかトレーニングウェアのパイピング作業等、縫いずれの起こりやすいニット製品にも効果を発揮します。

KL

Intermittent shirring device / 中途縫紉轉換裝置 / 途中イセ込み装置

The machine can switch alternately between plain seaming and shirring with this device during sewing. Uniform and beautiful shirring operations can be performed as desired.

在縫紉中一般縫和打褶縫可以自由變換, 在必要的地方可以縫出漂亮的打褶縫。

縫製途中で地縫いとギャザリングを自由に切り替えることができるので、必要な場所できれいなギャザーが取れます。

PP

Pneumatic presser foot pressure regulator 气压式持压控制装置 エア式押え圧制御装置



Thanks to the air-controlled presser foot pressure, the uniform and minimum possible presser foot pressure is always achieved according to the fabric and fabric weight being used. This feature prevents seam jamming on cross seam sections, damage to the fabric, and shining appearing on the fabric, contributing greatly to the stabilization and increase in quality. In addition, the presser foot pressure can be expressed in numerical form. Therefore, the presser foot pressure that is correct for each fabric can be reproduced easily and immediately.

压脚持压通过气压进行控制, 即使布料的种类与厚度发生变化, 也能实现始终如一的最合适的持压。能防止骨位的堵缝、布料的划伤、压痕等, 很大程度的起到了稳定与提高质量的作用。并且, 通过持压的数值化, 能简单地及时的还原出适合布料的持压。

押え圧をエアで制御することにより、素材の種類や厚みが変わっても、常に均一で最低限の押え圧を実現します。段部での縫いづまりや素材へのキズ、テカリなどを防止し、品質の安定と向上に大きく貢献します。また押え圧の数値化により、素材に適した押え圧を簡単に、かつ瞬時に再現できます。

WX600P Series

Quality, Beauty, Productivity All-in-One

This is the most advanced model of PEGASUS' interlock stitch machines, designed for ease of use by those involved in sewing. This model pursues operator friendliness down to the smallest detail. It is the most prominent model of PEGASUS, which creates high-quality sewn products.

品质、优美、高效 完美展现

再现所有缝纫人士所追求的灵活操作，偏平缝缝纫机。将操作简单替用户考虑到细节的机型。创造高品质的缝制产品，PEGASUS最高级别机型。

品質、美しさ、生産性 すべてを叶える

縫製に携わる人たちの使いやすさを追求した、偏平縫いミシン。使う人へ細部まで優(易)しさを考えたモデルです。上質な縫製製品を創造する、PEGASUSの最高峰モデルです。



Display cases / 示例 / 表示例

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
WX664 A H P - 01G X 3 56 B S / UT / D332

- ① Additional / 附属 / 補助
A : Shot bed / 短床 / ショートベッド
- ② Needle stroke / 针伸缩度 / 針ストローク
Blank : Standard stroke (a stroke of 31mm) / 空白 : 標準伸縮(伸縮度31mm) / 空白 : スタンダードストローク(ストローク31mm)
H : High stroke (a stroke of 33.4mm) / H : 高速伸縮(伸縮度33.4mm) / H : ハイストローク(ストローク33.4mm)
- ③ Subclass / 型号 / サブクラス
- ④ No. of needles / 线数(根) / 針数(本)
- ⑤ Needle space / 针幅 / 針幅
- ⑥ Type of needle plate finger / 针板爪形状 / 針板爪形状
A : Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています
B : For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています
C : Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています
- ⑦ Thickness of needle plate / 针板爪厚 / 針板厚み
S = 2.8mm
Suitable for medium to heavy weight fabric and forms a tight seam / 坚实的线迹 / タイツな縫い目
T = 3.3mm
Suitable for light weight fabric and forms a soft seam / 柔和的线迹 / ソフトな縫い目
- ⑧ Device / 省力装置 / 省力装置
- ⑨ Direct Drive Motor / 直驱电机 / ダイレクトドライブモーター

Common specifications

Cylinder bed, interlock stitch machines
 Stitch length adjustment : Dial
 Differential feed ratio adjustment :
 Lever that can be adjusted intermittently during sewing
 Maximum speed : 6,000 sti/min
 Lubrication : Fully-automatic

共通規格

小方头式偏平缝缝纫机
 针脚长度的调节: 旋钮式
 差动比的调节: 间歇手杆式
 最高转速: 6,000 sti/min
 供油方式: 完全自动供油

共通仕様

シリンダーベッド型偏平縫いミシン
 縫い目長さの調節:ダイヤル式
 差動比の調節:インターミテントレバー式
 最高回転数:6,000 sti/min
 給油方式:完全自動給油



① ② ③ ④ ⑤ ⑥	③ ④	⑦ ⑧	⑤ ⑥	⑨	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
Plain seaming (Covering) (Hemming) 基本縫 (锁边縫) (腰部加圓橡筋) 地縫い (カバーリング) (伏せ縫い)	WX664P-01G	WX664P-03F	WX664AHP-03F	WX664P-03G	Accessories : Covering and hemming guide Option : UT,PL,SL,RP 标准装备 : 锁边导向、摆缝导向 选择设备 : UT,PL,SL,RP 標準装備 : カバーリングガイド、裾伏せガイド オプション : UT,PL,SL,RP
Covering 锁边縫 カバーリング	WX664P-03F	WX664AHP-03F	WX664P-03G	WX664P-08B	Accessories : Covering guide Option : UT,PL,SL Remarks : -03F : Flattening out overlock seams -03G : Folding over overlock seams 标准装备 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL,SL 備考 : -03F : 全部折倒 -03G : 半边折倒 標準装備 : カバーリングガイド オプション : UT,PL,SL 備考 : -03F : オーバー縫目のカバーリング (つぶし) 専用 -03G : オーバー縫目のカバーリング (倒し) 専用
Hemming 摆缝 裾伏せ	WX664P-35A	WX664P-35B	WX664P-33A	Accessories : FT,HG Option : UT,PL,LC 标准装备 : FT,HG 选择设备 : UT,PL,LC 標準装備 : FT,HG オプション : UT,PL,LC	
					Hemming 摆缝 裾伏せ
Attaching flat nit elastic tubular articles 一般圆形松紧带缝纫用 丸物平ゴム付け	WX664P-33A	WX664P-33A	WX664P-33A	Accessories : FT,RP,FR Option : UT,PL,LC 标准装备 : FT,RP,FR 选择设备 : UT,PL,LC 標準装備 : FT,RP,FR オプション : UT,PL,LC	

W3500P Series

Smart machines that create various new values, flatbed, interlock stitch machines

●New needle thread take-up mechanism

"Soft/tight seams" can be easily changed to "tight/soft seams," responding to a wide variety of sewn products made of extra light to heavy weight fabrics.

●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

●Detachable looper thread take-up

So it is easier to solve unexpected trouble.

The installation position is reproducibly with no adjustments.

●User friendly

This design focuses on the details required for safety, ease of operation and maintenance, viewed from the operator's standpoint.



创造崭新价值的智能型平方头式偏平缝绷缝机

●新型针线分线机构

可以轻松转换坚实的线迹和柔和的线迹。可以对应从超薄的布料到厚重的布料等多种多样的缝制品。

●防油

在各处配备密封圈,可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝制机工作中,即使在缝制机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

●装配式下线凸轮机构

即使是意外的故障,也可以简单维护。再现需要装配的位置,不需要调整。

●对用户的关怀

以顾客的视点,专注于可操作性,安全性以及易维护性等细节问题的设计。

新たな価値を創造するスマート性能フラットベッド型ミシン

●新針系捌き機構

「タイトな縫い目」と「ソフトな縫い目」がカンタンに切り替え可能。極薄物から厚物まで多種多様な縫製アイテムに対応できます。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なオイルバリア効果を発揮。ミシン稼働中はもちろん、ミシンが稼働していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

●脱着式下系繰り

万が一のトラブルでもメンテナンスがカンタンです。取付位置は再現性があり、調整不要です。

●ユーザーフレンドリー

操作性、安全性、メンテナンス性をユーザー目線で考え細部にまでこだわった設計です。

Display cases / 示例 / 表示例

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
W35 6 2 P - 01G X 3 56 B S / UT3J

① Stitch type / 型号 / シームタイプ
 6:602.605
 2:401+401

② Additional / 附属 / 補助

A: With top cover thread / 有上飾 / 上飾りあり

③ Needle stroke / 針伸縮度 / 針ストローク

Blank: Standard stroke(a stroke of 31mm) / 空白: 標準伸縮(伸縮度31mm) /

空白: スタンダードストローク(ストローク31mm)

H: High stroke (a stroke of 33.4mm) /

H: 高行程(伸縮度33.4mm) /

H: ハイストローク(ストローク33.4mm)

B: Super high stroke (a stroke of 35mm) /

B: 超高行程(伸縮度35mm) /

B: スーパーハイストローク(ストローク35mm)

④ Subclass / 型号 / サブクラス

⑤ No. of needles / 針数(根) / 針数(本)

⑥ Needle space / 針幅 / 針幅

⑦ Type of needle plate finger / 針板爪形状 / 針板爪形状

A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています

B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています

C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

⑧ Thickness of needle plate / 针板爪厚 / 針板厚み

S = 2.8mm

Suitable for medium to heavy weight fabric and forms a tight seam. / 坚实的线迹 / タイツな縫い目

T = 3.3mm

Suitable for light weight fabric and forms a soft seam. / 柔和的线迹 / ソフトな縫い目

⑨ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

Flatbed, interlock stitch machines

Stitch length adjustment: Push-button

Differential feed ratio adjustment: Lever that can be adjusted intermittently during sewing

Maximum speed: 6,000 sti/min

Lubrication: Fully-automatic

共通規格

平方头式偏平缝绷缝机

针脚长度的调节: 按钮式

差动比的调节: 间歇手柄式

最高转速: 6,000 sti/min

供油方式: 完全自动供油

共通仕様

フラットベッド型偏平縫いミシン

縫い目長さの調節: プッシュボタン式

差動比の調節: インターミテントレバー式

最高回転数: 6,000 sti/min

給油方式: 完全自動給油



							Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考				
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Plain seaming (Covering) (Hemming)	W3562P-01G	2	4	3.2	BT	6.000	Accessories : Covering and hemming guide Option : UT 標準装備 : 摆缝导向、锁边导向 选择设备 : UT 標準装備 : カバリングガイド、伏せ縫いガイド オプション : UT			
	4.0				BS.BT						
	4.8		BS								
	5.6		BS.BT.CT								
3	5	6.4	BS								
⑦	Plain seaming 基本縫 / 地縫い	W3562P-01D	4	6	6.0	BS	4.200	Option : KH 选择设备: KH オプション : KH			
⑧	Plain seaming 基本縫 / ポケット向当布付け	W3522AHP-01F	2	5	6.4	—	5.000	Option : KH, TK, PL 选择设备: KH, TK, PL オプション : KH, TK, PL			
⑨ ⑩ ⑪	Binding tape 松紧带滚边用 テープ取り	W3562P-02D	2	4	3.2	BS	5.500	Accessories : FT, Tape stand Option : AT, TK Remark : For short-cut of tape cutter 標準装備 : FT, 松紧带台 选择设备: AT, TK 標準装備 : FT, テープスタンド オプション: AT, TK 備考 : ショートカットゲージ			
					4.0						
			3	5	5.6	6.000					
					6.4						
			W3562P-02H	2	4	3.2			BS	6.000	Accessories : AT, TK, MU, Tape stand Option : Binder Remarks : For short-cut of tape cutter 標準装備 : AT, TK, MU, 松紧带台 选择设备 : 夹层缝穿线 備考 : 短小針位組 標準装備 : AT, TK, MU, テープスタンド オプション : バインダー 備考 : ショートカットゲージ
						4.0					
3	5	5.6									
		6.4									
⑫	Attaching tape 加带子 テープ付け	W3522P-04A	2	4	9.5	—	5.000	Option : TK, PL 选择设备: TK, PL オプション : TK, PL			
									W3522P-04B	2	4
⑬ ⑭	Attach elastic lace 缝花边松紧带用 レースゴム付け	W3562P-05B	2	4	3.2	BS.BT	5.500 (5,000 with MD) (附带MD約5000) (MD付 5,000)	Accessories : FT Option : AT, TK, MU, MD 標準装備 : FT 选择设备 : AT, TK, MU, MD 標準装備 : FT オプション : AT, TK, MU, MD			
					4.0						
			3	5	5.6	BS.CT					
					6.4						
			W3562P-05S	2	4	3.2			BS	5.500 (5,000 with MD) (附带MD約5000) (MD付 5,000)	Accessories : AT, TK, MU, FT Option : MD Remarks : For short-cut of tape cutter 標準装備 : AT, TK, MU, FT 选择设备 : MD 備考: 短小針位組 標準装備 : AT, TK, MU, FT オプション : MD 備考: ショートカットゲージ
						4.0					
3	5	5.6									
		6.4									
⑮	Stitching heavy weight fabric 厚物縫 / 厚物縫い	W3562HP-21B	3	5	5.6	BS	5.000	Option : UT 选择设备: UT オプション : UT			
6.4											
⑩ ⑪	Stitching heavy weight fabric (Binding tape) 厚物縫(松紧带滚边用) 厚物縫い(テープ取り)	W3562HP-23B	3	5	5.6	BS	5.000	Option : PL 选择设备: PL オプション : PL			
									W3562BP-23B	2	4

W3600P Series

Smart machines that create various new values, cylinder bed interlock stitch machines

●New needle thread take-up mechanism

"Soft/tight seams" can be easily changed to "tight/soft seams," responding to a wide variety of sewn products made of extra light to heavy weight fabrics.

●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

●User friendly

This design focuses on the details required for safety, ease of operation and maintenance, viewed from the operator's standpoint



创造崭新价值的智能型小方头式偏平缝绷缝机

●新型针线分线机构

可以轻松的转换坚实的线迹和柔和的线迹。可以对应从超薄的布料到厚重的布料等多种多样的缝制品。

●防油

在各处配备密封圈,可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中,即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

●对用户的关怀

以顾客的视点,专注于可操作性,安全性以及易维护性等细节问题的设计。

新たな価値を創造するスマート性能 シリンダーベッド型ミシン

●新針糸捌き機構

「タイトな縫い目」と「ソフトな縫い目」がカンタンに切り替え可能。極薄物から厚物まで多種多様な縫製アイテムに対応できます。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なオイルバリア効果を発揮。ミシン稼働中はもちろん、ミシンが稼働していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

●ユーザーフレンドリー

操作性、安全性、メンテナンス性をユーザー目線で考え細部にまでこだわった設計です。

Display cases / 示例 / 表示例

1 2 3 4 5 6 7
W3664 H P - 01G X 3 56 B S / UT3J

1 Needle stroke / 针伸缩度 / 針ストローク

Blank : Standard stroke (a stroke of 31mm) / 空白 : 标准伸缩(伸缩度31mm) / 空白 : スタンドストローク(ストローク31mm)
H : High stroke (a stroke of 33.4mm) / H : 高速伸缩(伸缩度33.4mm) / H : ハイストローク(ストローク33.4mm)

2 Subclass / 型号 / サブクラス

3 No. of needles / 线数(根) / 針数 (本)

4 Needle space / 针幅 / 針幅

5 Type of needle plate finger / 针板爪形状 / 針板爪形状

A : Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています
B : For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています
C : Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

6 Thickness of needle plate / 针板爪厚 / 針板厚み

S = 2.8mm Suitable for medium to heavy weight fabric and forms a tight seam / 坚实的线迹 / タイтна縫い目
T = 3.3mm Suitable for light weight fabric and forms a soft seam / 柔和的线迹 / ソフトな縫い目

7 Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

Cylinder bed, interlock stitch machines
Stitch length adjustment : Dial
Differential feed ratio adjustment : Lever that can be adjusted intermittently during sewing
Maximum speed : 6,000 sti/min
Lubrication : Fully-automatic

共通規格

小方头式偏平缝绷缝机
针脚长度的调节: 旋钮式
差动比的调节: 间歇手杆式
最高转速: 6,000 sti/min
供油方式: 完全自动供油

共通仕様

シリンダーベッド型偏平縫いミシン
縫い目長さの調節: ダイヤル式
差動比の調節: インターミテントレバー式
最高回転数: 6,000 sti/min
給油方式: 完全自動給油



		Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考						
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Plain seaming (Covering) (Hemming) 基本縫 (锁边縫) (腰部加圓橡筋) 地縫い (カバリング) (伏せ縫い)	W3664P-01G	2	4	3.2	BS,BT	6,000	Accessories : Covering and hemming guide Option : UT,RP,MS 标准装备 : 锁边导向、摆缝导向 选择设备 : UT,RP,MS 標準装備 : カバリングガイド、伏せ縫いガイド オプション : UT,RP,MS
	4.0							
	4.8							
⑦ ⑧	Binding tape (松緊帶滾邊用) テープ取り	W3664P-02G	2	4	3.2	BS	6,000	Accessories : Tape stand Option : TK,RP,Binder 标准装备 : TR 选择设备 : TK,RP,Binder 標準装備 : テープ土台 オプション : TK,RP,バインダー
					4.0			
					4.8			
③ ④ ⑨ ⑩	Covering (锁边縫) カバリング	W3664P-03F	2	4	4.0	BS,BT	6,000	Accessories : Covering guide Option : UT,MS Remarks : -03F : Flattening out overlock seams -03G : Folding over overlock seams 标准装备 : 锁边导向 选择设备 : UT,MS 備考 : -03F : 全部折倒 -03G : 半边折倒
					4.8			
					5.6			
③ ④ ⑨ ⑩	Covering (锁边縫) カバリング	W3664P-03G	2	4	4.0	BS,BT	6,000	标准装备 : 锁边导向 选择设备 : UT,MS 備考 : -03F : オーバー縫目のカバリング(つぶし)専用 -03G : オーバー縫目のカバリング(倒し)専用
					4.8			
					5.6			
⑪ ⑫	Attaching elastic lace (缝花边松緊帶用) レースゴム付け	W3664P-05B	2	4	3.2	BS,BT	6,000 (5,000 with MD) (附帶MD的5000) (MD付 5,000)	Accessories : FT Option : MD,TK,LC 标准装备 : FT 选择设备 : MD,TK,LC 標準装備 : FT オプション : MD,TK,LC
					5.6			
					6.4			
⑤ ⑥	Hemming (摆縫) 裾伏せ	W3664P-08B	2	4	4.0	BS,BT	6,000	Accessories : Hemming guide Option : UT,RP,HG,MS 标准装备 : 摆缝导向 选择设备 : UT,RP,HG,MS 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT,RP,HG,MS
					4.8			
					5.6			
⑤ ⑥	Hemming (摆縫) 裾伏せ	W3664P-35A	2	4	4.0	BS,BT,CS	5,000	Accessories : FT,HG Option : UT,RP,LC,MS 标准装备 : FT,HG 选择设备 : UT,RP,LC,MS 標準装備 : FT,HG オプション : UT,RP,LC,MS
					4.8			
					5.6			
⑤ ⑥	Hemming (摆縫) 裾伏せ	W3664P-35B	2	4	4.0	BS,BT,CS	5,000	Accessories : FT Option : UT,RP,LC,MS 标准装备 : FT 选择设备 : UT,RP,LC,MS 標準装備 : FT オプション : UT,RP,LC,MS
					4.8			
					5.6			
⑬	Attaching elastic tubular articles (加圓形松緊帶) 丸物ゴム付け	W3664P-32D	3	5	5.6	BS,CS	5,000	Accessories : HG,RP Option : UT,MS 标准装备 : HG,RP 选择设备 : UT,MS 標準装備 : HG,RP オプション : UT,MS
					6.4			
					6.4			
⑭	Attaching flat nit elastic tubular articles (一般圓形松緊帶縫用) 丸物平ゴム付け	W3664P-33A	3	5	5.6	BS,CS	5,000	Accessories : FT,RP Option : UT,LC,MS 标准装备 : FT,RP 选择设备 : UT,LC,MS 標準装備 : FT,RP オプション : UT,LC,MS
					6.4			
					6.4			

W600P Series

Smaller cylinder bed includes new features designed specifically for ease of operation.

The 270mm cylinder circumference is suitable for sewing small tubular parts, such as neck openings or arm holes of children's wear. You can handle the fabric easily. Numerous subclasses available for tubular knit fabrics respond well to a wide variety of fabrics, with dramatic increase in quality, efficiency and production.

●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

为追求使用简易而设计开发的超小方头机体的缝纫机。

机筒的外周长仅有270mm, 因此童装的领口等的筒状工序皆经轻便的布料处理, 能顺利地缝纫。专对针织产品的筒状工序的需求, 有充实的辅助功能。对于各种布料进一步专门对应, 实现了其高效率及高品质, 是一种操作性优良又更加提高生产性的机种。

●防油

在各处配备密封圈, 可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中, 即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。



さらに小さいシリンダーベッド、使いやすさを追求した新設計

筒の外周がわずか270mm。子ども服の首回りなどの筒物工程も、ラクな生地さばきでスムーズに縫えます。ニット製品の筒物工程にマッチした充実のサブクラス。様々な素材に、より専門的に対応し、高効率、高品質を実現しました。優れた操作性で生産性も一段と向上します。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシン稼働中はもちろん、ミシンが稼働していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

Display cases / 示例 / 表示例

W664P - **01G** **B** X **3** **56** / **UT**

- ① Subclass / 型号 / サブクラス
- ② Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状
 - A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています
 - B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています
 - C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています
- ③ No. of needles / 针数(根) / 針数(本)
- ④ Needle space / 针幅 / 針幅
- ⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

Cylinder bed, interlock stitch machines
 Stitch length adjustment: Dial
 Differential feed ratio adjustment:
 Lever that can be adjusted intermittently during sewing
 Maximum speed: 6,000 sti/min
 Lubrication: Fully-automatic

共通規格

小方头式偏平缝绷缝机
 针脚长度的调节: 旋钮式
 差动比的调节: 间歇手柄式
 最高转速: 6,000 sti/min
 供油方式: 完全自动供油

共通仕様

シリンダーベッド型偏平縫いミシン
 縫い目長さの調節: ダイヤル式
 差動比の調節: インターミテントレバー式
 最高回転数: 6,000 sti/min
 給油方式: 完全自動給油



		Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考							
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Plain seaming (Covering) (Hemming) 基本縫 (腰部加圓橡筋) 地縫い (カバリング) (伏せ縫い)	W664P-01G	B	2	4	3.2 4.0 4.8 5.6 6.4	5,500	Option 选择设备 オプション	: UT, PL, MD, AT, TK, RP, Binder : UT, PL, MD, AT, TK, RP, 有滾边 : UT, PL, MD, AT, TK, RP, バインダー
		W664P-01H	B	3	5	5.6 6.4	5,500		
		W664P-02G	B	2	4	3.2 4.0 4.8 5.6 6.4	6,000 (MD付5,000)	Accessories Option 標準装備 选择设备 標準装備 オプション	: TR : PL, MD, AT, TK, RP, Binder : TR : PL, MD, AT, TK, RP, 有滾边 : TR : PL, MD, AT, TK, RP, バインダー
③ ④ ⑨ ⑩	Covering 锁边縫 カバリング	W664P-03F	B	2	4	3.2 4.0 4.8 5.6 6.4	6,000	Option Remarks 选择设备 備考 オプション	: UT, PL : Flattening out overlock seams : UT, PL : 全部折倒 : UT, PL 備考: オーバー縫目のカバリング (つぶし) 専用
		W664P-03G	B	2	4	4.0 4.8 5.6 6.4	6,000	Option Remarks 选择设备 備考 オプション	: UT, PL : Folding over overlock seams : UT, PL : 半边折倒 : UT, PL 備考: オーバー縫目のカバリング (倒し) 専用
		W664P-03K	B	2	4	4.8 5.6	6,000	Option Remarks 选择设备 オプション	: UT, PL : Folding over overlock ams, single lap seaming : UT, PL 備考: 半边折倒, 折边縫兼用 : UT, PL 備考: オーバー縫目のカバリング (倒し), コスステッチ兼用
		W664P-03L	B	2	4	4.8 5.6	5,000	Option Remarks 选择设备 オプション	: UT, PL : Folding over overlock seams on extra heavy weight fabrics : UT, PL 備考: 半边折倒 : UT, PL 備考: 極厚用オーバー縫目のカバリング (倒し) 専用
		W664P-08A	B	3	5	5.6 4.0 4.8 5.6 6.4	6,000	Accessories Option Remarks	: HG : UT, PL, MD, AT, TK, RP, Binder : For light weight fabrics (-08N)
		W664P-08B	B	2	4	4.0 4.8 5.6 6.4	6,000	標準装備 选择设备 備考	: HG : UT, PL, MD, AT, TK, RP, 有滾边 : 薄布科専用縫纫機 (-08N)
⑤ ⑥	Hemming 摆縫 伏せ縫い	W664P-08D	C	2	4	4.0 4.8	6,000	標準装備 オプション 備考	: HG : UT, PL, MD, AT, TK, RP, バインダー : 薄物専用機 (-08N)
		W664P-08E	C	2	4	4.8 5.6 6.4	6,000		
		W664P-08N	C	3	5	5.6 6.4	6,000		
		W664P-35A	B	3	5	5.6 4.0 4.8 5.6 6.4	5,000	Accessories Option 標準装備 標準装備	: HG, FT : UT, PL, RP : HG, FT 选择设备 オプション : UT, PL, RP
		W664P-35B	C	2	4	4.0 4.8 5.6 6.4	5,000	Accessories Option Remarks 標準装備 选择设备 備考	: FT : UT, PL, RP : For light weight fabrics (-35N) : FT : UT, PL, RP : 薄布科専用縫纫機 (-35N)
		W664P-35N	B	2	4	4.8 5.6 6.4	5,000	標準装備 オプション 備考	: FT : UT, PL, RP : 薄物専用機 (-35N)
⑬	Attaching tape 加带子 テープ付け	W664P-71A	B	3	5	5.6 6.4	6,000	Option 选择设备 オプション	: UT, PL, MD, RP, AT, TK : UT, PL, MD, RP, AT, TK : UT, PL, MD, RP, AT, TK
		W624P-12A	-	1	2	-	6,000		
⑮	Inserting elastic rings into waists of tubular goods 腰部加圓橡筋 丸物ウエストゴム入れ	W664P-30A	B	3	5	5.6 4.0 4.8 5.6 6.4	5,000	Accessories Option 標準装備 选择设备 標準装備 オプション	: HG, RP113 : UT, RP : HG, RP113 : UT, RP : HG, RP113 : UT, RP
		W664P-34A	C	2	4	4.0 4.8 5.6 6.4	5,000	Accessories Option 標準装備 选择设备 標準装備 オプション	: HG, FT, RP : UT, PL : HG, FT, RP : UT, PL : HG, FT, RP : UT, PL
⑭	Attaching knitted elastic ring to tubular goods 加圓形松緊帶 丸物スパンゴム付け	W664P-32D	B	3	5	5.6 5.6 6.4	5,000	Accessories Option 標準装備 標準装備	: HG, RP110A : UT, RP : HG, RP110A : UT, RP
		W664P-32D	C	3	4	6.4			
		W664P-32E	C	3	4	6.4			
⑯	Attaching flat nit elastic tubular articles 一般圓形松緊帶縫纫用 丸物平ゴム付け	W664P-33A	B	3	5	5.6 5.6 6.4	5,000	Accessories Option 標準装備 选择设备	: FT, RP : UT, PL : FT, RP : UT, PL
		W664P-33B	C	3	5	5.6 5.6 6.4	5,000	標準装備 オプション	: FT, RP : UT, PL
		W664P-81A	B	3	5	5.6 4.0 4.8 5.6 6.4	5,000	Accessories Option 標準装備 选择设备 標準装備 オプション	: MD, RP113A : UT, RP, Binder : MD, RP113A : UT, RP, 有滾边 : MD, RP113A : UT, RP, バインダー

WT600P Series

Features the independently driven top feed mechanism as well as all the features of the widely-acclaimed W series. In addition, a new mechanism is introduced to increase efficiency.

With the independently driven top and bottom feeds, a larger differential feed ratio can be obtained. This provides greater feeding efficiency, eliminating seam jamming and/or skip stitching on cross seam sections produced by overlapped seams. Thus beautiful bottom hemming is performed.

●Oil Barrier


The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

沿袭 W 系列的全部特征，并新增加独立驱动式上输送机构。确实实现了提高效率的新机构。

因为上输送·下输送的驱动各自独立，所以能保持较大的差动比，使输送效率进一步提高。因此可以解决在重逢段部的缝堵和跳线，也能实现美观的下摆折缝工序。

●防油

在各处配备密封圈，可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中，即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。



Wシリーズの特徴をそっくり受け継ぎ、さらに独立駆動式上送り機構をプラス。効率アップを実現した新機構

上送り・下送りの駆動が、それぞれに独立していますので差動比が大きくとれ、送り効率が一段とアップします。これにより、縫い重ねによる段部での縫いづまりや、目とびを解消し、裾伏せ工程も美しい仕上がりが得られます。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なオイルバリア効果を発揮。ミシン稼働中はもちろん、ミシンが稼働していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

Display cases / 示例 / 表示例

WT664P - **01G** **B** X **3** **56** / **UT**

- ① Subclass / 型号 / サブクラス
- ② Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状
 - A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています
 - B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています
 - C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています
- ③ No. of needles / 针数(根) / 針数(本)
- ④ Needle space / 针幅 / 針幅
- ⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications


Variable top feed, cylinder bed, interlock stitch machines
 Stitch length adjustment: Dial
 Differential feed ratio adjustment:
 Lever that can be adjusted intermittently during sewing
 Maximum speed: 5,500 sti/min
 Lubrication: Fully-automatic

共通規格

差动上下输送小方头式偏缝绷缝机
 针脚长度的调节: 旋钮式
 差动比的调节: 间歇手杆式
 最高转速: 5,500 sti/min
 供油方式: 完全自动供油

共通仕様

差动上下送りリジューンダーベッド型偏縫いミシン
 縫い目長さの調節: ダイヤル式
 差動比の調節: インターミテントレバー式
 最高回転数: 5,500 sti/min
 給油方式: 完全自動給油



Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考										
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Plain seaming (Covering) (Hemming) 基本縫 (锁边缝) (腰部加圆橡筋) 地縫い (カバリング) (伏せ縫い)	WT664P-01G	B	2	4	3.2	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : Hemming guide, covering guide Option : UT, PL, TK, Binder 標準装備 : 摆缝导向, 锁边导向 选择设备 : UT, PL, TK, 有滚边 標準装備 : 伏せ縫いガイド, カバリングガイド オプション : UT, PL, TK, バインダー
						4.0				
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	WT664P-01N	B	2	4	4.8	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Option Remarks : UT, PL, TK, Binder For light weight fabrics 选择设备 : UT, PL, TK, 有滚边 備考 : 薄布料专用缝纫机 オプション : UT, PL, TK, バインダー 備考 : 薄物専用機
				C	3	5				
③ ④ ⑤ ⑥	Covering 锁边缝 カバリング	WT664P-03F	B	2	4	4.0	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Option Remarks : UT, PL Flattening out overlock seams 选择设备 : UT, PL 備考 : 全部折倒 オプション : UT, PL 備考 : オーバー縫目のカバリング(つぶし)専用
						4.8				
		WT664P-08A	B	2	4	4.8				
						4.0				
		WT664P-08B	C	2	4	4.0				Accessories : Hemming guide Option : UT, PL, TK, Binder 標準装備 : 摆缝导向 选择设备 : UT, PL, TK, 有滚边 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT, PL, TK, バインダー
						4.8				
⑦ ⑧	Hemming 摆缝 裾伏せ	WT664P-08D	C	2	4	4.0				
						4.8				
		WT664P-08N	B	2	4	4.8	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : Hemming guide, Presser foot auxiliary plate Option : UT, PL, TK, Binder / Remarks : For light weight fabrics 標準装備: 摆缝导向, 押脚補助板 / 选择设备: UT, PL, TK, 有滚边 / 備考: 薄布料专用缝纫机 標準装備: 伏せ縫いガイド, 押え補助板 / オプション: UT, PL, TK, バインダー / 備考: 薄物専用機
				C	3	5				
		WT664P-35A	B	2	4	4.8	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : Open/close type of hemming guide FT Option : UT, PL, RP 標準装備 : 摆缝导向, FT 选择设备 : UT, PL, RP 標準装備 : 開閉式伏せ縫いガイド, FT オプション : UT, PL, RP
						4.0				
		WT664P-35B	B.C	2	4	4.0	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : FT Option : UT, PL 標準装備 : FT 选择设备 : UT, PL 標準装備 : FT オプション : UT, PL
						4.8				
		WT664P-35N	B	2	4	4.8	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : FT Option : UT, PL / Remarks : For light weight fabrics 標準装備: FT / 选择设备: UT, PL / 備考: 薄布料专用缝纫机 標準装備: FT / オプション: UT, PL / 備考: 薄物専用機
				C	3	5				

W500P Series



Produces beautiful and quality decorative stitches which are soft to the skin.

●Can handle a wide variety of garment sewing from delicate stitches of underwear to decorative stitches of outerwear.

Thanks to modified needle thread take-up, spreader, lower looper and needle guard mechanism, the W500P series handles a wide variety of threads, producing more uniform and beautiful decorative stitches. Subclasses are available for high quality and diversified sewn products.

●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

质感细腻，对肌肤柔和的高品质偏平缝（绷缝）

●不仅是纤细的内衣，还能广泛地对应外衣的设计。对绕针线器、散布器、下弯针器、护针器机构进行改良，因此能适应所有种类的缝线。我们进一步实现了更稳定美观的针脚，使对于所有的装饰缝所需要的各种辅助功能非常充实。对高品质和多样化的要求能够一一对应。

●防油

在各处配备密封圈，可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中，即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

見た目にきれいで肌にやさしい高品質の偏平縫い

●デリケートなインナーウェアはもとより、アウターウェアのデザインまで幅広く対応。

針系繰り、スプレッター、下ルーパー、針糸受け機構が改良され、あらゆる種類の糸に対応し、さらに安定した美しい縫い目を実現しました。あらゆる飾り縫いのニーズにお応えできる各種サブクラスを充実。高品質と多様性にキメ細かく対応可能です。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシン稼動中はもちろん、ミシンが稼動していない時間でも、針棒からの微量に出る油をブロックします。

Display cases / 示例 / 表示例

W562P - **01G** **B** X **3** **56** / **UT**

① Subclass / 型号 / サブクラス

② Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状

A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています

B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています

C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

③ No. of needles / 针数(根) / 針数(本)

④ Needle space / 针幅 / 針幅

⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications


Flatbed, interlock stitch machines
Stitch length adjustment: Push-button
Differential feed ratio adjustment:
Lever that can be adjusted intermittently during sewing
Maximum speed: 6,000 sti/min
Lubrication: Fully-automatic

共通規格

平方头式偏平缝绷缝机
针脚长度的调节: 按钮式
差动比的调节: 间歇手杆式
最高转速: 6,000 sti/min
供油方式: 完全自动供油

共通仕様

フラットベッド型偏平縫いミシン
縫い目長さの調節: プッシュボタン式
差動比の調節: インターミテントレバー式
最高回転数: 6,000 sti/min
給油方式: 完全自動給油



① ② ③ ④ ⑤ ⑥	⑦ ⑧	③ ④	⑨ ⑩	⑪	⑫	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考	
Plain seaming (Covering)(Hemming) 基本縫 (锁边缝)(腰部加圆橡筋) 地縫い (カバリング)(伏せ縫い)	W562P-01G	B	2	4	3.2 4.0	6,000	Accessories : Hemming guide, covering guide Option : AT,TK,MD,UT,KH,PL,Binder Remarks : For light weight fabrics(-01M) 標準装備 : 摆缝导向、锁边导向 选择设备 : AT,TK,MD,UT,KH,PL,有滚边 備考 : 薄布料专用缝纫机 (-01M) 標準装備 : 裾引き定規、カバリングガイド オプション : AT,TK,MD,UT,KH,PL,バインダー 備考 : 薄物専用機 (-01M)
	W562P-01M	B	2	4	4.0	6,000	
Binding tape 松紧带滚边用 テープ取り	W562P-02D	B	2	4	3.2	5,500	Accessories : FT,TR,AT,TK / Option : PL 標準装備: FT,TR,AT,TK / 选择设备: PL / 標準装備: FT,TR,AT,TK / オプション: PL
	W562P-02G	B	2	4	2.4 3.2 4.0	6,000	Accessories : TR Option : AT,TK,MD,PL,Binder 標準装備 : TR 选择设备 : AT,TK,MD,PL,有滚边 標準装備 : TR オプション : AT,TK,MD,PL,バインダー
					4.8		
W562P-02H	B	2	4	3.2 4.0 4.8	6,000	Accessories : AT,TK,TR Option : MD,PL,Binder 標準装備 : AT,TK,TR 选择设备 : MD,PL,有滚边 標準装備 : AT,TK,TR オプション : MD,PL,バインダー	
Covering 锁边缝 カバリング	W562P-03D	C	2	4	4.8	6,000	Option : UT,KH,PL 选择设备 : UT,KH,PL オプション : UT,KH,PL
					3		5
Attaching elastic lace 缝花边松紧带用 レースゴム付け	W562P-05B -05C	B	2	4	2.4 3.2 4.0	5,500 (5,000 with MD) (附带MD的5000) (MD付 5,000)	Accessories : FT Option : AT,TK,MD,PL,LC 標準装備 : FT 选择设备 : AT,TK,MD,PL,LC 標準装備 : FT オプション : AT,TK,MD,PL,LC
					4.8		
	W562P-05M	B	2	4	4.0	5,500 (5,000 with MD) (附带MD的5000) (MD付 5,000)	Accessories : FT Option : AT,TK,MD,PL,LC / Remarks : For light weight fabrics 標準装備: FT / 標準装備: AT,TK,MD,PL,LC / 備考: 薄布料专用缝纫机 標準装備: FT / オプション: AT,TK,MD,PL,LC / 備考: 薄物専用機
W562P-05S	B	2	4	2.4 3.2 4.0	5,500 (5,000 with MD) (附带MD的5000) (MD付 5,000)	Accessories : FT,AT,TK Option : MD,PL,LC 標準装備 : FT,AT,TK 选择设备 : MD,PL,LC 標準装備 : FT,AT,TK オプション : MD,PL,LC	
				4.8			
W562P-05T	C	3	5	5.6	5,500(5,000 with MD) (附带MD的5000)(MD付 5,000)	Accessories : FT,AT,TK / Option : MD,PL,LC 標準装備: FT,AT,TK / 选择设备: MD,PL,LC / 標準装備: FT,AT,TK / オプション: MD,PL,LC	
Angled decorative stitching 直角转弯缝 角縫い	W562P-82A	B	3	5	5.6	5,500 (5,000 with MD) (附带MD的5000) (MD付 5,000)	Accessories : PL / Option : UT 標準装備: PL / 选择设备: UT 標準装備: PL / オプション: UT
					6.4		
Pin tucking 吊颈缝 / ピンタック縫い	W542P-84A	C	2	4	3.2	6,000	Option : PL / 选择设备: PL / オプション: PL

WT500P Series

Features the independently driven top feed mechanism as well as all the features of the widely-acclaimed W series.

In addition, a new mechanism is introduced to increase efficiency.

With the independently driven top and bottom feeds, a larger differential feed ratio can be obtained. This provides greater feeding efficiency, eliminating seam jamming and/or skip stitching on cross seam sections produced by overlapped seams. Thus beautiful bottom hemming is performed.

●Oil Barrier


The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

沿袭 W 系列的全部特征，并新增加独立驱动式上输送机构。确实实现了提高效率的新机构。

因为上输送·下输送的驱动各自独立，所以能保持较大的差动比，使输送效率进一步提高。因此可以解决在重逢段部的缝堵和跳线，也能实现美观的下摆折缝工序。

●防油

在各地配备密封圈，可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中，即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。



Wシリーズの特徴をそっくり受け継ぎ、さらに独立駆動式上送り機構をプラス。効率アップを実現した新機構

上送り・下送りの駆動が、それぞれに独立していますので差動比が大きくとれ、送り効率が一段とアップします。これにより、縫い重ねによる段部での縫いづまりや、目とびを解消し、裾伏せ工程も美しい仕上がりが得られます。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なオイルバリア効果を発揮。ミシン稼動中はもちろん、ミシンが稼動していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

Display cases / 示例 / 表示例

WT562P - **01G** **B** X **3** **56** / **UT**

① Subclass / 型号 / サブクラス

② Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状

A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています

B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています

C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

③ No. of needles / 针数(根) / 針数(本)

④ Needle space / 针幅 / 針幅

⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

Variable top feed, flatbed, interlock stitch machines
Stitch length adjustment: Push-button
Differential feed ratio adjustment:
Lever that can be adjusted intermittently during sewing
Maximum speed: 5,500 sti/min
Lubrication: Fully-automatic

共通規格

差动上下输送平方头式偏缝绷缝机
针脚长度的调节: 按钮式
差动比的调节: 间歇手杆式
最高转速: 5,500 sti/min
供油方式: 完全自动供油

共通仕様

差动上下送りフラットベッド型偏縫いミシン
縫い目長さの調節: プッシュボタン式
差動比の調節: インターミテントレバー式
最高回転数: 5,500 sti/min
給油方式: 完全自動給油



										Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Plain seaming (Covering) (Hemming) 基本縫 (锁边縫) (腰部加圆橡筋) 地縫い (カバリング) (伏せ縫い)	WT562P-01G	B	2	4	3.2	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : Hemming guide, covering guide Option : TK, UT, KH, PL, Binder 標準装備 : 摆缝导向、锁边导向 选择设备 : TK, UT, KH, PL, 有滚边 標準装備 : 伏せ縫いガイド、カバリングガイド オプション : TK, UT, KH, PL, バインダー
						4.0				
						4.8				
						5.6				
						6.4				
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	WT562P-01N	B	2	4	4.0	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Option : TK, UT, KH, PL, Binder Remarks : For light weight fabrics 选择设备 : TK, UT, KH, PL, 有滚边 備考 : 薄布料专用缝纫机 オプション : TK, UT, KH, PL, バインダー 備考 : 薄物専用機
			C	3	5	5.6				
⑦ ⑧	Binding tape 松紧带滚边用 テープ取り	WT562P-02E	B	2	4	2.4	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : TR Option : AT, TK, PL, Binder 標準装備 : TR 选择设备 : AT, TK, PL, 有滚边 標準装備 : TR オプション : AT, TK, PL, バインダー
						3.2				
						4.0				
						4.8				
						4.8				
						5.6				
						6.4				
⑦ ⑧		WT562P-02F	B	2	4	2.4	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : TR Option : AT, TK, PL, Binder 標準装備 : TR 选择设备 : AT, TK, PL, 有滚边 標準装備 : TR オプション : AT, TK, PL, バインダー
						3.2				
						4.0				
						4.8				
						4.8				
				3	5	4.8				
⑤ ⑥	Hemming 摆缝 裾伏せ	WT562P-08J	B	2	4	4.8	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : Hemming guide Remarks : For light weight fabrics 標準装備 : 摆缝导向 / 備考 : 薄布料专用缝纫机 標準装備 : 伏せ縫いガイド / 備考 : 薄物専用機
			C	3	5	5.6				
⑨	Angled decorative stitching 直角转弯縫 角縫い	WT562P-82A	B	2	4	2.4	1.0 - 4.0	4.0	5,500	Accessories : PL Option : PL 標準装備 : PL 选择设备 : UT 標準装備 : PL オプション : UT
						4.0				
						4.8				
						5.6				
						6.4				
				3	5	5.6				
						6.4				

W200P Series



Increases efficiency with the slim cylinder bed

Equipped with a smaller cylinder bed to increase ease of operation dramatically. Thanks to the small cylinder bed of 177 mm circumference, these series are most suitable for sewing small cylindrical goods such as arm holes and/or neck openings on children's wear. The distance from the end of the cylinder bed to the needle drop hole is shortened to increase operational efficiency.

●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

在于细条的小方头凝缩了超越的机制。

沿袭W系列的先进功能,把小方头的圆周变为177mm细条化。过去不容易缝纫的童装等细小筒状缝纫工序,经过轻便的布料处理能顺利进行。

●防油

在各处配备密封圈,可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中,即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

スリムなシリンダーベッドで作業効率をアップ!

シリンダーベッドの円周が177mmとスリムになり、これまで縫いづらかった子供服のアームホールや首回りなど、小さな筒物もラクラク縫製することが可能になりました。さらにシリンダーベッド・エンドから針落ちまでの長さを短くすることで、生地さばきもラクになり、作業効率のアップを実現します。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシン稼働中はもちろん、ミシンが稼働していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

Display cases / 示例 / 表示例

① ② ③ ④ ⑤
W264P- 01C B X 3 56 / UT

① Subclass / 型号 / サブクラス

- ② Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状
 A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています
 B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています
 C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

③ No. of needles / 针数(根) / 針数(本)

- ④ Needle space / 针幅 / 針幅
 ⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

Small cylinder bed, interlock stitch machine
 Stitch length adjustment: Dial
 Differential feed ratio adjustment:
 Lever that can be adjusted intermittently during sewing
 Maximum speed: 5,000 sti/min
 Lubrication: Fully-automatic

共通規格

小径小方头式偏平缝绷缝机
 针脚长度的调节: 旋钮式
 差动比的调节: 间歇于杆式
 最高转速: 5,000 sti/min
 供油方式: 完全自动供油

共通仕様

小径シリンダーベッド型偏平縫いミシン
 縫い目長さの調節: ダイヤル式
 差動比の調節: インターミテントレバー式
 最高回転数: 5,000 sti/min
 給油方式: 完全自動給油



										Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考	
① ② ③ ④ ⑦ ⑧	Plain seaming (Covering) (Hemming) 基本縫 (锁边縫) (摆縫) (カバリング) (裾伏せ)	W264HP-01G	B	3	4	5.6	5,000			Accessories	: Hemming guide(Right) Flattening out overlock seams simplicity
						Option				: UT,PL,MS,Binder	
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	W264P-01C	B	2	3	3.2	5,000			Option	: UT,PL,MS,Binder
						4.0					
		W264P-01N	C	3	4	4.8	5,000			选择设备	: UT,PL,MS,有滚边
						5.6					
		W264P-03F	B	2	3	6.4	5,000			オプション	: UT,PL,MS,バインダー
						4.0					
③ ④ ⑤ ⑥	Covering 锁边縫 カバリング	W264P-03G	B	2	3	4.8	5,000			Option	: UT,PL,MS
						4.0					
		W264P-03G	B	3	4	5.6	5,000			选择设备	: UT,PL,MS,有滚边
						6.4					
		W264P-08A	B	2	3	4.0	5,000			Option	: UT,PL,MS
						4.8					
		W264P-08A	C	2	3	5.6	5,000			选择设备	: UT,PL,MS
						6.4					
		W264P-08B	B	2	3	4.0	5,000			Option	: UT,PL,MS
						4.8					
⑦ ⑧	Hemming 摆縫 裾伏せ	W264P-08B	C	3	4	5.6	5,000			选择设备	: UT,PL,MS
						6.4					
		W264P-08M	C	3	4	4.0	5,000			Option	: UT,PL
						4.8					
		W264P-35B	B	2	3	5.6	4,500			Remarks	: For wide hem
						6.4					
		W264P-35N	B	2	3	4.8	4,500			Option	: UT,PL,MS
						5.6					
		W264P-35H W264P-35J	B	3	4	6.4	4,500			选择设备	: UT,PL,MS
						5.6					
		W264P-35H W264P-35J	B	3	4	4.8	4,500			Option	: UT,PL,MS
						5.6					
		W264P-35H W264P-35J	B	3	4	6.4	4,500			Remarks	: For light weight fabrics
						5.6					

WT200P Series

Features the independently driven top feed mechanism as well as all the features of the widely-acclaimed W series.

In addition, a new mechanism is introduced to increase efficiency.

With the independently driven top and bottom feeds, a larger differential feed ratio can be obtained. This provides greater feeding efficiency, eliminating seam jamming and/or skip stitching on cross seam sections produced by overlapped seams. Thus beautiful bottom hemming is performed.

●Oil Barrier


The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

沿袭 W 系列的全部特征，并新增加独立驱动式上输送机构。确实实现了提高效率的新机构。

因为上输送·下输送的驱动各自独立，所以能保持较大的差动比，使输送效率进一步提高。因此可以解决在重逢段部的缝堵和跳线，也能实现美观的下摆折缝工序。

●防油

在各地配备密封圈，可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中，即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。



Wシリーズの特徴をそっくり受け継ぎ、さらに独立駆動式上送り機構をプラス。効率アップを実現した新機構

上送り・下送りの駆動が、それぞれに独立していますので差動比が大きくとれ、送り効率が一段とアップします。これにより、縫い重ねによる段部での縫いづまりや、目とびを解消し、裾伏せ工程も美しい仕上がりが得られます。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なオイルバリア効果を発揮。ミシン稼動中はもちろん、ミシンが稼動していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

Display cases / 示例 / 表示例

WT264P - **01C** **B** X **3** **56** / **UT**

① Subclass / 型号 / サブクラス

② Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状

A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています

B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています

C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

③ No. of needles / 针数(根) / 針数(本)

④ Needle space / 针幅 / 針幅

⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications


Variable top feed, small cylinder bed, interlockstitch machines
Stitch length adjustment: Dial
Differential feed ratio adjustment: Lever that can be adjusted intermittently during sewing
Maximum speed: 5,000 sti/min
Lubrication: Fully-automatic

共通規格

差动上下输送小径小方头式偏平缝绷缝机
针脚长度的调节: 旋钮式
差动比的调节: 间歇于杆式
最高转速: 5,000 sti/min
供油方式: 完全自动供油

共通仕様

差动上下送り小径シリンダーベッド型偏平縫いミシン
縫い目長さの調節: ダイヤル式
差動比の調節: インターミテントレバー式
最高回転数: 5,000 sti/min
給油方式: 完全自動給油



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考			
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	WT264P-01C	B	2	3	3.2 4.0 4.8	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Option : UT, PL, MS, Binder 选择设备 : UT, PL, MS, 有滚边 オプション : UT, PL, MS, バインダー			
		WT264P-01E	B	3	4	4.8 5.6 6.4				Accessories : Fabric guide Option : UT, PL, MS, Binder 标准装备: 面料导向 选择设备: UT, PL, MS, 有滚边 標準装備: 布案内 オプション: UT, PL, MS, バインダー			
		WT264P-01N	C	3	4	5.6				Option: UT, PL, Binder Remarks: For light weight fabrics 选择设备: UT, PL, 有滚边 备考: 薄布料专用缝纫机 オプション: UT, PL, バインダー 備考: 薄物専用機			
③ ④ ⑤ ⑥	Covering 锁边縫 カバーリング	WT264P-03F	B	2	3	4.0 4.8 5.6 6.4	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Accessories: Covering guide Option: UT, PL, MS Remarks: Flattening out overlock seams 标准装备: 锁边导向 选择设备: UT, PL, MS 备考: 全部折倒 標準装備: カバリングガイド オプション: UT, PL, MS 備考: オーバー縫目のカバリング(つぶし)専用			
			C	2	3	4.0 4.8				Accessories: Covering guide Option: UT, PL Remarks: Flattening out overlock seams 标准装备: 锁边导向 选择设备: UT, PL 备考: 全部折倒 標準装備: カバリングガイド オプション: UT, PL 備考: オーバー縫目のカバリング(つぶし)専用			
		WT264P-03G	B	2	3	4.0 4.8 5.6 6.4				Accessories: Covering guide Option: UT, PL, MS Remarks: Folding over overlock seams 标准装备: 锁边导向 选择设备: UT, PL, MS 备考: 半边折倒 標準装備: カバリングガイド オプション: UT, PL, MS 備考: オーバー縫目のカバリング(倒し)専用			
⑦ ⑧	Hemming 摆伏せ	WT264P-08A	B	2	3	4.0 4.8 5.6 6.4	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Accessories: Hemming guide Option: UT, PL, MS Remarks: For narrow hem 标准装备: 锁边导向 选择设备: UT, PL, MS 备考: 折返边/窄幅用 標準装備: 伏せ縫いガイド オプション: UT, PL, MS 備考: 折り返し幅/狭幅用			
			C	2	3	4.0 4.8 5.6 6.4				Accessories: Hemming guide Option: UT, PL Remarks: For narrow hem 标准装备: 锁边导向 选择设备: UT, PL 备考: 折返边/窄幅用 標準装備: 伏せ縫いガイド オプション: UT, PL 備考: 折り返し幅/狭幅用			
		WT264P-08B	B	2	3	3.2 4.0 4.8 5.6 6.4				Accessories: Hemming guide, Presser foot auxiliary plate Option: UT, PL, MS Remarks: For wide hem 标准装备: 锁边导向、押脚辅助板 选择设备: UT, PL, MS 备考: 折返边/宽幅用 標準装備: 伏せ縫いガイド、押え補助板 オプション: UT, PL, MS 備考: 折り返し幅/広幅用			
		C	2	3	4.0 4.8 5.6 6.4	Accessories: Hemming guide, Presser foot auxiliary plate Option: UT, PL Remarks: For wide hem 标准装备: 锁边导向、押脚辅助板 选择设备: UT, PL 备考: 折返边/宽幅用 標準装備: 伏せ縫いガイド、押え補助板 オプション: UT, PL 備考: 折り返し幅/広幅用							
		WT264P-08M	C	3	4	5.6	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Accessories: Hemming guide Option: UT, PL Remarks: For light weight fabrics 标准装备: 锁边导向 选择设备: UT, PL 备考: 薄布料专用缝纫机 標準装備: 伏せ縫いガイド オプション: UT, PL 備考: 薄物専用機			
		WT264P-08N	C	3	4	5.6	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Accessories: Hemming guide, Presser foot auxiliary plate Option: UT, PL Remarks: For light weight fabrics 标准装备: 锁边导向、押脚辅助板 选择设备: UT, PL 备考: 薄布料专用缝纫机 標準装備: 伏せ縫いガイド、押え補助板 オプション: UT, PL 備考: 薄物専用機			
		WT264P-35B	B	2	3	4.0 4.8 5.6 6.4	1.0 - 4.0	4.0	4,500	Accessories: Hemming guide, Presser foot auxiliary plate, FT Option: UT, PL, MS Remarks: For light weight fabrics (-35N) 标准装备: 锁边导向、押脚辅助板, FT 选择设备: UT, PL, MS 备考: 薄布料专用缝纫机 (-35N) 標準装備: 伏せ縫いガイド、押え補助板, FT オプション: UT, PL, MS 備考: 薄物専用機 (-35N)			
		WT264P-35N	B	2	3	4.8 5.6				1.0 - 4.0	4.0	4,500	標準装備: 伏せ縫いガイド、押え補助板, FT オプション: UT, PL, MS 備考: 薄物専用機 (-35N)
		WT264P-35H WT264P-35J	B	3	4	5.6 6.4							1.0 - 4.0

WT169P Series

Variable top feed, interlock stitch machines with an extremely small-sized cylinder bed (circumference:113 mm)

Thanks to this cylinder bed, the sewing of small-sized tubular goods, such as sleeve openings and bottoms of wear for children and babies, which would otherwise be difficult, is easy. This feature increases the quality of sewn products. Equipped with the belt type bottom feed mechanism and a top feed dog, these machines sew cross seam sections smoothly, so that no plyshifting and/ or twisting occurs on the fabric during sewing, Neatly finished products are obtained.

●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

油缸的圆周长为 113 毫米，是超小径油缸头上下送布偏平缝缝纫机。

最适于过去难以缝制的童装和婴儿服装的袖口和下襟等小直径筒形缝制，保证了缝制品的高质量。利用皮带的下送布+上送布方式，坡度部分的缝制也非常顺利，不会发生缝偏或布料的皱褶等，可以得到美丽的线迹。

●防油

在各处配备密封圈，可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中，即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

シリンダーの円周が 113 ミリの超小径シリンダーベッド上下送り偏平縫いミシン

今まで縫製の難しかった子供服やベビー服の袖口や裾など、小径の筒物縫製に最適で、縫製品の高品質化に貢献します。ベルトによる下送り+上送りの送り方式で、段部の縫製も非常にスムーズで、縫いズレや生地へのネジレなどがなく、美しい縫い上がりが得られます。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なオイルバリア効果を発揮。ミシン稼働中はもちろん、ミシンが稼働していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。



		Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考								
① ② ③ ④	Covering 锁边缝 カバーリング	WT169P-03F	3	5	5.6	BT	1.0 - 3.3	4.0	4,000	Accessories : UT Remarks : Flattening out overlock seams 标准装备 : UT 备考 : 全部折倒 標準装備 : UT 備考 : オーバー縫目のカバーリング(つぶし)専用
	WT169P-03G	3	5	5.6	BS	1.0 - 3.3	4.0	4,000	Accessories : UT Remarks : Folding over overlock seams 标准装备 : UT 备考 : 半边折倒 標準装備 : UT 備考 : オーバー縫目のカバーリング(倒し)専用	
⑤ ⑥	Hemming 摆缝 裾伏せ	WT169P-08A	2	4	4.0	BT	1.0 - 3.3	4.0	4,000	Accessories : UT 标准装备 : UT 標準装備 : UT
	4.8									
			3	5	5.6	BS.BT				
					6.4					

Display cases / 示例 / 表示例

WT169P - **03F** X **3** **56** **B** **T** / **UT3J**

① Subclass / 型号 / サブクラス

② No. of needles / 针数(根) / 針数(本)

③ Needle space / 针幅 / 針幅

④ Type of needle plate finger / 针板爪形状 / 針板爪形状

A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています

B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています

C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

⑤ Thickness of needle plate

针板爪厚 / 針板厚み

S = 2.8mm

Suitable for medium to heavy weight fabric and forms a tight seam. / 坚实的线迹 / タイツな縫い目

T = 3.3mm

Suitable for light weight fabric and forms a soft seam. / 柔和的线迹 / ソフトな縫い目

⑥ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

Variable top feed, interlock stitch machines with an extremely small-sized cylinder bed
Stitch length adjustment : Dial
Maximum speed : 4,000 sti/min
Lubrication : Fully-automatic

共通規格

差动上下送布超小径油缸头型偏平缝缝纫机
针脚长度的调节 : 旋钮式
最高转速:4,000 sti/min
供油方式 : 完全自动供油

共通仕様

差动上下送り超小径シリンダーベッド型偏平縫いミシン
縫い目長さの調節 : ダイヤル式
最高回転数:4,000 sti/min
給油方式 : 完全自動給油



W600PC Series



“Oil Barrier” type, W600PC Series debut!
that an Ultimate model of the standard machines.

●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This “Oil Barrier” feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped at night.

●Light to heavy material.

Needle bar stroke can be changed easily. So, the machine can sew from light to heavy materials.

终极的标准的缝机「防油」型 W600PC 系列登场!

●防油

在各处配备密封圈,可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中,即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

●从薄料到厚料

针杆冲程可以变更,所以从薄料到厚料甚至宽面料都可以缝制。

スタンダード機種の決定版! 「オイルバリア」タイプの W600PC シリーズ登場!

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシン稼働中はもちろん、ミシンが稼働していない夜間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

●薄物から厚物まで!

針棒ストロークが変更できるようになり、薄物から厚物までさらに幅広い素材に対応できるようになりました。

								Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考	
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Plain seaming (Covering) (Hemming) 基本縫 (锁边縫) (腰部加圓橡筋) 地縫い (カバリング) (伏せ縫い)	W662PC-01G	2	4	3.2	BS	5,500		Accessories : Covering and hemming guide
					4.0				Option : UT
			3	5	4.8				標準装備 : 摆縫导向、锁边导向
					5.6				选择设备 : UT
				6.4			標準装備 : カバリングガイド、伏せ縫いガイド		
⑦	Attaching flat nit elastic tubular articles 一般圓形松緊帶縫纫用 丸物平ゴム付け	W662PC-33A	3	5	5.6	CS	5,000	Accessories : FT,RP Option : UT	
					6.4			標準装備 : FT,RP 选择设备 : UT	
								標準装備 : FT,RP オプション : UT	
⑤ ⑥	Hemming 摆縫 伏せ縫い	W662PC-35B	2	4	4.0	CS	5,000		Accessories : FT
					4.8				Option : UT,RP
			3	5	5.6				標準装備 : FT
					6.4				选择设备 : UT,RP
							標準装備 : FT		
								オプション : UT,RP	

Display cases / 示例 / 表示例

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
W662PC H- 01G X 3 56 B S / UT

① Needle stroke / 针伸缩度 / 針ストローク

H: High lift (a stroke of 33.4mm)
H: 高速伸縮(伸縮度33.4mm)
H: ハイリフト(ストローク33.4mm)

② Subclass / 型号 / サブクラス

③ No. of needles / 线数(根) / 針数(本)

④ Needle space / 针幅 / 針幅

⑤ Type of needle plate finger

針板爪形状 / 針板爪形状

A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています

B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています

C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

⑥ Thickness of needle plate / 针板爪厚 / 針板厚み

S = 2.8mm
Suitable for medium to heavy weight fabric and forms a tight seam. / 坚实的线迹 / タイツな縫い目

T = 3.3mm
Suitable for light weight fabric and forms a soft seam. / 柔和的线迹 / ソフトな縫い目

⑦ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications


Cylinder bed, interlock stitch machines
Stitch length adjustment : Push-button
Differential feed ratio adjustment :
Lever that can be adjusted intermittently during sewing
Maximum speed : 5,500 sti/min
Lubrication : Fully-automatic

共通規格

平方头式偏平縫綑縫機
针脚长度的调节:按钮式
差动比的调节:间歇手杆式
最高转速:5,500 sti/min
供油方式:完全自动供油

共通仕様

シリンダーベッド型偏平縫いミシン
縫い目長さの調節:プッシュボタン式
差動比の調節:インターミテントレバー式
最高回転数:5,500 sti/min
給油方式:完全自動給油



W674 Series

"Super tuckers" are added to the W600 series

Inserts, hems and attached elastic easily and neatly into/on waists of medium weight fabrics such as jogging trunks and sweat pants. With a full range of subclasses, you can select as required according to your needs.

W600 系列摆出来筒状物加工机种。

把跑步裤或运动裤等中厚料的腰部松紧带镶入缝、松紧带折缝、缝松紧带的工序能简单地进行，而且能获得美观的缝制品。因设有插入松紧带、松紧带折缝、缝松紧带的功能及辅助性能，可以根据缝制品进行最佳选择。

W600 シリーズにスーパータック機種がラインアップ

ジョギングパンツやトレーニングパンツなどのウエストゴム入れ、ゴム伏せ、ゴム付けが簡単操作で、しかも美しく均一に仕上げられます。ゴム入れ、ゴム伏せ、ゴム付けとサブクラスを設定しておりますので、縫製品にベストマッチするサブクラスを選択できます。



Display cases / 示例 / 表示例

W674 - **40** **B** **C** X **4** **308** **A** **01**

1 Subclass / 型号 / サブクラス

- 40 : 406+401+401
- 406+401+401+401
- 42 : 401+401+401+401
- 45 : 406+401+401 (With underbed fabric trimmer / 附加上弯刀 / カマメス付き)
- 406+401+401+401 (With underbed fabric trimmer / 附加上弯刀 / カマメス付き)

2 Gauge parts / 针位组形状 / ゲージ/パーツ形状

3 Type of needle plate finger / 针板爪形状 / 针板爪形状

- A : Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています
- B : For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています
- C : Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

4 No. of needles / 针数 (根) / 针数 (本)

- 5 Needle space / 针幅 (総合幅) / 针幅 (総合幅)
- Ex) 4.8+13+13=30.8

6 Seam style / 针脚形式 / シームスタイル

- 01 : 4.8-13-13
- 02 : 5.6-13-13
- 03 : 4.8-10-10
- 04 : 5.6-10-10
- 05 : 8.5-8.5-8.5
- 06 : 4.8-10-10-10
- 07 : 6.4-6.4-6.4-6.4
- 08 : 10-10-10
- 09 : 6.4-6.4-6.4
- 10 : 4.8-13-13-13
- 11 : 5.6-13-13-13 (mm)

7 Needle space pitch / 针距 / 針間ピッチ

Common specifications

4 or 5-needle, cylinder bed, double chainstitch machines for super tucking
 Stitch length adjustment : Dial
 Maximum speed : 4,000 sti/min
 Lubrication : Fully-automatic
 ※No differential feed ratio adjustment (single ply feed)

共通規格

特别筒状加工用4.5根针
 小方头式双链环缝缝纫机
 针脚长度的调节: 旋钮式
 最高转速: 4,000 sti/min
 供油方式: 完全自动供油
 ※无差动比调节(单张输送)

共通仕様

スーパータック用4・5本針
 シリンダーベッド型二重環縫いミシン
 縫い目長さの調節: ダイヤル式
 最高回転数: 4,000 sti/min
 給油方式: 完全自動給油
 ※差動比の調節なし(1枚送り)



						Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考	
① ② ③	For attaching elastic on waists of tubular goods 腰部加圆橡筋 丸物ウエストゴム入れ	W674-40BCx4308A01	4	7	4.8x12.7x12.7	4,000	Accessories : HG,RP Option : UT 标准装备 : HG,RP 选择设备 : UT 標準装備 : HG,RP オプション : UT
		W674-40BCx4316A02			5.6x12.7x12.7		
		W674-40BCx4248A03			4.8x9.5x9.5		
		W674-40BCx4256A04			5.6x9.5x9.5		
		W674-40BCx5348A06	5	9	4.8x9.5x9.5x9.5		
		W674-40CCx4308A01	4	7	4.8x13x13		
		W674-40CCx4316A02			5.6x13x13		
		W674-40CCx4248A03			4.8x10x10		
		W674-40CCx4256A04			5.6x10x10		
		W674-40CCx5348A06	5	9	4.8x10x10x10		
		W674-40CCx5438A10			4.8x13x13x13		
		W674-40CCx5446A11			5.6x13x13x13		
		W674-45BCx4308A01			4.8x12.7x12.7		
		W674-45BCx4316A02	4	7	5.6x12.7x12.7		
		W674-45BCx4248A03			4.8x9.5x9.5		
		W674-45BCx4256A04			5.6x9.5x9.5		
		W674-45BCx5348A06			4.8x9.5x9.5x9.5		
		W674-45CCx4308A01	5	9	4.8x13x13		
		W674-45CCx4316A02			5.6x13x13		
		W674-45CCx4248A03			4.8x10x10		
W674-45CCx4256A04	5.6x10x10						
W674-45CCx5348A06	5	9	4.8x10x10x10				
W674-45CCx5438A10			4.8x13x13x13				
W674-45CCx5446A11			5.6x13x13x13				
W674-40BCx5254C07			5	9	6.4x6.4x6.4x6.4		
W674-45BCx5254C07							
④	For attaching elastic on waists of tubular goods 加圆形松紧带 丸物ウエストゴム付け	W674-42Bx4255E05	4	8	8.5x8.5x8.5	Accessories : RP Option : UT 标准装备 : RP 选择设备 : UT 標準装備 : RP オプション : UT	
		W674-42Cx4300E08			10x10x10		
⑤	For attaching elastic on waists of tubular goods 圆筒面料橡筋折边 丸物ウエストゴム伏せ	W674-42Bx4255F05	4	8	8.5x8.5x8.5		
		W674-42Bx4300F08			9.5x9.5x9.5		
		W674-42Cx4192F09			6.4x6.4x6.4		
		W674-42Cx4300F08			10x10x10		

FS700P Series

Produces strong but delicate flat seams.

Flat seams without being knotty are the most appropriate for attaching front flies to briefs, closing crotch of women's panties, joining shoulders of T-shirts, etc. Since the feed-off-the-arm, cylinder bed is adopted for easy sewing of tubular goods, there is no need to remove the fabric when sewing is completed, thus increasing efficiency.

●Responding to new material with consistent stitches, increasing the quality of sewn products

This series responds to difficult-to-sew fabric and/or new highly stretchable material, such as swimsuits, achieving high-quality and consistent stitches that have never been produced before, regardless of the operations.

●The world first, completely enclosed type

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. FS700P Series is keeping high-quality and consistent stitches, and protects your important sewn products against oil stains, thanks to this high "Oil Barrie" effectiveness.



实现了强韧又对肌肤柔和的针脚。

感觉舒适而又柔和，是对于内衣类最适合的偏平针脚。最适用于男式内裤的前襟缝线、短裤的股下或T恤衫的肩缝部缝线。它采用了圆筒状制品及圆筒状制品的作业容易的凸出腕型机体。缝完之后，不需从缝纫机拆下其制品的任何麻烦的工作，因此能提高效率。

●新型材料也可得到稳定的线迹，提高了质量。

泳装等过去难以缝制的材料或新型材料，不需要另加缝制工序，可以得到稳定的线迹，实现了至今为止所没有的高质量线迹。

●采用了世界首创的上节部完全密封式缝纫机机座。

不仅如此，设置在各个部分的密封圈，彻底的防止了机油泄漏、机油飞溅。极高的防油效果，使重要的缝制品远离机油的污染。

強靱で、肌に優しいフラットシームを実現

ごろつき感がなく、肌着にピッタリのフラットな縫い目です。ブリーフの前立て付け、ショーツの股下縫い、またはTシャツの肩縫いに最適です。丸物、筒物の作業がしやすい送り出し腕型ベッドを採用。縫い終わった製品を、ミシンから取りはずす手間が必要ありませんので、能率アップが図れます。

●新素材も安定した縫い目で品質アップ

水着など従来縫いにくかった素材やストレッチ性の高い新素材も、縫製工程にかかわらず、安定した縫い目が得られる設計で、高品質な縫い上がりを実現します。

●アーム部完全密閉式ミシンベッドを採用

各所に設けられたオイルシールは、油漏れ・油飛びのトラブルを防止します。また、高いオイルバリア効果で、大切な縫製品を油汚れから守ります。

Display cases / 示例 / 表示例

FS7 0 3 A P -A - G4 X 4 52 - 1 A / PL3A / PD33

1 Length of presser foot / 押脚片主体长度 / 押え本体の長さ
0 : 38mm 1 : 48.5mm

2 Trimming / 切除方式 / トリミング
1 : Single / 单切 / 片切り
3 : Double / 双切 / 両切り

3 Presser foot / 压脚形状 / 押え形状
A : Step of presser foot 1mm
压脚段差 1mm / 押えの段差 1mm
B : Step of presser foot 1.5mm
压脚段差 1.5mm / 押えの段差 1.5mm
T : For attach tape operation
挑形包布縫 / アーチラッパ用

4 Differential feed mechanism / 差动机构 / 差動機構
-A : Right and left independent differential feed adjustment mechanism / 左右独立式様 / 左右独立式

5 Groove of presser foot / 压脚背面沟 / 押え裏溝の深さ
G0 : No groove / 无沟 / 溝なし ※FS713(A)-G0 0.3mm
G0A : No groove / 无沟 / 溝なし ※FS713(A)-G0A 0.6mm
G1 : 1.5mm
G2 : 1.0mm (special shape / 特殊形状 / 特殊形状)
G2B : 1.5mm (special shape / 特殊形状 / 特殊形状)
G2C : 1.3mm (special shape / 特殊形状 / 特殊形状)
G3 : 3.3mm
G4 : 4.0mm

6 No. of needles / 针数(根) / 針数(本)
4 : 4 needles / 4根針 / 4本針

7 Needle space / 针幅 / 針幅
52 : 5.3mm 60 : 6.0mm

8 Feed dog pitch / 送布牙间距 / 送り歯ピッチ
1 : 1.25 mm

9 Feed dog row / 送布牙条 / 送り列
A : 5 rows of differential feed dog / 差动送布牙5列 / 差動送り歯5列
B : Main feed dog extension (T-type auxiliary presser foot)
/ 主送布牙延長(T型補助压脚) / 主送り歯延長(T型補助押工)

10 Devices / 省力装置 / 省力装置
PL : Presser foot lifter / 抬压脚装置 / 押え上げ装置
KH : Thread chain cutter / 下方吸入式空线环剪切装置 / 空環切り装置

11 Installation / 装配方法 / 据付方法
PD33 : Table mount / 台板搭載式 / テーブルマウント式

Common specifications


4-needle, feed-up-the-arm, interlock stitch machines for flatseaming
Stitch length adjustment : Crank
Differential feed ratio adjustment : Lever
Maximum speed : 4,200 sti/min
Lubrication : Fully-automatic

共通規格

四针六线曲臂式绷缝机
针脚长度的调节:曲把式
差动比的调节:手杆式
最高转速:4,200 sti/min
供油方式:完全自动供油

共通仕様

フラットシーム用送り出し腕型
4本針偏平縫いミシン
縫い目長さの調節:クランク式
差動比の調節:レバー式
最高回転数:4,200 sti/min
給油方式:完全自動給油



① Single edge Trimming 单切 片切り	② Double edge Trimming 双切 両切り	Fabric weight 布料的厚度 / 生地の厚さ			④	⑤	⑥	⑦	⑧	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考					
		Light / 薄 / 薄い	Medium / 中厚 / 中厚	Heavy / 厚 / 厚い											
Joining shoulders of T-shirt and underwear, Sewing files of briefs 内衣、T恤衫的合肩缝、内裤的前襟缝 肌着、Tシャツの肩縫ぎ ブリーフの前立て付けなど										FS701P-G0 FS701P-(W)G1 FS701P-A-G0 LaRgo FS701P-A-(W)G1 LaRgo	4	6	5.2	4,200 LaRgo (3,800)	
Sewing files with attaching tape of briefs 内裤的前襟缝等 ブリーフの前立てテープ付けなど										FS701TP-G0			6.0		
Underwear and T-shirt 内衣、T恤衫 肌着、Tシャツ										FS703P-G2 FS703P-A-G2 LaRgo			5.2		
Sport wear 运动衣 スポーツウェア										FS703P-(W)G2B FS703P-A-(W)G2B LaRgo			5.2		
Swimming wear and sport wear 泳衣、运动衣 水着、スポーツウェア										FS703P-(W)G2C FS703P-A-(W)G2C LaRgo			5.2		
Attach crotch pieces and sewing files of boxer briefs and knit trunks 紧身平角内裤、宽松平角内裤的前襟缝、 前襟缝等。 ボクサーブリーフ、ニットラングスの マチ付け、前立て付けなど										FS703P-(W)G2D FS703P-A-(W)G2D LaRgo			5.2		
Joining shoulders of T-shirt and underwear, sewing files of briefs 内衣、T恤衫的合肩缝 内裤的前襟缝等 肌着、Tシャツの肩縫ぎ ブリーフの前立て付けなど										FS703P-G3			5.2	4,200 LaRgo (3,800)	
Joining shoulders of T-shirt and underwear, sewing files of briefs Joining crotches of briefs without braided elastic inserts, etc. 内衣、T恤衫的合肩缝、内裤的前襟缝、 内裤的合裆缝(无橡筋)等 肌着、Tシャツの肩縫ぎ ブリーフの前立て付け 薄物ブリーフの股縫ぎ(ゴムなし)など										FS703P-G4			6.0		Option : PP,KL ※Motor DS3A is equipped with PL and LC as standard. 选择设备: PP,KL ※电机DS3A上搭载PL和LC标准配置。 オプション: PP,KL ※モーター DS3AにはPL,LC標準装備
Joining crotches of briefs without braided elastic inserts, etc. Joining crotches of panties 内裤的合裆缝(无橡筋) 短裤的前裆缝等 ブリーフの股縫ぎ(ゴムなし) ショーツのマチ付けなど										FS703AP-G4			6.0		
Joining crotches of briefs with braided elastic inserts, wet suits 内裤的合裆缝(带橡筋) 紧身运动衣等 ブリーフの股縫ぎ(ゴム入り) ウェットスーツなど										FS703BP-G4			6.0		
Joining shoulders of T-shirt and underwear, sewing files of briefs Joining crotches of briefs without braided elastic inserts, etc. Side seaming to sport wear 内衣、T恤衫的合肩缝、 内裤的前襟缝、合裆缝(无橡筋) 运动衣的侧缝等 肌着、Tシャツの肩縫ぎ ブリーフの前立て付け、股縫ぎ(ゴムなし) スポーツウェアの脇縫いなど										FS713P-G0 FS713P-A-G0 LaRgo	4	6	5.2	4,200 LaRgo (3,800)	
Joining shoulders of T-shirt and underwear, sewing files of briefs Joining crotches of briefs without braided elastic inserts, etc. Side seaming to sport wear 内衣、T恤衫的合肩缝、 内裤的前襟缝、合裆缝(无橡筋) 运动衣的侧缝等 肌着、Tシャツの肩縫ぎ ブリーフの前立て付け、股縫ぎ(ゴムなし) スポーツウェアの脇縫いなど										FS713P-G0A(-A) FS713P-A-G0A(-A) LaRgo	4	6	5.2	4,200 LaRgo (3,800)	
													6.0		

FV Series

Perfect lap seaming machine for ease of operation

Equipped with cylinder bed for sewing tubular goods, such as side seaming and inseaming jeans or work pants, closing sides and sleeves of denim jackets, etc. The feed-off-the-arm allows very smooth closing operations. No sewing skill is needed, so even newcomers can handle this machine easily.

彻底追求操作性, 具有高完成度的高性能缝条襟纹饰用缝纫机

因采用了小方头机体, 是最适合于牛仔裤、工作服裤子的肋缝、内股缝及牛仔上衣的肋缝、袖下缝等的圆状物缝纫, 此外因为是凸出型腕式机体, 缝合作业也非常容易进行。不需要特别高的技巧, 连新手操作人员也能轻松地进行缝纫作业。

使いやすさをどこまでも追求した完成度の高いラップシームマシン

ジーンズ、ワーキングパンツの脇縫い、内股縫いやデニムジャケットの脇縫い、袖下縫いなどの筒物の縫製に最適なシリンダーベッドを採用。さらに、送り出し腕型ベッドになっていますから、縫い合わせ作業も非常にスムーズ。

高度なテクニックが必要ありませんので新人オペレーターでもラクに扱えます。



Display cases / 示例 / 表示例

① ② ③ ④ ⑤
FV2 05 - 02 B A X 3 64 / RP

① Fabric weight / 布料厚薄 / 生地厚
 03 : Medium fabric / 中厚 / 中厚生地
 05 : Extra heavy fabric / 極厚 / 極厚生地

② Gauge / 送布方式 / 送り形式
 A : With differential feed / 附加差动送布牙 / 差动送り付き
 B : Single piece feed / 单张输送 / 一枚送り

③ No. of needles / 针数(根) / 针数(本)
 3 : 3 needles / 3根针 / 3本针
 ④ Needle space / 针幅 / 针幅
 64 : 6.4 mm
 72 : 7.2 mm
 ⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications

Feed-off-the-arm, cylinder bed interlock stitch machines for lap seaming
 Stitch length adjustment : Crank
 Differential feed ratio adjustment : Lever
 Maximum speed : 4,500 sti/min
 Lubrication : Fully-automatic

共通規格

条襟纹饰缝用凸出型腕式
 双线环缝缝纫机
 针脚长度的调节: 曲把式
 差动比的调节: 手杆式
 最高回転数: 4,500 sti/min
 給油方式: 完全自動給油

共通仕様

ラップシーム用送り出し腕型
 二重環縫いマシン
 縫い目長さの調節: クランク式
 差動比の調節: レバー式
 最高回転数: 4,500 sti/min
 給油方式: 完全自動給油



Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い Medium / 中厚 Heavy / 厚 / 厚い	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考			
		針	針幅	針数	速度
Lap seaming 接縫 卷縫い	FV203-02BA FV205-02BA FV205-02AA	3	6	4,500	6.4
					7.2
					6.4
					7.2
					Accessories : RP Option : PD, PL, KH 標準装備 : RP 选择设备 : PD, PL, KH 標準装備 : RP オプション : PD, PL, KH

FW-S Series

Expert in covering small parts and tubular goods with correct and delicate seams.

Equipped with feed-up-the-arm, cylinder bed for covering on small parts and tubular goods, such as sleeves of sweat shirts, rib knit cuffs and collars, sides of sweat pants, etc. You can perform a covering operation effortlessly.

实现了正确、对肌肤柔和的针脚, 并且成为对于包饰缝小制品・固筒形制品的专用机种

因采用了细筒风睛也对于运动服的袖下、袖口松紧带、襟松紧带、运动裤肋缝等小制品及圆筒状制品的绷盖缝作业都能轻地进行。

正確で、肌にやさしい縫い目を実現する、小物・筒物用カバリングのスペシャリスト

トレーナーの袖下、袖口ゴム、衿ゴム、トレーニングパンツの脇など、小物・筒物のカバリングに最適な細筒型ベッドを採用していますので、カバリング作業がラクに行えます。



Display cases / 示例 / 表示例

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
FW 6 03 S F B X 3 56

① Fabric weight / 针脚形式 / 縫い目形式
 6 : For interlock stitch with top cover thread. / 双面装饰 / 両面飾り
 2 : For double chain stitch. / 双线环缝 / 二重環縫い
 ② Application / 用途 / 用途
 03 : Covering / 锁边缝 / カバリング
 04 : Attaching tape / 松紧带缝纫用 / テープ付け
 ③ Application / 用途 / 用途
 F : For flattening out overlock seams on medium weight fabrics. / 锁边缝(全部折倒) / カバリング(ツブシ用)
 G : For folding over overlock seams on light weight fabrics. / 锁边缝(半边折倒) / カバリング(片倒し用)
 A : For attaching folded tape. (with binder) / 加带子(拱形包布缝) / テープ付け用(アーチラッパ)

④ Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状
 B : For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています
 ⑤ No. of needles / 针数(根) / 针数(本)
 2 : 2 needles / 2根针 / 2本针
 3 : 3 needles / 3根针 / 3本针
 ⑥ Needle space / 针幅 / 针幅
 56 : 5.6mm 64 : 6.4mm

Common specifications

Feed-up-the-arm, cylinder bed, interlock stitch machines for covering
 Stitch length adjustment : Crank
 Differential feed ratio adjustment : Lever
 Maximum speed : 4,500 sti/min
 Lubrication : Fully-automatic

共通規格

绷盖缝用细筒型偏平缝绷缝机
 针脚长度的调节: 曲把式
 差动比的调节: 手杆式
 最高回転数: 4,500 sti/min
 供油方式: 完全自動給油

共通仕様

カバリング用細筒型偏平縫いマシン
 縫い目長さの調節: クランク式
 差動比の調節: レバー式
 最高回転数: 4,500 sti/min
 給油方式: 完全自動給油



Fabric weight / 布料的厚度 / 生地の厚さ Light / 薄 / 薄い Medium / 中厚 Heavy / 厚 / 厚い	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考				
		針	針幅	針数	速度	
Covering 锁边缝 カバリング	FW603S-FB	3	5	5.6	4,500	Remarks : Flattening out overlock seams 備考 : 全部折倒 備考 : オーバー縫い目のカバリング用(ツブシ用)
	FW603S-GB	3	5	5.6	4,500	Remarks : Folding over overlock seams 備考 : 半边折倒 備考 : オーバー縫い目のカバリング用(片倒し用)
Attaching tape (With binder) 松紧带缝纫用(拱形包布缝) テープ付け(アーチラッパ)	FW204S-A	2	4	6.4	4,500	

TM625 Series



Multi-needle, double chainstitch, needle feed, looper-in-line machine

- For attaching 3 line tapes on casual wear, sports wear. etc. Attaching waistbands on jeans
- Equipped with a needle feed mechanism, this machine achieves high quality on sewn products without plyshifting.
- A lower roller driving type of rear puller (RP) is included, so the line of feed is always straight.
- Since the loopers pop out toward the operator using a lever, threading is easy. Thanks to this feature, operational efficiency is increased.

多针二重环送布勾针内置型缝纫机

- 用于轻便服, 运动套装等的缝布条工序。用于牛仔裤上腰带工序。
- 因为是针输送式缝纫机, 所以不会缝斜可获得高品质的产品。
- 因采用了下轮驱动式针后拉布轮 (RP), 提高了布料的直线前进性。
- 操作扳手可使弯针向操作者面前倒下, 使穿线变得容易, 且提高了作业效率。

多本針二重環縫い針送りルーパーインラインマシン

- カジュアルウェア、スポーツウェア等の3本ライン付け工程、ジーンズの腰帯付け工程。
- 針送りのため縫いずれがなく高品質な製品が得られます。

Display cases / 示例 / 表示例

TM625 - **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10**
P B X 04 - 05 295/01 - B S 40 /UT/RP

- 1 Needle stroke / 针伸缩度 / 針ストローク**
Blank : Standard stroke (a stroke of 33 mm) / 空白 : 标准伸缩(伸缩度33mm) / 空白 : 标准伸缩(伸缩度33mm)
P : High stroke (a stroke of 36 mm) / P : 高速伸缩(伸缩度36mm) / P : ハイストローク(ストローク36mm)
- 2 Puller feed mechanism / 转轮专用送布机 有无 / プーラー専用送り機構有・無**
Blank : with a standard feed mechanism / 空白 : 标准送布机 / 空白 : 標準送り機構
P : with a puller feed mechanism / P : 转轮专用送布机 / P : プーラー専用送り機構
- 3 Installation type / 装配形式表示 / 据付形式表示**
Blank : Non-submerged / 空白 : 标准送布机构 / 空白 : ベタ置き式
B : Semi submerged / B : 垫台式 / B : 底上げ式
F : Fully submerged / F : 全沈式 / F : 全沈式
- 4 No. of needles / 针数(根) / 針数(本)**
- 5 Needle space / 针位距表示代码 / 針幅表示コード**
- 6 Stitch type / 线迹表示代码 / シームタイプ表示コード**
- 7 Fabric weight / 布料厚度 / 素材厚さ**
A : For light weight fabric / 薄物 / 薄物用
B : For medium weight fabric / 中厚 / 中厚用
C : For medium to heavy weight fabric / 中厚~厚物 / 中厚用~厚物用
- 8 Available for / 对应布料表示 / 対応素材表示**
S : Fabric / 布料用 / 布地用
L : Leather / 皮革用 / 皮革用
- 9 Stitch length / 送布运动量 / 最大送り量**
Blank : 4.5mm 35:3.5mm 40:4.0mm 60:6.0mm
空白 : 4.5mm 35:3.5mm 40:4.0mm 60:6.0mm
空白 : 4.5mm 35:3.5mm 40:4.0mm 60:6.0mm
- 10 Device / 省力装置 / 省力装置**

Common specifications


Multi-needle, double chainstitch, needle feed, looper-in-line machine
 Stitch length adjustment : Dial
 Maximum speed : 4,300 sti/min
 Lubrication : Wick lubrication

共通規格

多针二重环送布勾针内置型缝纫机
 针脚长度的调节: 旋钮式
 最高转速: 4,300 sti/min
 供油方式: 短绳供油

共通仕様

多本針二重環縫い針送りルーパーインラインマシン
 縫い目長さの調節: ダイヤル式
 最高回転数: 4,300 sti/min
 給油方式: 紐給油



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
①	Plain seaming 基本縫 地縫い・合わせ縫い	TM625(B·F)x02-02-6/02-BS	2	4	6.4	4.5	10	4,300	Option : PL
		TM625(B·F)x02-02-6/02-BS60							选择设备 : PL
		TM625(B·F)x02-02-6/02-CS60							オプション : PL
②	Attaching waistbands with loopers in line 腰帯貼边縫 腰帯付け	TM625Bx02-10-39/43-CS	2	4	34.8	4.5	10	3,600	Option : PL
		TM625Bx04-10-39/43-CS	4	8	6.4x25.2x6.4			3,000	选择设备 : PL オプション : PL
③	Turn down hemming 卷边縫用 巻き縫い	TM625HFx02-02-58/11-CS60	2	4	6.4	6.0	10	4,000	Accessories : Fabric guide Option : PL 標準装備 : 面料导向 选择设备 : PL 標準装備 : 布案内 オプション : PL
④	Facings 门襟 前立て	TM625PFx02-07-67/04-BS	2	4	20.0	4.5	10	4,200	Accessories : RP Option : PL 標準装備 : RP 选择设备 : PL 標準装備 : RP オプション : PL
		TM625PFx02-07-311/04-BS							
⑤	Attaching line tapes 縫装饰布条用 ライン付け	TM625Fx06-04-69/31-BS	6	12	9.6x9.6x9.6x 9.6x9.6	4.5	10	2,800	Accessories : RP 標準装備 : RP 標準装備 : RP
⑥	Attaching/Inserting elastic to/ into waistband 腰部松緊帶縫入/附帶縫 ウエストゴム入れ・付け	TM625PBx04-05-295/01-BS40	4	8	9.6x9.6x9.6	4.0	10	4,000	Accessories : UT,RP,FR 標準装備 : UT,RP,FR 標準装備 : UT,RP,FR
		TM625PBx04-05-295/01-BS							4.5

UT

Thread trimmer / 剪线装置 / 糸切り装置

Threads are easily cut, by pressing the treadle with the heel on an interlock stitch machine. There is no need for the operator to cut the threads when sewing is completed. This feature greatly enhances operator efficiency and allows for increased production.

只需反踩綑縫机的踏板, 就能简单的剪断缝线。缝完后不用再剪刀剪线, 使作业效率大大提高。

偏平縫いミシンでペダルを後方に踏み返すだけで簡単に糸を切ることができます。縫製後、ハサミで糸を切る必要がなくなり、作業効率が大幅に向上します。




Top cover thread trimmer and underbed thread trimmer
上下线剪切装置
上下糸切り装置

These trimmers simultaneously cut needle, looper and top cover threads. There is no need for manual trimming, even during the sewing process when a top cover thread is used. The result is a substantial increase in production.

可以同时剪断针线、弯针线以及上装饰线。特别是节省了在需要上装饰线的工序中麻烦的剪上装饰线的操作, 大幅度提高了工作效率。

針糸、ルーパース糸と同時に上飾り糸を切ることができます。特に、上飾り糸を要する工程では面倒な上飾り糸切りの作業を省け、大幅な能率アップが図れます。



Underbed thread trimmer
下线剪切装置
下糸切り装置


This trimmer cuts needle and looper threads.

可以剪断针线、弯针线。

針糸、ルーパース糸を切ることができます。

SL

Pneumatic underbed thread trimmer with stitch locking capability 附带缝纫完后脱线(针脚锁缝)功能气压式下线剪切装置 ステッチロック機能付きエアー式下糸切り装置



If the looper thread is pulled at the end of sewing, this thread trimmer prevents unraveling with stitchlock. Use of this thread trimmer eliminates the need for a bartacker. In addition, there is no need to perform manual thread trimming using scissors. As a result, the quality of sewn products and operational efficiency is dramatically increased.

是具有即使拉扯缝线终了部分的弯针线, 针脚也不会松开这种功能的剪线装置。不需要缝完以后为了防止松线而在锁缝缝线机上进行的套结缝工序。另外, 也节省了剪线的手工作业, 努力提高了品质和工作效率。

縫い終わり部分のルーパース糸を引っ張っても縫い目が解けない機能を備えた糸切り装置です。閉止めミシンでの止縫い工程が不要です。またハサミなどで糸を切る手作業が省け、品質の向上と作業能率の向上が図れます。

Tape/Thread chain cutter / 布条/空线环剪切装置 / テープ/カラ環切り装置

These devices cut a tape and/or thread chain at the start and the end of sewing. No scissors are needed, resulting in greater operational efficiency. Two types of driving sources are available, pneumatic and electric.

可以剪切在开始缝纫或缝纫完时的布条和空线环, 没有必要使用剪刀, 可大幅度提高工作效率。驱动形式有气压式和电动式两种。

縫い始め、縫い終わりのテープまたはカラ環を切ります。ハサミを使用する必要がなくなり、作業効率が大幅に向上します。駆動源はエアー式と電気式があります。

AT

Automatic tape cutter 布条/空线环剪切装置(自动式) テープ・カラ環切り装置(自動式)



The cutter knife automatically descends to cut a tape and/or thread chain when the sensor detects the edge of the fabric. Since the length of tape or thread chain that remains after a cut can be adjusted by stitch counting as desired, no skilled operator is needed.

感应器感应到布料边缘后会自动降下剪刀, 剪断布条或空线环。根据针数控制可自由调节布条或空线环遗留长度, 无论谁来缝纫都可使遗留长度一定。

センサーが生地端を感知することにより、自動的にナイフが降下し、テープ類やカラ環をカットします。針数制御によりテープやカラ環の残り長さは自由に調節でき、誰が縫っても残り長さは一定です。

TK

Tape cutter 布条/空线环剪切装置(手动式) テープ/カラ環切り装置(手動式)



The cutter knife is lowered with the switch to cut the tape and/or thread chain. No scissors are needed. Two types of switches are available, finger and knee switches.

通过开关操作降下剪刀, 剪切布条类或空线环, 没有必要使用剪刀剪切布条或空线环。开关有手动开关与膝动开关两种。

スイッチの操作によりナイフが降下し、テープ類やカラ環をカットするので、ハサミでテープ類やカラ環を切る必要がありません。スイッチは指スイッチとヒザスイッチがあります。

KH

Flat type vacuum thread chain cutter 下方吸入式空线环剪切装置 下吸い込み式カラ環切り装置



The suction inlet is positioned flush with the needle plate and right behind the presser foot. Thanks to this feature, wide, double chainstitch, extra heavy weight or woolen thread chains are smoothly sucked up.

因为在压脚近背后、与针板水平的位置吸入空线链，所以宽边的空线链或双重环的空线链、极其粗壮的线以及毛线都能顺利的吸入。

押えのすぐ後ろで針板と水平の位置でカラ環を吸込むので、幅の広いカラ環や二重環縫いのカラ環、極太糸、毛糸もスムーズに吸い込むことができます。

PL

Presser foot lift / 抬压脚装置 / 押え上げ装置




Pressing the treadle with your heel raises the presser foot. This device is easy to use, thus decreasing operator's fatigue and increasing productivity.

利用踏板的回踏，由空气抬升压脚。操作非常轻巧，减轻了操作员的疲劳，提高了生产效率。

ペダルの踏み返しによりエアで押えが上がります。操作は非常に軽く、オペレータの疲労を軽減し、生産性が向上します。

FT

Fabric edge trimmer / 布料边剪切装置 / 生地端切断装置




This is a device that trims the edge of the fabric when interlock stitch machines perform hemming, tape attaching or elastic inserting operations. The edge of the fabric is evenly and neatly finished.

是用绷缝缝纫机进行折缝、缝松紧带、穿松紧带等作业时，修剪布料边的装置。能使布料边没有参差不齐的毛边，因而获得美观的缝制效果。

偏平縫いミシンでの伏せ縫いやゴム付け、ゴム入れ等の作業時に、生地端をトリミングする装置です。生地端に出入りのない美しい縫い上がりを得られます。

HG

Open/Close type of hemming guide / 开闭式下摆折缝导向器 / 開閉式裾伏せガイド



This sliding type hemming guide folds the fabric to form a hem in hemming operations. Thanks to this device, hemming is easy and resulting hem width is uniform, so quality products are obtained. Two types of driving sources are available, pneumatic and electric.

是折叠滑板式打褶导向器。能使折缝作业变的而且布料的折边宽度稳定，实现了高质量的缝制效果。驱动形式有气压式和电动式两种。

伏せ縫い工程で生地を折るスライド式のヘミングガイドです。伏せ縫い作業が簡単にできると同時に、生地の折り幅が安定し、品質の向上を実現します。駆動源はエア式、電気式があります。

MD

Mechanical metering device / 尺寸计量装置 / レースゴム送り装置



The elastic lace feeder with a mechanical metering device (MD), feeds the elastic lace according to the feeding amount of fabric that is fed, so that the feed of the elastic lace is even if the machine speed is changed. This results in uniform and beautiful elastic lace attaching operations.

配合布料的输送量送出花边松紧带，即使缝制速度发生变化，相对于布料输送量花边松紧带输送量总是一定的。可以均匀美观的缝制花边松紧带。

生地の送り量に同調してレースゴムを送り出すので、縫製スピードが変化しても生地送り量に対するレースゴム送り量は常に一定です。均一で美しいレースゴム付けが行えます。

MU

Tension-adjustment type elastic feeder 张力式送橡筋装置 テンション調節式ゴム送り装置



The tension-adjustment type elastic feeder (MU) feeds the elastic lace according to preset data while adjusting tension exerted on the elastic lace, so uniformly finished and quality products are obtained.

由于通过调节松紧带张力，送出事先设定好的橡筋送出量，因此可以保证平缝折缝迹迹均一美观，能对产品的质量稳定与提升作出贡献的装置。

テープゴムにかかる張力を調整しながら、あらかじめ設定された量のテープゴムを送り出すので、フラットな縫い上がりやイセ込みも均一で、バラつきなく仕上がり、品質安定と向上に貢献する脱技能機です。

RP

Rear puller / 前拉布滚筒 / 先引きローラー




The roller pulls the fabric from behind the needle drop hole. Thanks to this device, the machine smoothly sews difficult-to-feed fabrics, providing beautifully finished products with no plyshifting.

从针落下位置的后方滚筒拉牵布料, 所以比较难输送的布料也能顺利的缝纫, 实现了没有缝纫歪斜而美观的缝纫效果。

針落ち後方からローラーにより生地を引っ張ります。送りにくい生地の縫製もスムーズに行え、縫いズレのない美しい縫い上がりを実現します。

MS

Condensedstitching device 防止脱线的装置(缩缝针脚) ほつれ止め装置 (コンデンスステッチ)



Thanks to this device, no unraveling occurs because the stitches become automatically finer at the end of sewing. The need for a subsequent anti-unraveling operation is eliminated and quality of sewn products is increased.

缝纫机不在缝纫结尾处停止, 使针脚长度自动地细密, 是能防止针脚脱线的装置。可以省略固有的防脱线的一个工序, 同时进一步提高缝制品的质量。

縫い終わりでミシンを止めることなく自動的に縫い目長さを細かくし、縫い目のほつれを防止します。従来のほつれ止め工程を省略できると同時に、縫製品の品質を一段と高めます。

LC

Pneumatic lint collector / 气压式吸尘器 / エアー式集塵器




This pneumatic device strongly sucks up cutting waste and fine dust generated during sewing, providing clean and comfortable working conditions.

利用空气的力对挡环、切屑和前盖内的灰尘进行强力集尘, 因此可以保持舒适的作业环境。

エアーの力でカラ環や切り屑および前カバー内のほこりを強力に集塵するので、快適な作業環境を保つことができます。

AI

Automatic differential feed ratio switching 差动比自动变换装置 差動比自動切り替え装置



Thanks to the differential feed ratio regulator (AI), the differential feed ratio can be automatically switched by stitch counting, so this machine sews the fabric uniformly in any direction, wale, course or bias.

下差动比自动变换装置(AI)可以将缝纫中的差动比用针数控制自动的进行变换, 在一个工序中纵向缝、横向缝、斜缝等都可以使布料方向均匀的进行缝纫。

縫製中に差動比を針数制御で自動的に切り替えることができるので、一つの工程でのタテ・ヨコ・パイアス等の生地方向でも均一に縫い上げます。

PP

Pneumatic presser foot pressure regulator 气压式持压控制装置 エアー式押え圧制御装置



Thanks to the air-controlled presser foot pressure, the uniform and minimum possible presser foot pressure is always achieved according to the fabric and fabric weight being used. This feature prevents seam jamming on cross seam sections, damage to the fabric, and shining appearing on the fabric, contributing greatly to the stabilization and increase in quality. In addition, the presser foot pressure can be expressed in numerical form. Therefore, the presser foot pressure that is correct for each fabric can be reproduced easily and immediately.

压脚持压通过气压进行控制, 即使布料的种类与厚度发生变化, 也能实现始终如一的最合适的持压。能防止骨位的堵缝、布料的划伤、压痕等, 很大程度的起到了稳定与提高质量的作用。并且, 通过持压的数值化, 能简单地即时的还原出适合布料的持压。

押え圧をエアーで制御することにより、素材の種類や厚みが変わっても、常に均一で最低限の押え圧を実現します。段部での縫いづまりや素材へのキズ、テカリなどを防止し、品質の安定と向上に大きく貢献します。また押え圧の数値化により、素材に適した押え圧を簡単に、かつ瞬時に再現できます。

The combination of the M-stitch specification sewing machine and seam opener (SP device) significantly reduces manual labor while delivering consistent, high-quality results.

M縫専用縫纫机与扒缝机（SP装置）的组合使用，减轻手工作业负荷、实现稳定品质。

M縫専用マシンとシームオープナー（SP装置）のセット使いが手作業の負荷を軽減し、安定品質を提供いたします。



PEGASUS' s "M-stitch THE PERFECT MATCH" provides a comfortable and fluid completion process.

The combination of seam opener (SP device) and M-stitch overlock produce a beautiful finish quickly and consistently, without quality variations caused by operator-dependent handwork.

PEGASUS "M 縫" 如同行云流水般，从缝纫到收尾都能轻松舒适地完成。

以往需要手工逐片翻开的收尾作业，通过搭配使用扒缝机（SP装置），可避免因作业人员个人手感差异导致的品质波动，实现高效且美观的缝制效果。

ペガサスのM縫いバディは、流れるように仕上げ作業まで快適に実現

従来なら手で1枚ずつ開く仕上げ作業を、シームオープナー（SP装置）を併せてご使用いただくことで、作業による個々の手感覚に左右されることがなく、品質のばらつきを防ぎ、スピーディーに美しい仕上がりを実現します。



Subclass 型号 サブクラス	Motor 直驱电机 モーター	KS	PL	LC	LED	Fabric sensor 面料光眼 生地センサー	Safety sensors 安全光眼 安全センサー	Air saving 省气功能 エアセービング
MX5203-A-02/223-4/KS8D/D432/Y2261	D432	□	□	□	□※	□	□	□
MX5203-A-02/223-4/KS8A/D422/Y2261	D422	○	○	○	□	-	-	-
MX5203-A-02/223-4/Y2261	-	-	-	-	-	-	-	-

□: Standard included / 标准配备 / 標準装備



○: Option / 选配 / オプション

※ D422 is one color only / 422 仅单色 / 422 は 1 色のみ

Subclass 型号 サブクラス	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
MX	MX5203-A-02

Blindstitch hemming unit

下摆折缝自动组合机
裾引きユニット



Blindstitch hemming unit (equipped cylinder bed, overedger)

- Blindstitch hemming bottoms of tubular and flat goods made of light to medium weight fabrics, such as T-shirts, underwear and similar garments.
- The unit automates and deskills difficult blindstitch hemming operations.
- There is no need for the operator to fold the flat fabric. The operator simply places the fabric, and the guide folds it. So all the operator has to do is hold the fabric.
- Uniformly and neatly finished blindstitch hems are obtained on sewn products.
- Equipped with a device that prevents misalignment due to stitch skipping or plyshifting on the cross seam sections in blindstitch hemming operations, so beautifully finished products are achieved.
- This unit can also be used as a plain seamer.

平坦衣物折边缝自动组合机 (装载有平台型机座绷缝机)

- 用于T恤衫、贴身内衣等薄料到中厚料的圆筒衣物、平坦衣物的下摆折缝工序。
- 是将下摆折缝作业的高度技能用机械代替完成的经济型不需要技能的机种。
- 操作者不需要将布料折叠放好，平展的布料装好之后，导向器会自动将布料折好，简单处理布料后就可以进行下摆的折缝。
- 折边宽度均匀、稳定，能够获得好质量的缝纫产品。
- 防止过缝处脱缝装置可以在下摆折缝工序中防止压边缝斜，能够获得高质量的缝制效果。
- 如果不作为下摆折缝组合机使用时，也可以用于一般缝纫的工序。

裾引きユニット

(シリンダーベッド型オーバーロックマシン搭載)

- Tシャツ・肌着等、薄物から中厚物の丸物、平物裾引き工程。
- 裾引き作業の高度なテクニックを機械に置き換えた脱技能機です。
- オペレータは生地を折ってセットする必要がなく、フラットな生地をセットするとガイドにより生地が折り込まれ、簡単な生地さばきで裾引き作業が行えます。
- 折り幅が安定し、均一な品質の縫い上がりが得られます。
- 段縫いはずれ防止機能が裾引き工程での段部の縫いはずれを防ぎ、品質の高い縫い上がりを実現します。
- 段縫いユニットとして使用しない時は、地縫い工程にも使用できます。




Subclass 型号 サブクラス	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
PHN	EX5105-12

SOH-500 Series

Automating the operation of hemming on flat sleeves

平坦衣物折边缝自动组合机
平物袖口伏せ縫いユニット



Integrated sewing unit for hemming flat sleeves (equipped with variable top feed, flatbed, interlock stitch machine)


- Hemming flat sleeves of T-shirts, underwear and similar garments
- The unit is economic and compact, but it automates and deskills difficult hemming operations.
- The operator simply places the fabric. The unit automatically performs the hemming operations, providing uniform and quality products. The operator then goes to the next fabric in sequence. Production is greatly increased.
- Since the unit is equipped with a variable top feed, interlock stitch machine, the fabric is positively and neatly fed. This feature prevents twists in hemming operations.
- Hem width: 20 - 30mm

平坦衣物折边缝自动组合机 (装载有平台型机座绷缝机)

- 用于T恤衫、汗衫等平坦衣物的折缝工序。
- 是将折缝作业的高技能变为用机械完成的，小形普通式不需要技能的机种。
- 只需将布料装好即可自动进行折缝作业。既能取得稳定的质量，操作者在缝纫中还能准备下一步缝纫的布料，可大幅度提高生产率。
- 因为装有差动上下送布缝纫机，上送布牙能更加牢固的输送布料，防止了折边缝工序中的布料扭曲。
- 折边宽度：20～30mm

平物袖口伏せ自動ユニット (差動上下送りフラットベッド型偏平縫いミシン搭載)


- Tシャツ・肌着等の平物袖口伏せ工程。
- 伏せ縫い作業の高度なテクニックを機械に置き換えたコンパクトなエコノミータイプの脱技能機です。
- 生地をセットするだけで自動的に伏せ縫いを行います。安定した品質が得られ、オペレータは縫製中に次の生地の準備が出来るので、生産性が大幅にアップします。
- 差動上下送りミシンを搭載しているので、上送り歯がより確実に生地を送り、伏せ縫い工程でのネジレを防ぎます。
- 折り幅 20～30mm



Subclass 型号 サブクラス	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考
SOH-531	W562P-08J	C	3	5	5.6							Accessories : Hemming guide Remarks : For light weight fabrics Hem width 20mm~30mm
SOH-541	WT562P-08J	B	2	4	4.0	1.2-4.4	1:0.5-1.3	7.0	4,500	95	标准装备: 锁边导向 备考: 薄布料专用缝纫机 折边宽度 20mm~30mm	
		C	3	5	4.8						标准装备: 伏せ縫いガイド 备考: 薄物専用機 折り幅 20mm~30mm	

LSN Series

Serging unit 包边缝 サージング



Available for serging
small parts and
long panels
小件、长件兼用型号
小物、長尺物兼用タイプ

■ LSN-410

● Installation area
安装面积
据付面積

Specification 规格 仕様	Width 宽度 幅	Depth 进深 奥行	Height 高度 高さ
LSN-410	2160	800	900

Unit : mm
单位 : mm



Exclusive for
serging small parts
小件専用型号
小物専用タイプ
■ LSN-420



Exclusive for
serging long panels
长件専用型号
長尺物専用タイプ
■ LSN-430

Serging unit (equipped with 1-needle overedger)

- Serging operations on pants, skirts and similar garments
- The operator simply places the fabric on the sensor. The machine automatically sews the fabric and trims the thread.
- This is a compact and economic type of machine featuring ease of operation and adjustment.
- The machine is equipped with a table that is suitable for serging small parts to long panels.

缝纫有弯弧半径的包边缝组合机 (搭载单针包缝机)

- 用于女式宽松裤、裙子等衣物的包边缝工序。
- 操作者只需将布料放在感应器的位置，其它所有缝纫、剪线工序都会自动进行。
- 是追求使用方便、调节简单且小形化的经济实惠型机种。
- 装备有从小形衣物到大形衣物都可缝纫的台板。

サージングユニット (1本針オーバーロックミシン搭載)


- スラックス、スカート等のサージング工程。
- オペレータは生地をセンサー位置にセットするだけで、縫製、糸切りを自動的にを行います。
- 使いやすさと簡単調節を追求したコンパクトなエコノミータイプです。
- 小物から長尺物まで対応できるテーブルを装備しています。



Subclass 型号 サブクラス	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考
LSN-410 LSN-420 LSN-430	MX5204-22Z5	B	1	3	3.8	1:0.7 - 2.0	5.0	6,500	80		

Automating the operation of hemming on tubular goods and flat sleeves

圓筒衣物折縫、平坦衣物折邊縫自動組合一
丸物裾伏せ、平物袖口伏せユニット



Hemming unit

(equipped with variable top feed, cylinder bed, interlock stitch machine)

- Hemming bottoms of tubular goods made of light to medium weight fabrics, such as T-shirts, polo shirts and similar garments
- This cost-efficient type of unit automates and deskills difficult hemming operations.
- There is no need for the operator to fold the flat fabric. The unit folds and hems the fabric, so the operator simply holds the fabric.
- The guide automatically opens and closes during sewing. This easy-to-use unit greatly reduces the work performed by operators.
- Since the sensor detects an overlapped area and the machine automatically stops, the length of overlapped area is unchanged if the size of the fabric is changed.
- The guide can be easily removed to use this unit for other operations.
- Hem width : 15 - 40mm
- Circumference of tubular goods : 360mm

折縫自動組合一


(裝載有差動上下送布小方頭式綳縫機)

- 用于T恤衫、汗衫等薄料到中厚料的圓筒衣物下擺折縫工序。
- 是将折縫作业的高度技能用机械代替完成的经济型不需要技能的机械种。
- 操作者不需要将布料折叠放好，平展的布料会自动被折好，简单处理布料后就可以进行折縫。
- 因为縫紉中导向的开闭会自动进行，大幅度减轻了操作者的工作，是方便且易操作的自动組合一。
- 感应器感应到重叠縫紉的部分后，会自动进行剪线，縫紉产品的尺寸即使变化重叠縫紉的长度也是一定的。
- 导向部分简单拆卸，可以用于其他用途。
- 折边宽度：15 ~ 40mm
- 圓筒衣物的圓周：360mm

伏せ縫いユニット

(差動上下送りシリンドラーベッド型偏平縫いミシン搭載)


- Tシャツ・ポロシャツ等の薄物から中厚物の丸物裾伏せ工程。
- 伏せ縫い作業の高度なテクニックを機械に置き換えたエコノミータイプの脱技能機です。
- オペレータは生地を折ってセットする必要がなく、フラットな生地をセットするとガイドにより生地が折り込まれ、簡単な生地さばきで伏せ縫いが行えます。
- 縫製中のガイド開閉も自動的に行われるので、オペレータの作業が大幅に軽減される操作性の高いユニットです。
- センサーが縫い重ね部分を感じ、ミシンが自動的に停止するので、縫製品のサイズを変更しても縫い重ね長さは一定です。
- ガイド部を簡単に取り外すことができるので、他の用途にも使用できます。
- 折り幅 15 ~ 40mm
- 丸物円周 360mm



Subclass 型号 サブクラス	Machine Model	Bed	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
MHG-112	W664P-08H	B	3	5	5.6	9.0-4.5	1:0.6-1.3	5.1	6,000	50	Option : Guide for flat goods Remarks : For light weight fabrics Hem width 15mm~40mm Circumference of tubular goods 360mm			
MHG-132	WT664P-08H	B	2	4	4.0	9.0-4.5	1:0.6-1.3	6.0	5,500	50	选择设备：平坦衣物导向 備考：薄布料专用縫紉機 折边宽度 15mm~40mm 圓筒衣物的圓周 360mm			
			3	5	5.6									
MHG-142	WT664P-35G	B	2	4	4.0	9.0-4.5	1:0.6-1.3	6.0	5,000	50	オプション：平物用ガイド 備考：薄物専用機 折り幅 15mm~40mm 最小円周 360mm			
			3	5	5.6									

Post bed, double chainstitch machine

高头二重環縫紉機
ポスト型二重環縫いミシン



Post bed, double chainstitch machine


- 3D sewing, such as sewing interior automotive trimmings (instrument panels, door trims, seats, etc.) and sewing furniture, bags, shoes, leather products, etc.
- Frequent replacement of the bobbin is eliminated by changing from the conventional post bed lockstitch machine to the post bed double chainstitch machine. Therefore, on this newly-introduced post bed double chainstitch machine, continuous sewing is possible until both the needle and looper threads are used up. This feature increases production dramatically.
- Thanks to the unison feed feature (top feed, bottom feed and needle feed), this machine is suitable for sewing extra heavy weight fabrics.
- The distance from the center of the needle bar to the right side of the arm is 350 mm. The space around the arm bed is large, so handling the material is easy. This feature increases productivity.
- Beautiful stitches without any twists are produced when this machine sews interior automotive trimmings.

高头二重環縫紉機

- 用于汽车内饰（仪表盘、车门内侧、座椅等）、家具、箱包、鞋、皮革制品等立体縫紉。
- 从过去通常使用的高头平縫機变更为高头二重環縫紉機，不需要像平縫機那样频繁更換旋梭，可以一直縫到針线和下线用为止，能大幅度提高生产效率。
- 集合送布，因此适合超厚料的縫紉。
- 从針杆中心到机壳上节右侧长达350mm，空间大，縫制品的放置旋轉很方便，提高生产效率。
- 縫制汽车内饰时，线不歪扭，能够获得美观的线迹。

ポスト型二重環縫いミシン

- 自動車用内装用（インパネ、ドアトリムやシート等）や家具、靴、靴、皮革製品等、立体的な縫製。
- (従来一般的であった) ポスト型本縫いミシンからポスト型二重環ミシンへ変更することにより、本縫いミシンの様な頻繁なボビンの交換が不要となり、針糸、下糸ともにミシン糸が無くなるまで縫製可能となるため、生産性が大幅に向上します。
- 総合送りのため、極厚物などの縫製に適しています。
- 針棒中心からアーム右側までが350mmと懐が広いので、製品の取り回しにすぐれ生産性が向上します。
- 自動車内装用のステッチは、糸の捻じれもなく綺麗なステッチを実現します。




Machine Model	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
TM326-02	1	2	-	2.0 - 6.0	1.5 - 7.0	15	13	2,000	VS (押さえ交互上下量変更、ほつれ止め装置、インチングスイッチ)、押え上げ、糸緩め装置												
②	2	4	8.0																		

TML 626 Series

Flatbed, double chainstitch machine

平头式二重环缝纫机

フラットベッド型二重環縫いマシン



Flatbed, double chainstitch machine


- Sewing interior automotive trims (instrument panels, door trims, seats, etc.), furniture, bags, shoes, leather products, etc.
- Frequent replacement of the bobbin is eliminated by changing from the lockstitch machine for extra heavy weight fabrics to the double chainstitch machine for extra heavy weight fabrics. Therefore, on this newly-introduced double chainstitch machine, continuous sewing is possible until both the needle and looper threads are used up. This feature increases production dramatically.
- Thanks to the unison feed feature (top feed, bottom feed and needle feed), this machine is suitable for sewing extra heavy weight fabrics.
- The distance from the center of the needle bar to the right side of the arm is 350 mm. The space around the arm bed is large, so handling the material is easy. This feature increases productivity.
- Beautiful stitches without any twists are produced when this machine sews interior automotive trimmings.

平头式二重环缝纫机

- 用于汽车内饰 (仪表盘、车门内侧、座椅等)、家具、箱包、鞋、皮革制品等缝制。
- 从超厚料用平缝机变更为超厚料二重环缝纫机, 不需要像平缝机那样频繁更换梭梭, 可以一直缝到针线和下线用为止, 能大幅度提高生产效率。
- 集合送布, 因此适合超厚料的缝制。
- 从针杆中心到机壳上节右侧长达350mm, 空间大, 缝制品的放置旋转很方便, 提高生产效率。
- 缝制汽车内饰时, 线不歪拧, 能够获得美观的线迹。

フラットベッド型二重環縫いマシン

- 自動車用内装用 (シート、インパネ、ドアトリム) や家具、靴、靴、皮革製品等の縫製。
- 極厚物用本縫いマシンから極厚物用二重環マシンへ変更することにより、ボビンの交換が不要となり、針糸、下糸ともにマシン糸が無くなるまで縫製可能となるため、生産性が大幅に向上します。
- 総合送りのため、極厚物などの縫製に適しています。
- 針棒中心からアーム右側までが350mmと懐が広いため、製品の取り回しにすぐれ生産性が向上します。
- 自動車内装用のステッチは、糸の捻じれもなく綺麗なステッチを実現します。



										Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
①	Plain seaming 基本縫 地縫い・合わせ縫い	TM626-01	1	2	-	2.0 - 6.0	1.5 - 7.0	15	2,000	VS (押さえ交互上下量変更、ほつれ止め装置、インテグレーションスイッチ)、押え上げ、糸緩め装置
②			2	4	8.0					



PEGASUS
Homepage

<https://www.pegasus.co.jp/>



<https://www.pegasus.co.jp/>

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは一部異なります。一部オプションを含みます。

- Specifications and appearance are subjected to changes without notice.
- Read the instruction manual before operating the machine to ensure safe usage.
- Photos for illustration purpose. They may not represent actual operating conditions and/or displayed optional parts.

- * 規格及外観如有更改，恕不另行通知。
- * 请于使用之前务必阅读操作说明书。
- * 照片仅供参考，可能与实际使用条件存在部分差异。一部分选项包含其中。